

SIEMENS



Elettrodomestici Incasso

Collezione Arredo 2016

siemens-home.com/it

Siemens. The future moving in.





Guardare al futuro per realizzare oggi soluzioni innovative.

Sembra ieri quando Werner von Siemens creò il telegrafo a indice, sviluppò il principio della dinamo elettrica e produsse il primo tram ed ascensore elettrico, solo per citare alcune delle sue più grandi invenzioni. Oggi, dall'elettronica all'edilizia, dall'energia ai trasporti, Siemens è un riferimento, un vero e proprio global player dell'innovazione tecnologica.

Gli elettrodomestici da incasso Siemens seguono la stessa filosofia e sono i veri ambasciatori del nostro tempo. In un mondo in continuo movimento, Siemens sa anticipare i cambiamenti molto più in fretta degli altri, portando in ogni casa soluzioni rivoluzionarie in grado di migliorare la qualità della vita delle persone, giorno dopo giorno.

Siemens. The future moving in.




La vera rivoluzione incomincia in cucina.

In cucina da oggi abita la tecnologia più avanzata, che migliora la qualità della vita e il modo di vivere il quotidiano.

Forni e forni compatti	• Gli innovativi forni Siemens • Forni combinati a microonde • Forni compatti da incasso • Microonde e scaldavivande • Macchina da caffè	16 28 44 50 58
Piani cottura a induzione, elettrici e domino	• Piani cottura Siemens • Piani cottura a induzione • Piani cottura domino	60 76 86
Piani cottura a gas	• Piani cottura a gas	94
Cappe	• Cappe aspiranti	110
Lavaggio	• Lavastoviglie Siemens • Lavastoviglie da 60 cm • Lavastoviglie da 45 cm • Lavabiancheria da incasso	136 150 159 164
Frigoriferi e congelatori	• Frigoriferi e congelatori	172
Libero posizionamento Ged e Ped	• iSensoric • Lavatrici • Asciugatrici • Lavastoviglie • Frigoriferi • Frigoriferi Side by Side • Piccoli elettrodomestici • Aspirapolvere • Scopa elettrica • Ferro da stiro	208 210 214 216 220 230 236 240 242 244
Informazioni tecniche	• Informazioni tecniche	246






Le soluzioni tecnologiche più all'avanguardia sono quelle che garantiscono, ogni volta, un piatto gustoso cotto alla perfezione, cibi freschi più a lungo, un dopocena più silenzioso. Per una vita fuori dal comune.

Design e tecnologia si uniscono in un nuovo concetto di semplicità.

Flessibilità eccezionale grazie a un design unico.

Siemens raggiunge un nuovo livello nel design dei suoi elettrodomestici. Con la serie di elettrodomestici da incasso iQ700, la tecnologia innovativa incontra il design moderno e semplifica non solo il processo di cottura bensì anche la scelta degli elettrodomestici e la loro installazione. Grazie all'altezza unitaria del listello, tutti gli apparecchi possono essere combinati tra loro a piacimento e si adattano all'estetica di qualsiasi cucina.



Per gli elettrodomestici Siemens il massimo dei voti è uno standard, anche nel Design.

Siemens: un design da premiare.

Le case di oggi sono studiate intorno a esigenze nuove e sempre più specifiche; agli elettrodomestici si richiede di agevolare nella vita quotidiana chi li utilizza e, allo stesso tempo, di essere impeccabili nella linea e nei risultati. Gli elettrodomestici Siemens si distinguono da sempre per il loro design moderno ed accattivante, si riconoscono per i materiali di altissima qualità e le performance all'avanguardia. E questo è anche il parere di molte giurie del mondo del Design.



Il design Siemens si distingue per il tipico linguaggio formale e per i tanti premi ricevuti, tra cui:

- l'«iF product design award» per 232 volte
- il «red dot winner» per 180 volte
- il «red dot best of the best» per 4 volte
- l'«iF product design award gold» per 4 volte







A casa è tutto sotto controllo. Anche quando non ci siete.

L'innovazione apre la strada a un mondo di nuove possibilità. Grazie alla connettività Wi-Fi e alla funzione homeConnect, gli elettrodomestici Siemens entrano in casa per arricchire la vita quotidiana.

L'abbinamento tra gli elettrodomestici dotati di Wi-Fi, un software intelligente e l'intuitiva app Home Connect regala un'ampia gamma di possibilità applicative: alcune alleggeriranno le vostre operazioni quotidiane e altre vi apriranno prospettive sconosciute.

Le vostre giornate saranno più leggere e potrete dedicare più tempo e attenzione a ciò che vi appassiona. Scoprirete i vantaggi di Home Connect. Per una vita fuori dal comune.

Facile che più facile non si può.

Home Connect App: un'interfaccia di semplice utilizzo per accedere a tutti gli elettrodomestici Siemens dotati di Wi-Fi, ovunque vi troviate.



Una sola interfaccia per
tutti gli elettrodomestici.



Funzionalità esclusive
che semplificano la vita.



Una gestione più
semplice che mai.



La tecnologia di domani è già a casa vostra.

Scoprite il vantaggio di poter gestire gli elettrodomestici Siemens con homeConnect, ovunque vi troviate.

Frigo-congelatori.

- Dal vostro smartphone, potrete controllare in qualsiasi momento il contenuto del frigorifero grazie alle telecamere integrate.
- Con il controllo a distanza è possibile selezionare in modo intuitivo le impostazioni ottimali per il congelatore.

Lavatrici.

- Grazie all'app Home Connect potrete scegliere in semplicità i programmi di lavaggio e avviare la lavatrice a distanza.
- Le notifiche push vi informano quando serve aggiungere detersivo o ammorbidente.

Asciugatrici.

- Ovunque siate, con il controllo a distanza avete una panoramica completa sullo stato dell'asciugatrice.
- Con l'app Home Connect, regolare le impostazioni iniziali è comodo e semplice.

Forni.

Nella sezione gusto avete una vastissima scelta di ricette gustose a disposizione: basta scegliere il piatto preferito e inviare le impostazioni direttamente al forno.

- Grazie all'app Home Connect, il forno può essere acceso da qualsiasi luogo. Preriscaldatelo prima di rincasare: oggi si può.

Lavastoviglie.

- Il controllo a distanza vi permette di selezionare le opzioni e avviare i programmi in modo intuitivo, ovunque siate.
- Conta pastiglie vi invia una notifica push quando il numero di pastiglie a disposizione sta per esaurirsi. In questo modo non rimarrete mai senza.

Macchine da caffè.

- All'interno dell'app Home Connect, con coffeeWorld potete scegliere tra una varietà incredibile di caffè provenienti da tutto il mondo.
- La Playlist trasmette a distanza le preferenze dei vostri ospiti alla macchina del caffè: uno dopo l'altro, ognuno avrà il suo caffè preferito.

Home Connect tra le mani, zero pensieri in testa.


Più libertà e flessibilità. Home Connect offre una miriade di vantaggi che facilitano l'uso e la manutenzione degli elettrodomestici.

Informazioni on demand.

Dite addio ai manuali d'istruzione cartacei: scoprite i vantaggi di una versione digitale appositamente adattata con contenuti extra come informazioni dettagliate, consigli sull'uso di programmi e opzioni, nonché utili tutorial.

Assistenza Clienti.

Vi serve aiuto? L'app è il contatto diretto con l'assistenza del servizio clienti Siemens. I tecnici potranno aiutarvi velocemente, anche senza necessità che si rechino presso il vostro domicilio.*



Un universo tutto da scoprire.

Per conoscere tutte le possibilità che gli elettrodomestici Siemens sono in grado di offrire grazie a Home Connect, visitate

siemens-home.com/Home-Connect

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'app Home Connect. Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com.

I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc. I marchi Google Play Store e Android appartengono a Google Inc.

Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance. Il sigillo di garanzia TÜV si basa su una certificazione di TÜV Trust IT GmbH Gruppo di impresa TÜV AUSTRIA.

* La disponibilità del servizio è soggetta al prodotto e alla zona e sarà disponibile in autunno 2016.





I consumi, dichiarati.

L'etichetta energetica, garanzia di trasparenza.

Un aiuto per la scelta di elettrodomestici energeticamente efficienti è rappresentato dall'etichetta energetica europea.

Dal 1996 riporta i dati standardizzati relativi ai valori di consumo di corrente elettrica e di acqua degli elettrodomestici. Tutti i dati riportati nella presente documentazione relativi ai valori di consumo di corrente elettrica

e di acqua si basano sui requisiti dell'ordinanza specifica relativa agli apparecchi varata dalla Commissione europea.

Scoprite tramite gli elettrodomestici Siemens le svariate possibilità per contribuire alla tutela ambientale già tra le mura domestiche, senza compromessi in materia di design, comfort e prestazioni.

L'efficienza energetica: un vantaggio per tutti.


Contribuire alla tutela dell'ambiente senza rinunciare a tecnologia,
design e standard qualitativo europeo.

La nuova etichetta energia per forni elettrici (dal 1.01.2015).

A partire dal 1.1.2015 tutti i forni immessi sul mercato dovranno essere provvisti di una nuova etichetta energetica. Il cambiamento riguarda anche i forni delle cucine monoblocco.

Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l'energia che l'apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità ventilato. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno. In base all'energia consumata durante questo test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità.

Questo nuovo metodo di classificazione potrà portare a un cambiamento della classe di efficienza energetica rispetto all'etichetta energetica attualmente in uso. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.



1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Consumo del forno
4. Classe di efficienza energetica della cavità
5. Volume della cavità
6. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
7. Consumo energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
8. Numero normativa

La nuova etichetta energetica per cappe (dal 1.01.2015).


La scala di efficienza energetica va da G ad A+++; le classi con i «più», tuttavia, saranno introdotte gradualmente.

- 1. 1. 2015: da A a G
- 1. 1. 2016: da A+ a F (possibile anche da 1. 1. 2015)
- 1. 1. 2018: da A++ a E
- 1. 1. 2020: da A+++ a D

La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata di illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti.

I dati determinanti per l'etichetta energetica sono: l'efficienza energetica l'efficienza fluidodinamica (unità che misura l'impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l'aria di scarico)

- l'efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta)
- nei filtri antigrasso della cappa)
- il livello di rumore
- l'efficienza luminosa.



1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Classe di efficienza energetica
4. Consumo annuo di energia (kWh)
5. Classe di efficienza fluidodinamica
6. Classe di efficienza luminosa
7. Classe di efficienza filtraggio grassi
8. Livello rumore (liv. max. funz. normale)
9. Numero normativa

L'etichetta europea per lavatrici.


Per le lavatrici l'etichetta energetica prevede 3 classi di efficienza energetica superiori alla classe A (A+, A++, A+++). Una lavatrice in classe A+++ avrà un consumo fino al 24% inferiore rispetto ad un macchinario in classe A, mentre un apparecchio in classe A+++ utilizzerà fino al 32% in meno di energia. La performance di lavaggio non verrà più indicata, ma dovrà essere almeno pari alla precedente classe A. I valori di consumo annuo si basano su tre diverse modalità di rilevazione: programma cotone 60°C a pieno carico, programma cotone 60°C a carico parziale e programma cotone 40°C a carico parziale. Il valore di consumo energetico include il consumo dell'apparecchio in modalità spento e lasciato acceso.



1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard
4. Rumorosità in decibel durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard 60°C cotone a pieno carico
5. Classe di efficienza di centrifuga (asciugatura)
6. Capacità in kg
7. Consumo idrico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard
8. Numero normativa

L'etichetta europea per asciugatrici.

Dal 29 maggio 2013 è diventata obbligatoria anche per le asciugatrici l'etichetta energetica. I valori di consumo medio annuo vengono calcolati su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico. Le etichette energetiche saranno presenti su asciugatrici a condensazione a evacuazione e a gas.



1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 160 cicli standard
4. Rumorosità in decibel
5. Capacità in kg
6. Durata del ciclo standard di asciugatura
7. Tipologia di asciugatrice
8. Classe di efficienza di condensazione
9. Numero normativa

L'etichetta europea per lavastoviglie.

Anche per le lavastoviglie sono state aggiunte 3 classi di efficienza energetica superiori alla A: A+, A++, A+++.

La lavastoviglie in classe A+++ consuma fino al 30% di energia in meno rispetto agli apparecchi classificati in classe A, mentre la classe A++ consumerà fino al 21% in meno. La performance di lavaggio non verrà più indicata, ma dovrà essere almeno pari alla precedente classe A.

Il valore di consumo energetico include il consumo dell'apparecchio in modalità spento e lasciato acceso.




1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 280 cicli di lavaggio standard
4. Rumorosità in decibel
5. Capacità di carico espressa in coperti
6. Classe di efficienza di asciugatura
7. Consumo idrico annuo basato su 280 cicli di lavaggio standard
8. Numero normativa

L'etichetta europea per frigoriferi e congelatori.

Recentemente è stata aggiunta la classe A+++.

Un apparecchio in classe A++ ha bisogno del 40% in meno di energia rispetto ad un prodotto con le stesse dimensioni in classe A.

Un apparecchio in classe A+++ consuma invece il 60% di energia in meno rispetto ad un apparecchio in classe A.



1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo in kWh basato su test standard durante 24 ore
4. Rumorosità in decibel
5. Somma del volume di tutti i compartimenti di conservazione per alimenti surgelati
6. Somma del volume di tutti i compartimenti di conservazione per alimenti freschi
7. Numero normativa



Gli innovativi forni Siemens.

**Programmano, riscaldano, cuociono
intelligentemente, si puliscono da soli.
E il vostro tempo, è tutto per voi.**

Sono il sogno di tutti: elettrodomestici intelligenti che sappiano gestire in piena autonomia le proprie funzioni, che siano facili e intuitivi da utilizzare e che vi lascino il tempo di vivere la vostra vita, perché pensano loro a tutto. E oggi, sono una realtà pronta a entrare in tutte

le cucine, semplificando con le loro funzioni avanzate la vita di tutti i giorni, trasformando il cucinare in un'azione piacevole e facilmente controllabile, nel rispetto dell'ambiente grazie al massimo controllo dei consumi.

Per risultare perfetto, il gusto ha bisogno solo del tempo che avete a disposizione.

Meno tempo, una qualità sempre perfetta,
più controllo sulle temperature: con Siemens la cucina diventa tecnologica.



Un'unica funzione,
due metodi di cottura combinati,
la metà del tempo.


Risparmiate fino al 50% del tempo attivando la cottura combinata a microonde insieme al metodo di riscaldamento prescelto: basta selezionare la funzione varioSpeed. I tempi di preparazione si ridurranno e la qualità sarà sempre perfetta. Mantenete il gusto, dimezzando i tempi.



D'ora in poi non dovrete più preriscaldare il forno,
ma potrete comunque risparmiare tempo:
la funzione coolStart.

Preriscaldare è un'operazione che non solo richiede tempo prezioso ma consuma anche tanta energia preziosa. Adesso non più. Con la nuova funzione coolStart non occorre più preriscaldare il forno.

Che dobbiate scongelare, riscaldare o cucinare cibi congelati, tutto ciò che dovete fare è metterli in forno e in poco tempo saranno pronti per essere serviti in tavola.



Energia



Aria calda eco

100% aria calda.
Minore consumo
di energia: Aria calda eco.

Per tutti coloro che utilizzano spesso l'aria calda ma che desiderano anche risparmiare energia: l'innovativa tecnologia di Siemens Aria calda eco garantisce non solo un minore consumo di energia, ma anche risultati di cottura impeccabili. La modalità di riscaldamento Aria calda eco con speciale controllo della temperatura è stata ottimizzata in modo mirato per consentire diversi tipi di cottura su un unico livello risparmiando energia.

* In accordo con Regolamento Delegato (EU) N.65/2014.





Display ad alta risoluzione, per un menu perfetto.

Tenere tutto sotto controllo non è mai stato così facile. Display più ampio, colori più chiari, contrasto maggiore e risoluzione migliore. Sia che usiate le funzioni di base del display TFT o le funzioni aggiuntive del display touch TFT Plus, il menu è sempre semplice e intuitivo. Familiarizzate subito con tutte le funzioni di base e lasciatevi guidare dal menu di navigazione.



Display touch TFT Plus.
Una voce del menù per
tutti i vostri desideri.


Grazie alla struttura del menu user-friendly e alla navigazione touch di facile utilizzo, usare il forno sarà un gioco da ragazzi. Lasciatevi guidare dalle innumerevoli opzioni del menu del vostro forno iQ700 e adeguatelo alle vostre esigenze e abitudini di cottura.





Display touch TFT.
Il forno si adatta alle
vostre abitudini.

Grazie al menu di navigazione pratico e intuitivo sarà semplicissimo impostare il forno in base alle vostre abitudini alimentari e di cottura. Sfruttate tutti i vantaggi offerti da un menu estremamente dettagliato, senza alcuna fatica.



Display TFT.
Cucinare diventa semplice
e intuitivo.

Familiarizzate con il vostro forno lasciandovi guidare dal suo menu. Troverete sempre l'impostazione giusta per i vostri piatti con la massima facilità.





Meno tempo per preparare più tempo per gustare.

Tecnologie avanzate, impostazioni e programmi di cottura, sensori che interpretano i vostri gusti. E realizzano i vostri sogni.



I consigli di impostazione preinstallati garantiscono risultati migliori per ogni piatto: cookControl Plus.

Basta selezionare il piatto desiderato e inserire il peso: la funzione cookControl Plus fornisce immediatamente le impostazioni consigliate per una cottura perfetta. In questo modo potrete ottenere risultati migliori per tante ricette con la massima affidabilità.



I migliori risultati di cottura, indipendentemente dal livello scelto: Aria calda 4D.

Scegliete con la massima flessibilità su quale livello desiderate cucinare i vostri cibi. L'innovativa tecnologia del motore BLDC iQdrive assicura una distribuzione ottimale del calore all'interno del forno. Il vostro piatto risulta quindi sempre cotto alla perfezione, proprio come lo volete voi, indipendentemente dal livello in cui lo inserite.



Il forno capisce da solo quando il processo di cottura si è concluso: con il sensore di cottura.

Tutto ciò che dovete fare è preparare la pietanza e decidere se cuocerla su una teglia o in uno stampo. Grazie all'innovativa tecnologia dei sensori, il processo di cottura si svolge in automatico. Il sensore di cottura misura l'umidità all'interno del forno e rileva quando il piatto è pronto.



Ottenere i migliori risultati di cottura arrosto ora è più facile che mai: il termometro di cottura roasting Plus.

Grazie a tre diversi punti di misurazione, l'innovativa tecnologia del termometro di cottura roasting Plus è in grado di misurare con precisione e affidabilità la temperatura interna delle vostre pietanze e di rilevare esattamente quando il piatto è pronto.



Tutto il bello di avere a casa un forno che si pulisce da sè.

Nessun pensiero durante la cottura, nessun pensiero nemmeno dopo.
Non sono semplici elettrodomestici, ma desideri divenuti realtà.



activeClean®
fa risplendere la vostra cucina.
Sempre.

Finalmente potrete gustarvi i vostri piatti ancora più spensieratamente. Con activeClean®, infatti, non dovrete più preoccuparvi di pulire il forno. Basta premere un pulsante e il forno si pulisce da solo. Durante il processo di pirolisi, il forno raggiunge temperature altissime che riducono i residui in cenere. Basterà poi passare un panno umido. Non è solo il modo più efficiente per pulire tutto il vano interno del forno, ma anche il più comodo.



Pulire il vano interno del forno con rivestimento è facilissimo grazie a ecoClean Plus.

Con l'innovativo rivestimento ecoClean Plus sarà difficile trovare resti di cibo bruciati o carbonizzati nelle parti del forno rivestite. E grazie alla concezione funzionale del forno, tutta la sporcizia al suo interno è facilmente rimovibile mediante il programma di pulizia.





**Grande comfort
per una grande flessibilità:
il sistema di estrazione.**

D'ora in poi non dovrete più domandarvi a quale livello porre la teglia nel vostro forno. Indipendentemente da ciò che preparate, con il comodo sistema di estrazione, il risultato sarà sempre perfetto. Così, avrete la massima flessibilità ad ogni livello.



**Lo sportello del forno si apre e si chiude
delicatamente e silenziosamente grazie
al meccanismo di ammortizzazione
intelligente softMove e softClose.**

Utilizzo pratico e agevole del forno senza premere e tirare. Il meccanismo di ammortizzazione intelligente permette di aprire e chiudere delicatamente lo sportello del forno.



**Altissima qualità
ad altissime temperature.**

Lo speciale rivestimento delle guide estraibili compatibili con la funzione activeClean®, disponibile nei forni iQ700, è ottimizzato per resistere alle alte temperature ed è pertanto il completamento perfetto alla funzione automatica di autopulizia activeClean®.



**Illuminazione
Alogena**



**Illuminazione
LED**

**Ogni piatto
sotto la giusta luce:
illuminazione
alogeno e a LED.**

A seconda del modello, il forno dispone di vari tipi di illuminazione. Tutti i sistemi di illuminazione, da quella alogena standard all'illuminazione LED multilivello, offrono una visione ottimale e mettono perfettamente in luce i vostri cibi.

**Visibilità e pulizia agevolata:
lo sportello interno completamente in vetro.**

La parete interna dello sportello del forno consiste in una lastra completamente in vetro che offre una visione ottimale dell'interno del forno ed è facile da pulire. Inoltre, si può utilizzare anche come piano di appoggio ed è removibile all'occorrenza.



I forni con vapore pulseSteam.

Mantengono la loro promessa:
gusto garantito al 100% per cibi croccanti e sani.



Possibilità di cottura con aggiunta di vapore: la comodità e la salute, finalmente insieme.

I forni con vapore pulseSteam sono ottimali per tutte quelle preparazioni che devono risultare contemporaneamente morbide e croccanti. Diventa particolarmente indicata per cucinare la carne da veri professionisti mantenendo la parte interna succosa e quella esterna croccante.

Come utilizzare il pannello di comando sollevabile.



Step 1: tramite un pulsante il pannello di comando si solleva e sarà possibile inserire poi il serbatoio pieno.



Step 2: Riempite il serbatoio da 1 litro direttamente dal lavandino in modo semplice e comodo.



Step 3: Riportate il pannello di comando in posizione. Ora non dovrete fare altro che selezionare la funzione desiderata e la generazione di vapore esterno avrà inizio.



I forni combinati a microonde.

Per raggiungere la perfezione,
il gusto necessita esattamente il tempo
che avete a disposizione.

Due volte più veloci grazie a una combinazione vincente: attivando infatti il forno a microonde integrato, in aggiunta al riscaldamento convenzionale, potrete velocizzare la preparazione dei vostri piatti,




ottenendo sempre la perfetta qualità conforme alle vostre aspettative. Risparmiate fino al 50% del tempo solitamente necessario per ultimare la cottura e usatelo per fare ciò che preferite.

HN678G4S6	HN678G4W1	HM678G4S1
		
Forno combinato a microonde con aggiunta vapore pulseSteam - pirolitico Colore: nero e acciaio inox	Forno combinato a microonde con funzione vapore pulseSteam - pirolitico Colore: bianco e acciaio inox	Forno combinato a microonde - pirolitico Colore: nero e acciaio inox
EAN: 4242003672174 € 2.700,00	EAN: 4242003672181 € 2.600,00	EAN: 4242003658772 € 2.300,00
Home Connect Ready		
    	    	    
Informazioni generali: • Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione • Home Connect Ready • Motore iQDrive • Volume cavità: 67 l • Forno con microonde con 15 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel 3D Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, essiccazione, mantenere in caldo • Modalità di riscaldamento aggiuntivi: microonde, combinato microonde variabile • Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter • Funzioni aggiuntive: decalcificare, funzione asciugatura • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Sonda a triplo sensore bakingSensor • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Riscaldamento rapido • Illuminazione a LED, illuminazione multilivello • Capacità serbatoio: 1 l • Ventola in acciaio inossidabile Pulizia: • Autopulizia pirolitica activeClean • Guide laterali, guida telescopica ad un livello e teglia, resistenti al processo di pirolisi Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose, softOpening	Informazioni generali: • Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione • Motore iQdrive • Volume cavità: 67 l • Forno con microonde con 15 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, essiccazione, mantenere in caldo • Modalità di riscaldamento aggiuntivi: microonde, combinato microonde variabile • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Sonda triplo sensore roastingSensor Plus • Sensore bakingSensor • Temperatura da 30 °C a 275 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione a LED, illuminazione multilivello • Ventola in acciaio inossidabile Pulizia: • Autopulizia pirolitica activeClean • Guida telescopica e teglia resistente alla pirolisi Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening	Informazioni generali: • Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione • Motore iQdrive • Volume cavità: 67 l • Forno con microonde con 15 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, essiccazione, mantenere in caldo • Modalità di riscaldamento aggiuntivi: microonde, combinato microonde variabile • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Sonda triplo sensore roastingSensor Plus • Sensore bakingSensor • Temperatura da 30 °C a 275 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione a LED, illuminazione multilivello • Ventola in acciaio inossidabile Pulizia: • Autopulizia pirolitica activeClean • Guida telescopica e teglia resistente alla pirolisi Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening


HM676G0S6	HM636GNS1	HM636GNW1
		
Forno combinato a microonde - pirolitico	Forno combinato a microonde	Forno combinato a microonde
Colore: nero e acciaio inox	Colore: nero e acciaio inox	Colore: bianco e acciaio inox
EAN: 4242003739952 € 2.100,00 Home Connect Ready	EAN: 4242003671894 € 1.690,00	EAN: 4242003671900 € 1.690,00
    	    	    
Informazioni generali: • Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT • Home Connect Ready • Motore iQDrive • Volume cavità: 67 l • Forno con Microonde con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel 3D Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere in caldo • Modalità di riscaldamento aggiuntivi: microonde, combinato microonde variabile • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione a LED, Illuminazione forno disinseribile • Ventola in acciaio inossidabile Pulizia: • Autopulizia pirolitica activeClean • Guide laterali, guida telescopica ad un livello e teglia, resistenti al processo di pirolisi Sicurezza: • Porta con chiusura ammortizzata SoftClose, SoftOpening • Raffreddamento tangenziale	Informazioni generali: • Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT • Motore iQdrive • Volume cavità: 67 l • Forno con microonde con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere in caldo • Modalità di riscaldamento aggiuntivi: microonde, combinato microonde variabile • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 275 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione a LED, Illuminazione multilivello • Ventola in acciaio inossidabile • Guide telescopiche a un livello Pulizia: • Ecolyse: parete posteriore Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening	Informazioni generali: • Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT • Motore iQdrive • Volume cavità: 67 l • Forno con microonde con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere in caldo • Modalità di riscaldamento aggiuntivi: microonde, combinato microonde variabile • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 275 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione a LED, Illuminazione multilivello • Ventola in acciaio inossidabile • Guide telescopiche a un livello Pulizia: • Ecolyse: parete posteriore Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

HB676GOS1F	HM633GBS1	HB675GBS1J
		
Forno multifunzione - pirolitico	Forno combinato a microonde	Forno multifunzione - pirolitico
Colore: nero e acciaio inox	Colore: nero e acciaio inox	Colore: nero e acciaio inox
EAN: 4242003671764 € 1.620,00	EAN: 4242003671870 € 1.590,00	EAN: 4242003672426 € 1.390,00
    	    	    
Informazioni generali: • Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT • Motore iQdrive • Forno con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere caldo • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Interno portatutto in vetro • Ventola in acciaio inossidabile • Guide telescopiche a 1 livello, completamente estensibile, con funzione d'arresto Pulizia: • Autopulizia pirolitica activeClean Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening Dati etichetta energetica*: • Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh • Numero di cavità: 1 • Tipo di alimentazione: elettrica • Volume della cavità: 71 l	Informazioni generali: • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Motore iQdrive • Volume cavità: 67 l • Forno con microonde con 10 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde • Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura assistita: 14 Programmi automatici • Temperatura da 30 °C a 275 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione a LED • Ventola in acciaio inossidabile Pulizia: • Ecolyse: parete posteriore Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening	Informazioni generali: • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Motore iQdrive • Forno con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere in caldo • Funzioni speciali: coolStart • Sistema di cottura assistita: 10 Programmi automatici • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Interno portatutto in vetro • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Ventola in acciaio inossidabile Pulizia: • Autopulizia pirolitica activeClean • Guide laterali e teglia resistenti alla pirolisi Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening Dati etichetta energetica*: • Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh • Numero di cavità: 1 • Tipo di alimentazione: elettrica • Volume della cavità: 71 l
*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014		*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014


HB656GHS1	HB635GBS1J	HB633GBS1J
		
Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione
Colore: nero e acciaio inox	Colore: nero e acciaio inox	Colore: nero e acciaio inox
EAN: 4242003671658 € 1.350,00	EAN: 4242003672396 € 1.150,00	EAN: 4242003673980 € 990,00
    	    	    
Informazioni generali: • Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT • Motore iQdrive • Forno con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere in caldo • Funzioni speciali: coolStart • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Interno portatutto in vetro • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Ventola in acciaio inossidabile • Guide telescopiche a due livelli completamente estensibili con funzione d'arresto Pulizia: • Programma di pulizia ecoClean Plus • Ecolyse: soffitto, parete posteriore, pareti laterali Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening Dati etichetta energetica*: • Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.74 kWh • Numero di cavità: 1 • Tipo di alimentazione: elettrica • Volume della cavità: 71 l	Informazioni generali: • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Motore iQdrive • Forno con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere in caldo • Funzioni speciali: coolStart • Sistema di cottura assistita: 10 Programmi automatici • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Interno portatutto in vetro • Riscaldamento rapido • Ventola in acciaio inossidabile Pulizia: • Ecolyse: parete posteriore Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening Dati etichetta energetica*: • Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh • Numero di cavità: 1 • Tipo di alimentazione: elettrica • Volume della cavità: 71 l	Informazioni generali: • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Motore iQdrive • Forno con 10 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore • Funzioni speciali: coolStart • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Interno portatutto in vetro • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Ventola in acciaio inossidabile Pulizia: • Ecolyse: parete posteriore Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening Dati etichetta energetica*: • Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh • Numero di cavità: 1 • Tipo di alimentazione: elettrica • Volume della cavità: 71 l
*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014	*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014	*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

HB633GBW1J	HB65LR555F	HB65RR555F
		
Forno multifunzione	Forno multifunzione apertura laterale pirolitico	Forno multifunzione apertura laterale pirolitico
Colore: bianco e acciaio inox	Colore: acciaio inox	Colore: acciaio inox
EAN: 4242003674000 € 990,00	EAN: 4242003734223 € 1.450,00	EAN: 4242003734346 € 1.450,00
    	   	   
Informazioni generali: • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Motore iQdrive • Forno con 10 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore • Funzioni speciali: coolStart • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Interno portatutto in vetro Pulizia: • Ecolyse: parete posteriore Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening Dati etichetta energetica*: • Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh • Numero di cavità: 1 • Tipo di alimentazione: elettrica • Volume della cavità: 71 l	Informazioni generali: • Colore display: bianco/blu • 6 funzioni di cottura: cottura multiLevel 3D, cottura monoLevel 3D Eco • Volume cavità: 63 l • Regolazione precisa della temperatura da 30-300° C • Manopole a scomparsa push&pull • Porta a bandiera con cerniere a sinistra Pulizia: • Pulizia con pirolisi activeClean • Accessori adatti per pirolisi activeClean • Guide laterali e guida telescopica ad un livello Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Sicurezza bambini: blocco funzioni Dati etichetta energetica*: • Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.96 kWh • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.71 kWh • Numero di cavità: 1 • Tipo di alimentazione: elettrica • Volume della cavità: 63 l	Informazioni generali: • Colore display: bianco/blu • 6 funzioni di cottura: cottura multiLevel 3D, cottura monoLevel 3D Eco • Volume cavità: 63 l • Regolazione precisa della temperatura da 30-300° C • Manopole a scomparsa push&pull • Porta a bandiera con cerniere a sinistra Pulizia: • Pulizia con pirolisi activeClean • Accessori adatti per pirolisi activeClean • Guide laterali e guida telescopica ad un livello Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Sicurezza bambini: blocco funzioni Dati etichetta energetica*: • Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.96 kWh • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.71 kWh • Numero di cavità: 1 • Tipo di alimentazione: elettrica • Volume della cavità: 63 l
*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014  * Con parte frontale in metallo 20mm	 * Con parte frontale in metallo 20mm	 * Con parte frontale in metallo 20mm
Misure in mm	Misure in mm	Misure in mm


Incasso sottopiano




Incasso a colonna



Proiezione laterale




Frontalino per forno con vapore






Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Incasso sottopiano cottura



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	43 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	42 mm
Piano di cottura elettrico	22 mm	24 mm

HB63AB521J	HB63AB621J	HB43AB521J
		
Forno multifunzione - pirolitico	Forno multifunzione - pirolitico	Forno multifunzione
Colore: acciaio inox	Colore: nero	Colore: acciaio inox
EAN: 4242003576472 € 950,00	EAN: 4242003576496 € 950,00	EAN: 4242003585528 € 750,00
    	    	   
Informazioni generali: • 6 funzioni di cottura • Cottura multiLevel 3D • Cottura monoLevel 3D Eco • Regolazione della temperatura da 50-300° C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Interno portatutto in vetro • Riscaldamento rapido • Colore display: bianco/blu • Manopole a scomparsa push-pull Pulizia: • Autopulizia pirolitica activeClean Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale Dati etichetta energetica*: • Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.93 kWh • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.70 kWh • Numero di cavità: 1 • Tipo di alimentazione: elettrica • Volume della cavità: 63 l	Informazioni generali: • 6 funzioni di cottura • Cottura multiLevel 3D • Cottura monoLevel 3D Eco • Regolazione della temperatura da 50-300° C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Interno portatutto in vetro • Riscaldamento rapido • Colore display: bianco/blu • Manopole a scomparsa push-pull Pulizia: • Autopulizia pirolitica activeClean Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale Dati etichetta energetica*: • Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.93 kWh • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.70 kWh • Numero di cavità: 1 • Tipo di alimentazione: elettrica • Volume della cavità: 63 l	Informazioni generali: • 5 funzioni di cottura • Cottura multiLevel 3D • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Interno portatutto in vetro • Riscaldamento rapido • Colore display: bianco/blu • Manopole a scomparsa push-pull Pulizia: • Programma di pulizia ecoClean Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale Dati etichetta energetica*: • Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.82 kWh • Numero di cavità: 1 • Tipo di alimentazione: elettrica • Volume della cavità: 66 l
*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.	*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.	*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.
 * Con parte frontale in metallo 20mm	 * Con parte frontale in metallo 20mm	 * Con parte frontale in metallo 20mm
Misure in mm		

HB23AB523



Forno multifunzione

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003619926

€ 690,00



HB21AB523J



Forno multifunzione

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003586853

€ 625,00



HB21AB521



Forno multifunzione

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003619919

€ 590,00

**Informazioni generali:**

- 5 funzioni di cottura
- Cottura multiLevel 3D
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Interno portatutto in vetro
- Colore display: bianco/blu

Pulizia:

- Pulizia ecoClean per parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.93 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.84 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 66 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Informazioni generali:

- 5 funzioni di cottura
- Cottura multiLevel 3D
- Interno portatutto in vetro
- Grill ribaltabile
- Riscaldamento rapido
- Colore led blu
- Manopole a scomparsa push-pull
- Timer con autospegnimento
- Illuminazione forno

Pulizia:

- Pulizia ecoClean per parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.93 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.84 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 66 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Informazioni generali:

- 5 funzioni di cottura
- Cottura multiLevel 3D
- Interno portatutto in vetro
- Grill ribaltabile
- Riscaldamento rapido
- Pareti vano cottura smaltate color titanio
- Colore led blu
- Timer
- Illuminazione forno

Pulizia:

- Pulizia ecoClean per parete posteriore


Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale


Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.93 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.84 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 66 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.





* Con parte frontale in metallo 20mm



* Con parte frontale in metallo 20mm

Misure in mm

HB331E1J	HB311E2J	HB211E0J
		
Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione
Colore: acciaio inox	Colore: acciaio inox	Colore: acciaio inox
EAN: 4242003674369 € 520,00	EAN: 4242003674352 € 490,00	EAN: 4242003678657 € 450,00
   	  	  
Informazioni generali: 8 funzioni di riscaldamento: riscaldamento inferiore, grill ventilato, grill a superfic. piccola var., aria calda intensiva, grill a superficie grande var., scongelamento, cottura multiLevel 3D, riscaldamento superiore e inferiore - Riscaldamento rapido - Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura - Cavità forno smaltata (moka brown) - Illuminazione forno - Interno porta in vetro Pulizia: - Porta del forno rimovibile per una facile pulizia Sicurezza: - Raffreddamento tangenziale Dati etichetta energetica*: - Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A - Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.98 kWh - Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.82 kWh - Numero di cavità: 1 - Tipo di alimentazione: elettrica - Volume della cavità: 66 l	Informazioni generali: 8 funzioni di riscaldamento: funzione pizza, riscaldamento inferiore, grill ventilato, scongelamento, cottura multiLevel 3D, grill a superficie grande var., grill a superfic. piccola var., riscaldamento superiore e inferiore - Timer meccanico - Riscaldamento rapido - Cavità forno smaltata (moka brown) - Illuminazione forno - Interno porta in vetro Pulizia: - Porta del forno rimovibile per una facile pulizia Sicurezza: - Raffreddamento tangenziale Dati etichetta energetica*: - Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A - Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.98 kWh - Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.82 kWh - Numero di cavità: 1 - Tipo di alimentazione: elettrica - Volume della cavità: 66 l	Informazioni generali: 6 funzioni di riscaldamento: riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, grill a superfic. piccola var., grill a superficie grande var., ricircolo d'aria, grill ventilato - Timer meccanico - Cavità forno smaltata (moka brown) - Illuminazione forno - Interno porta in vetro Pulizia: - Porta del forno rimovibile per una facile pulizia Sicurezza: - Raffreddamento tangenziale Dati etichetta energetica*: - Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A - Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.96 kWh - Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.88 kWh - Numero di cavità: 1 - Tipo di alimentazione: elettrica - Volume della cavità: 66 l
*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.	*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.	*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.
 Spazio per la presa di collegamento della cucina 320x115 * Con parte frontale in metallo 20mm	 Spazio per la presa di collegamento della cucina 320x115 * Con parte frontale in metallo 20mm	

Misure in mm



Forno multifunzione 90 cm

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003666555

€ 1.600,00



Informazioni generali:

- 9 funzioni di riscaldamento: grill a superficie grande, cottura monoLevel 3D Eco, aria calda 4D, grill a superficie piccola, riscaldamento superiore e inferiore, aria calda intensiva, riscaldamento inferiore, ricircolo d'aria, grill ventilato
- Illuminazione interna del forno con 2 punti luce
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Manopole a scomparsa push-pull
- Interno portatutto in vetro
- Guide telescopiche a 1 livello

Pulizia:

- Pareti laterali, catalitiche
- Porta del forno rimovibile per una facile pulizia



Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 1.25 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento termoventilato: 0.9 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 77 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.



Misure in mm

Accessori speciali.

HZ338357 - Guide telescopiche a tre livelli.



Grazie alle guide telescopiche ad estrazione totale è possibile estrarre dal forno teglie e griglie collocate su tre livelli senza alcun rischio di ribaltamento. Le guide hanno la funzione STOP integrata, scorrono facilmente, si bloccano contemporaneamente e rimangono in posizione. Per cucinare in tutta sicurezza.

EAN: 4242003583401

€ 152,00

HZ338250 - Guide telescopiche a due livelli.



Anche con le guide telescopiche a due livelli è possibile estrarre dal forno le teglie senza alcun rischio. Un comodo aiuto per cucinare con recipienti particolarmente pesanti.

EAN: 4242003386354

€ 109,00

HZ327000 - Pietra refrattaria per cottura pane e pizza.



Pietra refrattaria in ceramica con paletta in legno. Ideale per la cottura di pane, piadine, pizza o prodotti surgelati. Resistente alla pirolisi. Dimensioni: 375x340x15 mm. Peso kg. 3,8.

EAN: 4242003353127

€ 158,00

HZ317000 - Teglia per pizza.



Pregiata teglia per pizza di grandi dimensioni con diametro di 35 cm. Smaltata esternamente e internamente. Lavabile in lavastoviglie.

EAN: 4242003318928

€ 34,00

HZ915001 - Pirofila in vetro per arrosti.



È adatta per arrosti, piatti a base di verdure e soufflé. Capacità 3,5 l. Il coperchio può essere usato anche come teglia per gratinare.

EAN: 4242003419502

€ 60,00

HZ331072 - Teglia da forno.



Una comoda teglia supplementare per il forno, adatta anche alla pulizia "activeClean".

EAN: 4242003608043

€ 22,00

HZ325070 - Teglia per grigliare.



Da utilizzare con teglia universale, ad esempio per i toast o per una grigliata. Ideale come teglia per le patatine fritte. Essendo divisa in due parti, entra comodamente nella lavastoviglie. A prova di pulizia activeClean.

EAN: 4242003318959

€ 40,00

HZ329020 - Set ecoClean.



Pannelli autopulenti per semplificare le operazioni di pulizia. Il set completa la dotazione del forno trasformandolo in full ecoClean.

EAN: 4242003318980

€ 105,00

HZ24D300 - Kit a vapore per forni.



Kit per cucinare a vapore senza pressione anche nel forno tradizionale. Dotato di grigliere forate e non, può cucinare diverse pietanze fino a 8 porzioni. coperchio in vetro infragibile con profili in alluminio.

EAN: 4242003477724

€ 450,00


HZ86X600 - Listello coprifuochie e per combinazioni forno/compatti in verticale.

Listello necessario per coprire la fuga del ripiano visibile sotto la porta del forno.

EAN: 4242003356333

€ 32,00

Accessori per forni full size iQ700.

	HZ631070 Teglia smaltata adatta a microonde, vapore e pirolisi EAN: 4242003673447	€ 35,00
	HZ631010 Teglia antiaderente adatta a microonde e vapore EAN: 4242003673430	€ 45,00
	HZ632010 Teglia universale antiaderente adatta a microonde e vapore EAN: 4242003673454	€ 60,00
	HZ632070 Teglia universale adatta a microonde, vapore e pirolisi EAN: 4242003673461	€ 50,00
	HZ36D663G Teglia forata per cotture a vapore EAN: 4242003673423	€ 50,00
	HZ36D643 Teglia universale per cotture a vapore EAN: 4242003673409	€ 50,00
	HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi EAN: 4242003673485	€ 50,00
	HZ633001 Coperchio per teglia HZ633070 EAN: 4242003673478	€ 20,00
	HZ66X600 Listello coprifuga EAN: 4242003694534	€ 20,00
	HZ638370 * Guide telescopiche a tre livelli completamente estraibili adatte a pirolisi EAN: 4242003673584	€ 170,00
	HZ638270 * Guide telescopiche a due livelli completamente estraibili adatte a pirolisi EAN: 4242003673560	€ 130,00
	HZ638170 * Guide telescopiche a un livello completamente estraibili adatte a pirolisi EAN: 4242003673539	€ 90,00
	HZ638300 * Guide telescopiche a tre livelli completamente estraibili EAN: 4242003673577	€ 140,00
	HZ638200 * Guide telescopiche a due livelli completamente estraibili EAN: 4242003673553	€ 110,00
	HZ638100 * Guida telescopica a un livello completamente estraibile EAN: 4242003673515	€ 80,00

Accessori per forni full size iQ500, iQ300 e iQ100.

	Prezzo di listino	HB23AB523	HB63AB521J HB63AB621J	HB43AB521J	HB21AB523J	HB21AB521	HB331E1J HB311E2J HB211E0J HB65LR555F HB65RR555F
HZ327000 Pietra pizza EAN: 4242003353127	€ 158,00	•	•	•	•	•	•
HZ915001 Pirofila in vetro EAN: 4242003419502	€ 60,00	•	•	•	•	•	•
HZ317000 Teglia per pizza rotonda EAN: 4242003353127	€ 34,00	•	•	•	•	•	•
HZ325070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi EAN: 4242003318959	€ 40,00		•	•			
HZ338357 Guide telescopiche a tre livelli estraibili EAN: 4242003583401	€ 152,00	•	•	•	•	•	
HZ338250 Guide telescopiche a due livelli estraibili EAN: 4242003477724	€ 109,00	•	•	•	•	•	
HZ24D300 Kit per cotture a vapore EAN: 4242003477724	€ 450,00	•	•	•	•	•	
HZ331072 Teglia smaltata adatta a pirolisi EAN: 4242003608043	€ 22,00		•	•			
HZ86X600 Listello colore nero EAN: 4242003356333	€ 32,00		•	•			
HZ86X500 Listello acciaio inox EAN: 4242003356326	€ 32,00		•	•			
Pulizia			Pirolisi di serie	ecoClean di serie	Set ecoClean HZ329020		



I forni compatti iQ700.

**Assoluta libertà di progettazione.
Un sistema, infinite combinazioni.**

Con la vasta gamma offerta di forni compatti da incasso della serie iQ700, Siemens invita a combinare a piacere tutti gli elettrodomestici con il massimo livello di tecnica e di perfezione estetica. Per una cucina da sogno, della quale essere soddisfatti per sempre. I forni compatti di Siemens si adattano in una nicchia di 45 cm.


In base al modello i forni compatti sono disponibili con la funzione di cottura a vapore o con microonde integrato. Grazie al nuovo design di Siemens, i forni possono essere combinati senza problemi con un cassetto scaldavivande o con altri elettrodomestici Siemens.

CN678G4S6	CS658GRS6	CM676GBS1
		
Forno combinato a microonde con funzione vapore pulseSteam - pirolitico Colore: nero e acciaio inox	Forno combinato a vapore Colore: nero e acciaio inox	Forno combinato a microonde - pirolitico Colore: nero e acciaio inox
EAN: 4242003679876 € 2.500,00	EAN: 4242003671474 € 2.150,00	EAN: 4242003658376 € 2.000,00
Home Connect Ready	Home Connect Ready	
    	    	    
Informazioni generali: • Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione • Home Connect Ready • Motore iQDrive • Volume cavità: 45 l • Forno compatto con microonde con 15 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel 3D Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, essiccazione, mantenere in caldo • Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde variabile • Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Funzioni aggiuntive: decalcificare, funzione asciugatura • Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Sonda a triplo sensore bakingSensor • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione a LED, illuminazione forno disinseribile • Ventola in acciaio inossidabile	Informazioni generali: • Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione • Home Connect Ready • Motore iQDrive • Volume cavità: 47 l • Forno combinato a vapore con 15 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel 3D Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, essiccazione, mantenere in caldo • Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: cottura a vapore, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento • Funzioni speciali: coolStart • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Sonda a triplo sensore bakingSensor • Temperatura da 30 °C a 250 °C • Illuminazione a LED • Capacità serbatoio: 1 l • Ventola in acciaio inossidabile • Guida telescopica ad un livello, completamente estensibili, con funzione d'arresto	Informazioni generali: • Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT • Volume cavità: 45 l • Motore iQdrive • Forno compatto con microonde con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere in caldo • Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde variabile • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 275 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione a LED • Ventola in acciaio inossidabile
Pulizia: • Autopulizia pirolitica • Guide laterali, guida telescopica ad un livello e teglia, resistenti al processo di pirolisi	Pulizia: • Programma di pulizia ecoClean Plus • Ecolyse: soffitto, pareti laterali, parete posteriore	Pulizia: • Autopulizia pirolitica activeClean • Guide laterali e teglia resistenti alla pirolisi
Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose, softOpening	Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose, softOpening	Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening
	Dati etichetta energetica*: • Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh • Numero di cavità: 1 • Tipo di alimentazione: elettrica	
	*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014	


CM636GBS1	CM633GBS1	CM633GBW1
		
Forno combinato a microonde	Forno combinato a microonde	Forno combinato a microonde
Colore: nero e acciaio inox	Colore: nero e acciaio inox	Colore: bianco e acciaio inox
EAN: 4242003658352 € 1.850,00	EAN: 4242003658345 € 1.550,00	EAN: 4242003671337 € 1.550,00
    	    	    
Informazioni generali: • Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT • Volume cavità: 45 l • Motore iQdrive • Forno compatto con microonde con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere in caldo • Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde variabile • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 275 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione a LED • Ventola in acciaio inossidabile Pulizia: • Ecolyse: parete posteriore Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening	Informazioni generali: • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Volume cavità: 45 l • Motore iQdrive • Forno compatto con microonde con 6 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, pre-riscaldamento • Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde • Funzioni speciali: varioSpeed • Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura assistita: 14 programmi automatici • Livelli di temperatura 30 °C - 275 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione a LED • Ventola in acciaio inossidabile Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening	Informazioni generali: • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Volume cavità: 45 l • Motore iQdrive • Forno compatto con microonde con 6 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, pre-riscaldamento • Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde • Funzioni speciali: varioSpeed • Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura assistita: 14 programmi automatici • Livelli di temperatura 30 °C - 275 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione a LED • Ventola in acciaio inossidabile Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

CD634GBS1	CB635GBS1
	
Forno a vapore compatto	Forno compatto
Colore: nero e acciaio inox	Colore: nero e acciaio inox
EAN: 4242003658338 € 1.400,00	EAN: 4242003672341 € 980,00
  	    
Informazioni generali: • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Volume cavità: 38 l • Forno a vapore compatto dotato di 4 funzioni di cottura: cottura a vapore, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento • Funzioni aggiuntive: decalcificare, pulizia, rigenerazione cibi • Sistema di cottura assistita: 20 programmi automatici • Temperatura da 30 °C a 275 °C • Illuminazione interna • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Capacità serbatoio: 1,3 l • Interno portatutto in vetro Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening	Informazioni generali: • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Motore iQdrive • Forno compatto con 13 funzioni di cottura: aria calda 4D, cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, cottura a bassa temperatura, pre-riscaldamento, mantenere in caldo • Funzioni speciali: coolStart • Sistema di cottura assistita: 10 programmi automatici • Temperature da 30 °C a 300 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Interno portatutto in vetro • Ventola in acciaio inossidabile Pulizia: • Ecolyse: parete posteriore Sicurezza: • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening Dati etichetta energetica*: • Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento termoventilato: 0.61 kWh • Numero di cavità: 1 • Tipo di alimentazione: elettrica • Volume della cavità: 47 l
*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014	


Incasso sottopiano



Incasso a colonna




Frontalino per forno con vapore



Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Incasso sottopiano cottura



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	48 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	37 mm	47 mm
Piano di cottura elettrico	28 mm	30 mm











L'eleganza del design incontra la velocità del microonde.

Semplici da utilizzare grazie al display TFT, dalle funzioni facili e intuitive, velocissimi nella cottura di qualsiasi tipo di piatto e progettato per incassarsi

perfettamente in colonna, insieme agli altri forni. Con i forni a microonde Siemens, chi ama cucinare senza perdere tempo ha già vinto.

BE634LGS1	BF634LGS1	BF634LGW1
 Forno a microonde da incasso con grill Colore: nero EAN: 4242003676363 € 1.100,00  	 Forno a microonde da incasso Colore: nero EAN: 4242003676400 € 1.000,00  	 Forno a microonde da incasso Colore: bianco EAN: 4242003676424 € 1.000,00  
Informazioni generali: • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Volume cavità: 21 l • Microonde da incasso con 2 funzioni di cottura: microonde, grill al quarzo • Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W • Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura assistita: 10 programmi automatici • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Pulsante di apertura	Informazioni generali: • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Volume cavità: 21 l • Microonde da incasso con funzione di cottura: microonde • Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura assistita: 7 programmi automatici • Illuminazione a LED • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Pulsante di apertura	Informazioni generali: • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Volume cavità: 21 l • Microonde da incasso con funzione di cottura: microonde • Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura assistita: 7 programmi automatici • Illuminazione a LED • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Pulsante di apertura
Microonde in una colonna  min. 550 45 380+2 560+8 Parete posteriore aperta 318 382 594 19,5 600	Microonde in un pensile  min. 300 min. 18 362-365 min. 560+8 600 318 382 594 19,5 Parete posteriore aperta	Sporgenza in alto: Nicchia 362 = 6 mm Nicchia 365** = 3** mm  18 18 362-365** 6/3** 382 14 min. 300 14 mm Sporgenza in basso: = 14 mm Misure in mm

HF24G564	HF24M564	HF15M564
		
Forno a microonde da incasso	Forno a microonde da incasso	Forno a microonde da incasso
Colore: nero e silver	Colore: nero e silver	Colore: nero e silver
EAN: 4242003658598 € 700,00	EAN: 4242003658574 € 600,00	EAN: 4242003658420 € 500,00
		
Informazioni generali: • Microonde da incasso per montaggio in un mobile a colonna • Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W • 900 W Microonde • Grill 1200 W • Potenza max. assorbita 1,45 kW • Elettronica di facile uso con manopole a scomparsa • Numero di programmi automatici: 8 • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • EasyClock: indicazione dell'ora • Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W • Vano cottura acciaio inox da 25 l • Piatto girevole in vetro da 31,5 cm	Informazioni generali: • Microonde da incasso per montaggio in un mobile a colonna • Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W • 900 W Microonde • Potenza max. assorbita 1,45 kW • Elettronica di facile uso con manopole a scomparsa • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • EasyClock: indicazione dell'ora • Vano cottura acciaio inox da 25 l • Piatto girevole in vetro da 31,5 cm	Informazioni generali: • Microonde da incasso per montaggio a pensile • Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W • Forno con Microonde da incasso 800 W • Potenza max. assorbita 1,27 kW • Easy to use con manopole push pull e pulsanti • Numero di programmi automatici: 7 • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • EasyClock: indicazione dell'ora • Vano cottura acciaio inox da 20 l • Piatto girevole in vetro da 25,5 cm
 Parete posteriore aperta Apertura di aerazione min. 250 cm² * 20 mm per parte frontale in metallo	 Parete posteriore aperta * 20 mm per parte frontale in metallo Misure in mm	 Parete posteriore aperta * = Valori per apparecchi con grill ** Con parte frontale in metallo 20 mm * 20 mm per parte frontale in metallo Misure in mm



HF24G541



Forno a microonde da libera installazione con grill




Colore: acciaio inox

EAN: 4242003430675

€ 380,00

Informazioni generali:

- Forno con microonde con grill al quarzo per cotture combinate
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grill 1200 W
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W
- Potenza max. assorbita 1,45 kW
- Vano cottura acciaio inox da 25 l
- Piatto girevole in vetro da 31,5 cm
- Libero posizionamento
- Easy to use con manopole push&pull e pulsanti
- Programmi automatici: 8
- Funzione memory
- EasyClock: indicazione dell'ora
- Cavo di alimentazione elettrica
- Cavo di allacciamento con spina Schuko L= 130 cm

BI630DNS1	BI630CNS1	BI630CNW1
 Scaldavivande Colore: nero EAN: 4242003676615 € 720,00	 Scaldavivande Colore: nero EAN: 4242003676561 € 670,00	 Scaldavivande Colore: bianco EAN: 4242003676608 € 670,00
Informazioni generali: • Programmi: scongelamento, mantenimento temperatura, preriscaldamento stoviglie, cottura delicata • Max. capienza: 192 tazzine da caffè o 40 piatti (26 cm) • Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30°C - 80°C (temperatura superficie vetro) • Volume cavità: 52 l • Capacità fino a 25 kg • Carrello estraibile con guide telescopiche • Ripiano riscaldante in cristallo • Apertura push&pull	Informazioni generali: • Programmi: scongelamento, mantenimento temperatura, preriscaldamento stoviglie, cottura delicata • Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm) • Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30°C - 80°C (temperatura superficie vetro) • Volume cavità: 20 l • Capacità fino a 25 kg • Carrello estraibile con guide telescopiche • Ripiano riscaldante in cristallo • Apertura push&pull	Informazioni generali: • Programmi: scongelamento, mantenimento temperatura, preriscaldamento stoviglie, cottura delicata • Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm) • Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30°C - 80°C (temperatura superficie vetro) • Volume cavità: 20 l • Capacità fino a 25 kg • Carrello estraibile con guide telescopiche • Ripiano riscaldante in cristallo • Apertura push&pull
 Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni con un'altezza apparecchio di 595 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.	 Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.	 Misure in mm



Cassetto accessori

Colore: nero

EAN: 4242003676646

€ 400,00

Informazioni generali:

- Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti (26 cm)
- Volume cavità: 21 l
- Capacità fino a 15 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura push&pull

Misure in mm



Macchina da caffè automatica iQ700.

La macchina da caffè automatica iQ700 offre una vasta scelta di bevande diverse, dal caffè ristretto forte e aromatico alla morbida schiuma di latte del cappuccino: tutti disponibili, al semplice tocco di un pulsante grazie alla funzione oneTouch. Per tutte le bevande l'innovativo sistema di

riscaldamento sensoFlow garantisce sempre un aroma ricco e corposo grazie alla perfetta temperatura di erogazione. Infine, con i suoi materiali pregiati e il Touch display TFT, risulta essere la macchina da caffè dal design eccezionale e di facile utilizzo.



Macchina del caffè automatica

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003703595

Home Connect Ready

€ 2.550,00

Informazioni generali:

- Home Connect Ready
- Potenza: 1600 W
- Display TFT con menù interattivo
- Volume tazza singola 20-250 ml
- Punto di uscita caffè / uscita latte regolabile in altezza: fino a 15 in altezza per poter utilizzare anche un bicchiere da latte macchiato
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza 2.4 litri
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- Utilizzo flessibile del contenitore latte: decidi tu se preferisci collegare il contenitore del latte (opzionale) o se usare qualsiasi altro contenitore (es. cartone del latte)
- Manuale rapido integrato nel prodotto
- Sistema sensoFlow: l'innovativo sistema di riscaldamento che garantisce una ottimale temperatura dell'acqua per ottenere il miglior aroma dal tuo caffè
- AromaPressure System: sistema per creare la giusta pressione ottenendo un aroma ideale
- Bevande One-touch: ristretto, espresso, espresso macchiato, caffè, cappuccino, latte macchiato, caffè latte al tocco di un solo pulsante
- AromaDouble Shot - caffè extra strong, aroma senza compromessi
- Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda
- Predisposta per filtro acqua Brita Intenza: riduce il calcare nell'acqua e filtra le sostanze che possono cambiare il sapore e odore delle bevande



Caratteristiche aggiuntive:

- "Silent Ceram Drive": pregiato macinacaffè in ceramica
- CoffeeSensor System: l'unità di macinazione si adatta automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
- Dosatore latte innovativo grazie ad una particolare porosità per una schiuma perfetta
- Schiuma di latte e acqua calda disponibili separatamente
- Riscaldamento istantaneo dell'acqua, la prima tazza di caffè è pronta in soli 30 secondi
- Pressione d'esercizio: 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere
- Garanzia 15.000 tazze: massima qualità costante dalla prima all'ultima tazza (informazione non valida ai fini commerciali ma solo entro i 24 mesi)



Pulizia:

- Unità d'infusione estraibile per una pulizia semplice sotto acqua corrente
- AutoMilk Clean: pulizia completa e automatica del sistema latte
- Tutte le componenti dell'erogatore latte sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Istruzioni di montaggio




Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti. Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.



Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti. Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

Montaggio angolare a sinistra



Misure in mm



Se la flessibilità ha un limite, noi lo abbiamo superato.

I piani cottura Siemens permettono di scegliere il metodo di cottura preferito, a induzione o a gas, senza rinunciare alla qualità dei materiali e agli altissimi standard tecnologici che contraddistinguono tutta la gamma Siemens. Che sia induzione o gas, grazie ai piani cottura

domino, Siemens porta a casa anche flessibilità, attenzione al design e una grande eleganza, per chi ama vivere in modo funzionale senza dover rinunciare all'estetica.

Con Siemens, la cucina mostra il suo lato positivo.



freeInduction. Da oggi libertà, creatività e design sono sullo stesso piano.

Piano cottura a induzione freeInduction:
per essere liberi di cucinare su tutta la superficie.



Libertà e flessibilità.

Il piano cottura a induzione freeInduction garantisce la massima libertà e flessibilità in cucina. La superficie è unica e interamente utilizzabile e vi si possono posizionare fino a 4 pentole: dalla padella al tegame, senza limiti di dimensione.

Rilevatore di pentole.

Il riconoscimento automatico delle pentole consente di posizionarle dove più si preferisce: vengono individuate immediatamente e segnalate sul display TFT. I 48 microinduttori posizionati sotto la superficie in vetroceramica riscaldano solo le pentole individuate: senza sprechi di energia, ottimizzandone l'efficacia e garantendo la massima sicurezza d'uso.

Uso semplice e intuitivo.

L'utilizzo del piano freeInduction è semplice e intuitivo, grazie all'innovativo display TFT con comandi touchControl. È sufficiente sfiorarlo con un dito per settare tutte le impostazioni di cottura a seconda delle esigenze.

Compatibilità energetica.

Grazie a powerManagement, freeInduction è compatibile con i contatori classici da 3 kW. È infatti possibile autolimitare la potenza assorbita fino a un minimo di 1 kW.

SIEMENS



SIEMENS

6.5

6.5



10:5







flexInduction Plus.

La vita riserva sempre delle sorprese. Voi non fatevi cogliere impreparati.

Il piano cottura a induzione flexInduction Plus.
Soddisfa le esigenze di ogni giorno in cucina.




flexInduction Plus:
la flessibilità oltre
ogni limite.

flexInduction Plus riconosce automaticamente la grandezza delle pentole; se la superficie necessaria è maggiore, nuove aree di cottura si attivano automaticamente così che la vostra pentola sarà sempre scaldata uniformemente.



powerMove Plus:
variate il calore
semplicemente
spostando le pentole.

powerMove Plus vi permette di dividere il vostro piano a induzione in 3 zone di cottura diverse. Dalle alte temperature della zona anteriore per arrostiture a quelle più basse per tenere in caldo le vostre ricette. Per attivarle, dopo aver inserito la funzione, basterà semplicemente far scorrere le pentole sul piano.



flexMotion:
qualunque posto
è il posto giusto.

Meno funzioni da gestire, più piacere di cucinare. flexMotion conserva le impostazioni di calore di ogni singola pentola, così ovunque decidiate di spostarla, la nuova zona si adatterà automaticamente alla sua temperatura.




Adattarsi alle vostre esigenze di ogni giorno. Questa è perfezione in cucina.

Mai prima d'ora certe innovazioni avevano regalato tanto comfort e mai come ora sono così semplici da usare. Grazie al nuovo TFT-Touchdisplay, vi basta un tocco per ottenere il massimo della flessibilità in cucina.



TFT-Touchdisplay.
Un tocco di
innovazione.

Con un semplice tocco potete gestire tutte le funzioni innovative del vostro piano a induzione. Il display a colori vi mostrerà in maniera eccellente il quadro generale delle impostazioni e funzioni di comando estremamente intuitive.



dual lightSlider.
Potere
all'intuizione.

La nuova tecnologia dual lightSlider vi permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura. E quando la spegnerete, diventerà completamente invisibile.



cookingSensor Plus.*
Zero preoccupazioni
in cucina.

Mai più pentole in ebollizione che traboccano. È sufficiente attaccare il sensore alla pentola ed esso interagirà con il piano, avvisandovi con un segnale quando avrà raggiunto la giusta temperatura, mantenendola allo stesso livello.



fryingSensor Plus.
Mai più pietanze
bruciate.

fryingSensor Plus vi semplifica il lavoro in cucina. Basta impostare il programma di cottura desiderato, attendere il segnale acustico, versare l'olio nella padella e far cuocere alla giusta temperatura. Grazie ai pratici sensori non dovrete più effettuare regolazioni successive.

* disponibile come accessorio per il modello EX875KYE1E.



flexInduction.

Liberi di vivere una nuova esperienza in cucina.


Piani a induzione flexInduction. Massima flessibilità in cucina.

Arrosto, sugo, zuppa... pentole e padelle sono tanto diverse quanto i piatti che vi consentono di preparare. Con Siemens, la superficie di cottura si adatta alle pentole che volete utilizzare. Nei piani flexInduction accanto alle due zone tradizionali circolari, Siemens ha inserito delle superfici di cottura flessibili a forma rettangolare, dove tutte le vostre pentole trovano il giusto spazio.

Le diverse aree a induzione che compongono i piani della serie flexInduction possono essere comandate singolarmente oppure combinate in un'unica grande zona di cottura. Le zone flessibili, infatti, riescono a riconoscere automaticamente la dimensione e la posizione di ogni pentola, per riscaldarle tutte sempre al meglio.



combiInduction. Espande le vostre possibilità di cottura.



powerMove:
l'attivazione simultanea
di due zone cottura
per cucinare e tenere in caldo il cibo.

I nuovi piani cottura combiInduction di Siemens con la funzione powerMove sono in grado di passare rapidamente da calore elevato alla modalità "tenere in caldo" e viceversa. In maniera completamente automatica, semplicemente muovendo le pentole. Un tasto attiva la funzione powerMove e le due zone di cottura si interconnettono. La zona di cottura anteriore viene attivata con il livello di temperatura più alto - ideale per la cottura o doratura. Al termine della cottura è sufficiente spostare la pentola nella zona di cottura posteriore, che è già impostata su un livello di temperatura bassa - ideale per mantenere in caldo il cibo. La zona cottura non è attiva e non si riscalda fino a quando non viene posizionata una pentola sopra.


combi-Zone.
Per tutto ciò che
richiede più spazio.

Ovale o rettangolare, grande teglia o pirofila per pesce: la funzione combi-Zone permette di combinare le due zone di cottura indipendenti per ampliare lo spazio e ospitare pentole o tegami di grandi formati. Due zone di cottura convenzionali possono essere combinate in un'unica grande zona per una cottura ottimale anche su grandi pentole, semplicemente con il tocco di un pulsante. Le due zone possono essere separate di nuovo con la stessa facilità.



Velocità, precisione, efficienza energetica. In una parola, induzione.

Tempi di riscaldamento per 2 litri d'acqua da 15°C a 90°C



I dati sono indicativi e possono variare in base a zona cottura, tipologia, composizione, dimensione e altezza del fondo della pentola, abitudini d'uso.

Massima velocità.

4 minuti e 1 secondo!

Questo è il tempo per scaldare 2 litri d'acqua con un piano a induzione Siemens, contro i 7'39" di un piano a gas tradizionale. Il sistema di cottura a induzione è in assoluto il più veloce.

Massima efficienza energetica.

Il piano a induzione Siemens sfrutta al massimo la potenza dell'energia elettrica, ottenendo lo stesso calore dei piani a gas oppure elettrici, ma con un consumo di energia decisamente inferiore. Una così elevata efficienza energetica è dovuta al fatto che un piano a induzione Siemens scalda solo ciò che serve: la pentola.

	Potenza assorbita	Potenza in pentola	Resa
Induzione	1200 W	1100 W	90%
Elettrico	2000 W	1100 W	55%
Gas	2200 W	1100 W	50%



Massima precisione.

L'elevata efficienza dei piani a induzione Siemens si traduce nella possibilità di utilizzare fino a 4 zone cottura contemporaneamente anche con il contatore da 3 kW. Per una cena veloce, ad esempio, sono sufficienti 750 W

per preparare la pasta e 300 W per il suo condimento. Ogni zona di cottura è dotata di 17 livelli di potenza per offrirvi sempre la massima precisione. Divertitevi a creare le combinazioni che preferite.

LIVELLI DI COTTURA	ASSORBIMENTI	COTTURA	ESEMPI DI PREPARAZIONE
1 - 2.	50 - 130 Watt	molto dolce	fondere burro o cioccolato, mantenere in caldo
3 - 4.	150 - 300 Watt	dolce	riscaldare, sobbollire
5 - 7	330 - 750 Watt	media	pasta, riso
7. - 9	950 - 1600 Watt	vivace	arrostire, grigliare, friggere
Powerboost	2400 Watt	riduzione tempi	raggiunge velocemente la temperatura di ebollizione o frittura

I dati sono indicativi e possono variare in base a zona cottura, tipologia, composizione, dimensione e altezza del fondo della pentola, abitudini d'uso. Il "." dopo i livelli compresi tra 1 e 8 indica ulteriori livelli di potenza per una corretta regolazione della cottura.

powerManagement:

controllo totale su tutta la gamma ad induzione.

powerManagement è il sistema che Siemens ha ideato per far utilizzare il piano a induzione anche nelle case con un normale contatore da 3 kW.

È infatti possibile autolimitare la potenza assorbita dal piano cottura al livello desiderato, partendo da un minimo di 1 kW. Scoprite le enormi potenzialità di questa nuova tecnologia e non preoccupatevi d'altro: Siemens ha già pensato a tutto.

La visualizzazione del consumo di energia.

Nei nuovi piani cottura a induzione di Siemens è sempre possibile sapere, durante la cottura, quanta energia viene consumata. La visualizzazione del consumo di energia, infatti, consente di essere puntualmente informati sull'assorbimento elettrico: l'informazione viene mostrata in chiaro e indica la somma dei kW consumati per ciascuna zona di cottura utilizzata.




Praticità, prestazioni e innovazione. In una parola, Siemens.

Praticità e igiene.

Superficie fredda significa anche poter dire addio ai residui di cibo incrostati. La pulizia risulta quindi semplice e veloce: basta un panno inumidito ed il gioco è fatto.

Rilevatore di pentole.

Il piano a induzione Siemens è in grado di rilevare automaticamente la presenza di pentole sulle zone di cottura. La mancanza di pentole sulla superficie impedisce il processo di riscaldamento, rendendo il piano Siemens perfettamente sicuro.



La funzione
re_Start.


Talvolta, erroneamente, può capitare di spegnere completamente il piano cottura anziché modificare la posizione di cottura di una sola zona. Grazie alla funzione re_Start, questo non è più un problema. Riaccendendo il piano entro 5 secondi, infatti, tutte le impostazioni, i tempi di cottura e le opzioni selezionate verranno ripristinate automaticamente.



La funzione
quick_Start.

Grazie al sensore di riconoscimento della pentola, basterà appoggiare un tegame su una zona cottura. Il piano riconoscerà la zona e la selezionerà automaticamente. A voi basterà effettuare una selezione per attivare la cottura.

SIEMENS
















Siemens ha un piano perfetto per rivoluzionare la vostra cucina.





I piani cottura a induzione di Siemens sono il meglio per chi cerca per la propria cucina qualcosa di speciale, che vada oltre gli standard tradizionali. Massima flessibilità, design elegante e raffinato, performance assicurate. Il più professionale degli elementi per la cucina è anche un valido alleato per il risparmio energetico.










EH875KU12E	EX975LXC1E	EX875KYE1E
 Piano cottura a induzione 80 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003734612 € 4.250,00 freeInduction    	 Piano cottura a induzione 90 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003692301 € 1.970,00 triplaFlex    	 Piano cottura a induzione 80 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003698235 € 1.950,00 flexInduction Plus     
Informazioni generali: • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Superficie di cottura continua: 2.800 cm² • Le impostazioni di cottura seguono la pentola quando la stessa viene spostata sul piano cottura • Display Touch screen con dimensione da 6,5" • Tasto "Informazioni" per suggerimenti sull'utilizzo del piano • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione orologio • Timer fine cottura per ogni singola zona • Funzione Demo per dimostrazioni Sicurezza: • Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale	Informazioni generali: • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • 5 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Tripla zona Flex • powerMove Plus • fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura • Dual LightSlider • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm Sicurezza: • Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • PanBoost: funzione booster per padelle • Interruttore principale	Informazioni generali: • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • 4 zone cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • flexMotion • powerMove Plus • FullTouch TFT Display • 2 flexZone • flexInduction Plus: 2x4 segmenti flex + 2 ausiliari • fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm Sicurezza: • Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini • Spie di calore residuo • Interruttore principale
Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 59.2 x 812 x 520 mm	Assorbimento massimo: 1,0 - 11,1 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 912 x 520 mm	Assorbimento massimo: 1,0 - 11,1 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 912 x 520 mm
 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 40 Misure in mm	 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm	 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm






EX801LYC1E	EX875LYC1E	EX275FXB1E
 Piano cottura a induzione 80 cm vetroceramica Montaggio a filo top EAN: 4242003716946 € 1.750,00 flexInduction Plus 	 Piano cottura a induzione 80 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003705582 € 1.700,00 flexInduction Plus 	 Piano cottura a induzione 90 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003701218 € 1.650,00 flexInduction 
Informazioni generali: • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Due flexZone • flexInduction Plus: 2x4 segmenti flex + 2 ausiliari • flexMotion • powerMove Plus • Dual LightSlider • fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Cornice per montaggio a filo Sicurezza: • Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini • Spie di calore residuo • Interruttore principale	Informazioni generali: • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Due flexZone • flexInduction Plus: 2x4 segmenti flex + 2 ausiliari • flexMotion • powerMove Plus • Dual LightSlider • fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona Sicurezza: • Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • PanBoost: funzione booster per padelle • Interruttore principale	Informazioni generali: • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Due flexInduction: zone cottura continue • Comandi mono touchSlider • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm Sicurezza: • Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale
Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW Misure apparecchio (hxlxp): 56 x 792 x 512 mm	Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW Misure apparecchio (hxlxp): 56 x 792 x 512 mm	Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 912 x 350 mm
 Misure in mm	 Misure in mm	 Misure in mm

EH879SP17E	EH875MP17E	EX675LYC1E
 Piano cottura a induzione 80 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003627501 € 1.620,00 flexInduction   	 Piano cottura a induzione 80 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003628867 € 1.600,00 flexInduction   	 Piano cottura a induzione 60 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003715291 € 1.550,00 flexInduction Plus     
Informazioni generali: • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • metalDesign inox • Vetroceramica • 5 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • 1 flexInduction: zona cottura continua • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi mono touchSlider Sicurezza: • Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale	Informazioni generali: • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • 5 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • 1 flexInduction: zona cottura continua • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm Sicurezza: • Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale	Informazioni generali: • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Due flexZone • flexInduction Plus: 2x4 segmenti flex + 1 ausiliario • flexMotion • powerMove Plus • Dual LightSlider • fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona Sicurezza: • Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • PanBoost: funzione booster per padelle • Interruttore principale
Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 812 x 520 mm	Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 812 x 520 mm	Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 602 x 520 mm
 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm	 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm	 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm

EX775LEC1E	EX679FEC1E	EX675LEC1E
 Piano cottura a induzione 70 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003716908 € 1.450,00 flexInduction Larghezza flexInduction dual lightSlider powerMove Plus	 Piano cottura a induzione 60 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003716892 € 1.420,00 flexInduction Larghezza flexInduction touchSlider powerMove	 Piano cottura a induzione 60 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003716854 € 1.400,00 flexInduction Larghezza flexInduction dual lightSlider powerMove Plus
Informazioni generali: - Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico 1 flexZone - powerMove Plus - Dual LightSlider - fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura - Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale - Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura - Funzione "turbo" per ogni zona di cottura - Regolazione elettronica a 17 livelli - Timer fine cottura per ogni singola zona - Piano da 70 cm installabile nella nicchia di un piano a induzione da 60 cm Sicurezza: - Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini - Blocco funzioni temporaneo - Spie di calore residuo - PanBoost: funzione booster per padelle - Interruttore principale	Informazioni generali: - Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW - metalDesign inox 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico 1 flexZone - Comandi mono touchSlider - fryingSensor Plus con 4 livelli di temperatura - Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale - Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura - Funzione "turbo" per ogni zona di cottura - Regolazione elettronica a 17 livelli - Timer fine cottura per ogni singola zona Sicurezza: - Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini - Blocco funzioni temporaneo - Spie di calore residuo - PanBoost: funzione booster per padelle - Interruttore principale	Informazioni generali: - Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico 1 flexZone - powerMove Plus - Dual LightSlider - fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura - Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale - Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura - Funzione "turbo" per ogni zona di cottura - Regolazione elettronica a 17 livelli - Timer fine cottura per ogni singola zona - Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm Sicurezza: - Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini - Blocco funzioni temporaneo - Spie di calore residuo - PanBoost: funzione booster per padelle - Interruttore principale
Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 710 x 520 mm	Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 602 x 520 mm	Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 602 x 520 mm
 Misure in mm	 Misure in mm	 Misure in mm

ED875FSB1E	ED651FSB1E	EH601FEB1E
 Piano cottura a induzione 80 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003698082 € 1.200,00 combiInduction Larghezza Combi-Zone touchSlider powerMove	 Piano cottura a induzione 60 cm vetroceramica Profili a U EAN: 4242003715925 € 990,00 combiInduction Larghezza Combi-Zone touchSlider powerMove	 Piano cottura a induzione 60 cm vetroceramica Montaggio a filo top EAN: 4242003716045 € 990,00 Larghezza Induzione Sicurezza bambini
Informazioni generali: - Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico 1 flexZone - powerMove Plus - Dual LightSlider - fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura - Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale - Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura - Funzione "turbo" per ogni zona di cottura - Regolazione elettronica a 17 livelli - Timer fine cottura per ogni singola zona - Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm Sicurezza: - Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini - Blocco funzioni temporaneo - Spie di calore residuo - Interruttore principale	Informazioni generali: - Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico - combiZone - Comandi mono touchSlider - powerMove (2 livelli) - Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale - Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura - Funzione "turbo" per ogni zona di cottura - Regolazione elettronica a 17 livelli - Timer fine cottura per ogni singola zona Sicurezza: - Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini - Blocco funzioni temporaneo - Spie di calore residuo - Interruttore principale	Informazioni generali: - Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico - Comandi mono touchSlider - Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale - Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura - Funzione "turbo" per ogni zona di cottura - Regolazione elettronica a 17 livelli - Timer fine cottura per ogni singola zona - Cornice per montaggio a filo Sicurezza: - Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini - Blocco funzioni temporaneo - Spie di calore residuo - Interruttore principale
Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 812 x 520 mm	Assorbimento massimo: 1,0 - 6,9 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 592 x 522 mm	Assorbimento massimo: 1,0 - 7,4 kW Misure apparecchio (hxlxp): 56 x 572 x 512 mm
 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm	 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm	 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm

EH645BE18E	EH611BE10J	EH631BA68J
 Piano cottura a induzione 60 cm vetroceramica Cornice in acciaio inox EAN: 4242003624692 € 790,00 Larghezza Induzione Sicurezza bambini	 Piano cottura a induzione 60 cm vetroceramica EAN: 4242003683149 € 750,00 Larghezza Induzione Sicurezza bambini	 Piano cottura a induzione 60 cm vetroceramica EAN: 4242003625156 € 730,00 Larghezza Induzione Sicurezza bambini
Informazioni generali: • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi frontali touchControl Sicurezza: • Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale	Informazioni generali: • Prodotto adatto ad installazioni in nicchie da 48 cm • Funzione powerBoost sulle zone induzione grandi • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Regolazione elettronica a 9 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Contaminuti • Assorbimento già settato a 3 kW con possibilità a 4,5 kW Sicurezza: • Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini • Spie di calore residuo	Informazioni generali: • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Autolimitazione a 2,99 kW • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi frontali touchControl Sicurezza: • Riconoscimento pentole, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini • Spie di calore residuo • Interruttore principale
Assorbimento massimo: 1,0 - 4,6 kW Misure apparecchio (hxlxp): 55 x 583 x 513 mm	Assorbimento massimo: 1,0 - 4,5 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 600 x 515 mm	Assorbimento massimo: 1,0 - 2,99 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 592 x 522 mm
 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm	 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Nei forni senza autopulizia pirolitica deve essere montato un doppiofondo. Misure in mm	 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm

ET875FC17D	ET675FN17E	ET601FN17
 Piano cottura elettrico 80 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003613481 € 1.400,00 80 cm Larghezza Sicurezza bambini	 Piano cottura elettrico 60 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003612811 € 1.100,00 60 cm Larghezza Sicurezza bambini	 Piano cottura elettrico 60 cm vetroceramica Filo top EAN: 4242003613047 € 990,00 60 cm Larghezza Sicurezza bambini
Informazioni generali: 4 zone di cottura highSpeed di cui: 1 zona espandibile 3 zone a doppio circuito - Tasti a sensore - Funzione riaccensione - Visualizzazione del consumo energetico - Comandi mono touchSlider - Display digitale - Timer fine cottura per ogni singola zona - Regolazione elettronica a 17 livelli - Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm Sicurezza: - Sicurezza bambini - Spie di calore residuo - Spia di funzionamento - Blocco funzioni temporaneo - Interruttore principale	Informazioni generali: 4 zone di cottura highSpeed di cui: 1 zona espandibile 3 zone a doppio circuito - Tasti a sensore - Funzione riaccensione - Visualizzazione del consumo energetico - Comandi mono touchSlider - Display digitale - Timer fine cottura per ogni singola zona - Regolazione elettronica a 17 livelli - Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm Sicurezza: - Sicurezza bambini - Spie di calore residuo - Spia di funzionamento - Blocco funzioni temporaneo - Interruttore principale	Informazioni generali: 4 zone di cottura highSpeed di cui: 1 zona espandibile 3 zone a doppio circuito - Tasti a sensore - Funzione riaccensione - Visualizzazione del consumo energetico - Comandi mono touchSlider - Display digitale - Timer fine cottura per ogni singola zona - Regolazione elettronica a 17 livelli Sicurezza: - Sicurezza bambini - Spie di calore residuo - Spia di funzionamento - Blocco funzioni temporaneo - Interruttore principale
Assorbimento massimo: 7,6 kW Misure apparecchio (h x l x p): 51 x 812 x 520 mm Misure d'incasso (h x l x p): 45 x 780 x 500 mm	Assorbimento massimo: 7,5 kW Misure apparecchio (h x l x p): 51 x 602 x 520 mm Misure d'incasso (h x l x p): 45 x 560 x 490-500 mm	Assorbimento massimo: 7,5 kW Misure apparecchio (h x l x p): 51 x 792 x 512 mm Misure d'incasso (h x l x p): 56 x 576-560 x 516-500 mm
 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima Misure in mm	 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima Misure in mm	 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima Misure in mm



Piano cottura elettrico 60 cm
vetroceramica

Cornice in acciaio inox

EAN: 4242003615171

€ 790,00



Informazioni generali:

- 4 zone di cottura highSpeed di cui:
1 zona a doppio circuito
- Tasti a sensore
- Funzione riaccensione
- Visualizzazione del consumo energetico
- Comandi mono touchSlider
- Display digitale
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Regolazione elettronica a 17 livelli



Sicurezza:

- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Spia di funzionamento
- Blocco funzioni temporaneo
- Interruttore principale

Assorbimento massimo: 6,6 kW


Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 583 x 513 mm

Misure d'incasso (hxlxp): 49 x 560 x 490-500 mm



①

Deve essere prevista una fessura di aerazione



①

Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Misure in mm



Piani Domino: un mosaico di design ed eleganza.

Da soli o abbinati agli altri elementi, i piani cottura Domino di Siemens rappresentano il massimo della flessibilità in cucina. È possibile una combinazione degli elementi di cottura Domino, da 30 o 40 cm, con piani cottura

tradizionali a gas, ad induzione e piani speciali. Inoltre, i nuovi listelli di fissaggio a scomparsa sono disponibili, come accessori speciali, per il montaggio di più elementi in uno stesso intaglio.



40 cm

30 cm

ET475FUB1E

ET475FYB1E

ER326AB70E



Grill 40 cm

EAN: 4242003687611

€ 1.100,00



Teppan Yaki 40 cm

EAN: 4242003689127

€ 1.620,00

Piano cottura a gas
vetroceramica

EAN: 4242003601150

€ 790,00



Larghezza



Larghezza



Larghezza

Informazioni generali:

- Grande superficie grill su griglia in ghisa
- Vasca grill in acciaio inox utilizzabile con pietre laviche o acqua
- Display digitale
- Comando touchSlider
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- 2 elementi riscaldanti a regolazione separata
- Coperchio in vetroceramica
- Timer
- Contaminuti
- Blocco funzioni temporaneo
- Rubinetto di scarico
- Visualizzazione del consumo energetico
- Profili laterali in acciaio inox
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Informazioni generali:

- Display digitale
- Comando: touchSlider
- Ampia area di cottura in acciaio inox
- Area di cottura riscaldabile completamente o parzialmente
- Timer
- Contaminuti
- Speciale area per mantenere in caldo (70°C)
- Funzione pulizia (40°C)
- Regolazione continua della temperatura da 160 a 240°C con step di 10°C
- Coperchio in vetroceramica
- Visualizzazione del consumo energetico
- Profili laterali in acciaio inox
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm




Informazioni generali:

- 1 turboWok da 6 kW con dualControl
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie
- Accensione a 1 mano
- Profili laterali in acciaio inox
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Assorbimento massimo: 3,4 kW

Assorbimento massimo: 1,9 kW

Assorbimento massimo: 6 kW



ER326BB70E



Piano cottura a gas

EAN: 4242003601297

€ 720,00



ET375FFB1E




Piano cottura elettrico

EAN: 4242003689189

€ 635,00



EH375FBB1E

Piano cottura a induzione
vetroceramica

EAN: 4242003691731

€ 740,00

**Informazioni generali:**

- 2 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido,
 - 1 semirapido
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie
- Accensione ad 1 mano
- Profili laterali in acciaio inox
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Informazioni generali:

- Display digitale
- Comando: touchSlider
- 2 zone di cottura highSpeed elettriche
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- 1 zona a doppio circuito
- Dispositivo elettronico di riscaldamento rapido
- Visualizzazione del consumo energetico
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Blocco funzioni temporaneo
- Funzione riaccensione
- Interruttore principale
- Profili laterali in acciaio inox
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Informazioni generali:

- 2 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico
- Profili laterali in acciaio inox
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
- Funzione "turbo" per ogni zona di cottura
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm
- Potenza max. assorbita: 3,7 kW
- Zone cottura: 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Power levels 2.2 kW) Induction;
- 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction




Sicurezza:




- Spie di calore residuo
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Blocco funzioni temporaneo

Assorbimento massimo: 4,7 kW

Assorbimento massimo: 3,2 kW

Assorbimento massimo: 3,7 kW



EX375FXB1E	ET375FUB1E	ET375FAB1E
 Piano cottura ad induzione vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003697405 € 800,00 30 Larghezza	 Grill - Barbecue EAN: 4242003687635 € 820,00 30 Larghezza	 Friggitrice EAN: 4242003689073 € 995,00 30 Larghezza
Informazioni generali: • flexZone • powerMove Plus • 2 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Timer fine cottura per ogni singola zona • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Riconoscimento pentole • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Interruttore principale • Potenza max. assorbita: 3,7 kW • Profili laterali in acciaio inox • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm Sicurezza: • Spie di calore residuo • Interruttore di sicurezza • Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo	Informazioni generali: • Display digitale • Comando: touchSlider • Grande superficie grill su griglia in ghisa • Regolazione elettronica a 17 livelli • Vasca grill in acciaio inox utilizzabile con pietre laviche o acqua • Funzione riaccensione • Rubinetto di scarico • Coperchio in vetroceramica • Profili laterali in acciaio inox • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm Sicurezza: • Spia di funzionamento • Visualizzazione della fase di riscaldamento • Spie di calore residuo • Interruttore di sicurezza • Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo	Informazioni generali: • Display digitale • Comando: touchSlider • Zona raccogliore grassi • Coperchio in vetroceramica • Il termostato può essere regolato tra 100° e 190° gradi Celsius • Grande vasca friggitrice in acciaio inox (3-4 l) • Cestello sospeso con manico ribaltabile • Funzione riaccensione • Rubinetto di scarico • Visualizzazione del consumo energetico • Profili laterali in acciaio inox • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm Sicurezza: • Spia di funzionamento • Visualizzazione della fase di riscaldamento • Sicurezza bambini • Interruttore di sicurezza • Blocco funzioni temporaneo
Assorbimento massimo: 3,7 kW	Assorbimento massimo: 2,4 kW	Assorbimento massimo: 2,5 kW
 Misure in mm	 Misure in mm	 Misure in mm

POSSIBILI COMBINAZIONI FRA APPARECCHI DOMINO, CON RELATIVE DIMENSIONI E APERTURE INCASSO.

Tipo di larghezza:	30	40	60	70	80	90		
Larghezza apparecchio:	302	392	602	710	812	912		
	A	B	C	D	L	X		
2 x 30	302	302	-	-	604	572		
1 x 30 1 x 40	302	392	-	-	690	662		
1 x 30 1 x 60	302	602	-	-	904	872		
1 x 30 1 x 70	302	710	-	-	1012	980		
1 x 30 1 x 80	302	812	-	-	1114	1082		
1 x 30 1 x 90	302	912	-	-	1214	1182		
2 x 40	392	392	-	-	784	752		
1 x 40 1 x 60	392	602	-	-	994	962		
1 x 40 1 x 70	392	710	-	-	1102	1070		
1 x 40 1 x 80	392	812	-	-	1204	1172		
1 x 40 1 x 90	392	912	-	-	1304	1272		
3 x 30	302	302	302	-	906	874		
2 x 30 1 x 40	302	302	392	-	996	964		
2 x 30 1 x 60	302	302	602	-	1206	1174		
2 x 30 1 x 70	302	302	710	-	1314	1282		
2 x 30 1 x 80	302	302	812	-	1416	1384		
2 x 30 1 x 90	302	302	912	-	1516	1484		
1 x 30 2 x 40	302	392	392	-	1086	1054		
1 x 30 1 x 40 1 x 60	302	392	602	-	1296	1264		
1 x 30 1 x 40 1 x 70	302	392	710	-	1404	1372		
1 x 30 1 x 40 1 x 80	302	392	810	-	1506	1474		
1 x 30 1 x 40 1 x 90	302	392	912	-	1606	1574		
3 x 40	392	392	392	-	1176	1144		
2 x 40 1 x 60	392	392	602	-	1386	1354		
4 x 30	302	302	302	302	1208	1176		
3 x 30 1 x 40	302	302	302	392	1292	1266		
2 x 30 2 x 40	302	302	392	392	1388	1356		
1 x 30 3 x 40	302	392	392	392	1478	1446		






Immagine relativa alla tabella sovrastante.

Per montare due o più elementi Domino affiancati sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello di congiunzione, 3 elementi 2 listelli di congiunzione, ecc.).

Dimensione apertura (X) a seconda della combinazione. Vedi tabella sopra.

Accessori speciali.

Grazie a questi accessori è possibile sfruttare il piano a induzione freeInduction o con zona flexInduction moltiplicandone le possibilità di cottura e le funzionalità.

HZ390522 - Grill per piani freeInduction o flexInduction		EAN: 4242003616024 € 190,00
HZ390512 - TeppanYaki per piani freeInduction o flexInduction		EAN: 4242003617755 € 290,00
HZ390011 - Pentola in acciaio inox per piani freeInduction o flexInduction		EAN: 4242003560280 € 290,00
HZ390012 - Kit vapore per pentola HZ390011		EAN: 4242003573693 € 140,00
HZ390090 - Pentola per arrosti diametro 14,5/36 cm.		EAN: 4242003403471 € 50,00
HZ390230 - Padella antiaderente per piani cottura a induzione, gas ed elettrici		Adatta per tutti i piani cottura, anche a induzione, la padella è realizzata in acciaio e materiale antiaderente. Lavabile in lavastoviglie. Diametro 26 cm. EAN: 4242003420256 € 109,00
HZ390220 - Padella antiaderente per piani cottura a induzione, gas ed elettrici		Adatta per tutti i piani cottura, anche a induzione, la padella è realizzata in acciaio e materiale antiaderente. Lavabile in lavastoviglie. Diametro 24 cm. EAN: 4242003420249 € 97,00
HZ390042 - Set 4 elementi per cottura a induzione, gas ed elettrici		Questo set per la cottura è composto da due pentole, una casseruola e una padella, tutte realizzate con materiali di altissima qualità. Composizione set: padella antiaderente diam. 24 cm; pentola con coperchio diam. 22 cm; pentola con coperchio diam. 16 cm; casseruola con coperchio diam. 16 cm. EAN: 4242003631874 € 188,00
HZ39050 - cookingSensor Plus + 5 ring per attacco pentola		EAN: 4242003570418 € 150,00

Accessori speciali per piani a induzione a filo e per piani Domino.

Per una installazione dei piani a induzione o elettrici a filo, per effettuare l'intaglio è possibile utilizzare la dima da 60 cm o da 80 cm a seconda della dimensione dei piani. Per chiudere il gap tra piano di lavoro e prodotto, è possibile acquistare la guarnizione dedicata ai piani da 60 cm o da 80 cm.

HZ395801 - Dima per intaglio a filo dei piani induzione/elettrici da 80 cm	EAN: 4242003436554	€ 349,00
HZ395800 - Guarnizione per intaglio a filo dei piani da 80 cm	EAN: 4242003436530	€ 199,00
HZ395601 - Dima per intaglio a filo dei piani induzione/elettrici da 60 cm	EAN: 4242003436547	€ 249,00
HZ395600 - Guarnizione per intaglio a filo dei piani da 60 cm	EAN: 4242003436523	€ 149,00
HZ398300 - Pietra lavica per grill serie Domino	EAN: 4242003429969	€ 27,00
HZ394301 - Listello di congiunzione per serie Domino	EAN: 4242003421093	€ 88,00





La sicurezza di un professionista della fiamma.

Soluzioni moderne in grado di adattarsi e valorizzare ogni cucina. Tecnologie innovative per il massimo della velocità e della sicurezza. Siemens ha addomesticato la fiamma.



Siemens reinventa il piano a filo. Un solo obiettivo: la perfezione.

Cornice e piano cottura.

Due elementi per un'unica grande innovazione.

L'esclusiva tecnica d'installazione di Siemens permette di inserire il piano cottura a filo con la massima semplicità e con risultati sorprendenti. Prima si fissa la cornice al top della cucina (acciaio o altri materiali).

In un secondo momento si inserisce il piano cottura nella cornice. In questo modo tutti i successivi interventi potranno essere effettuati direttamente sul piano cottura, in totale sicurezza.

Stile e funzionalità.

Acciaio inox e dettagli neri, per coordinarsi all'estetica dei forni della nuova generazione.

Cristallo nero, per il massimo dell'eleganza hi-tech.

Fuochi in linea o a rombo, bruciatori tradizionali o con la potenza dei nuovi turboWok fino a 6 kW.

I piani a gas di Siemens offrono soluzioni moderne, in grado di valorizzare ogni cucina.

Con Siemens la tecnologia entra nel mondo della cottura a gas.

Perfezione estetica.

La cornice Siemens può essere saldata sui piani in acciaio senza alcun vincolo, diventando un tutt'uno con il top della cucina.

Il piano cottura, invece, verrà fissato sulla cornice solo al momento dell'installazione della cucina.

Un sistema semplice, una soluzione geniale, garantita da Siemens.

Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie.

Tutti i piani cottura a gas in vetroceramica di Siemens sono dotati di griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie.

Per essere certi di farle tornare al loro originale aspetto, uso dopo uso, in totale sicurezza e senza il rischio di rovinarle in alcun modo.

Performance da professionisti. Design da intenditori.

I materiali più nobili per la cottura più tradizionale.

Anche per i piani a gas Siemens utilizza solo i migliori materiali: cristallo, acciaio o vetroceramica per le basi e ghisa per le griglie di appoggio.

Da sempre la ghisa è nota per la sua resistenza, con Siemens diventa anche un prezioso elemento di design.



Una fiamma professionale.

Il "turboWok" di Siemens con sistema "dualControl" permette di gestire due fiamme con una sola manopola e nella massima precisione, passando da una potenza di 6 kW a 0,3 kW. Avreste mai pensato di poterlo usare anche con una piccola moka?








Pulizia e stabilità.









All'interno della sua ampia gamma di piani di cottura a gas, Siemens offre soluzioni con superfici in vetroceramica e cristallo che impreziosiscono l'ambiente cucina, garantendo eleganza, prestazioni di cottura molto elevate e anche un'estrema facilità nella pulizia quotidiana.








Le griglie in ghisa presentano forme e dimensioni differenti sui diversi piani cottura della gamma, per adattarsi a ogni richiesta estetica dei clienti anche più esigenti.








Inoltre hanno il pregio di essere estremamente robuste, garantiscono il massimo della stabilità a ogni tipologia di pentola e contribuiscono alla diffusione omogenea del calore sul fondo della pentola, permettendo una cottura uniforme e una riduzione dei tempi di riscaldamento.











ER926SB70E	ER726RB71E	ER626PB70E
		
Piano cottura a gas 90 cm Vetroceramica	Piano cottura a gas 70 cm Vetroceramica	Piano cottura a gas 60 cm Vetroceramica
EAN: 4242003601617 € 1.555,00	EAN: 4242003631591 € 1.240,00	EAN: 4242003601372 € 1.035,00
		
Informazioni generali: • 5 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 6 kW con dualControl, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie • Accensione a 1 mano • Profili laterali in acciaio inox • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	Informazioni generali: • 5 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 4.2 kW con dualControl, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie • Accensione a 1 mano • Profili laterali in acciaio inox • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	Informazioni generali: • 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie • Accensione a 1 mano • Profili laterali in acciaio inox • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 912 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 850 x 490 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 47 x 710 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560 x 490 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 47 x 602 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560 x 490 mm
Montaggio in appoggio  * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm



EP916QB91E	EP816QB21E	EP712QB21E
 Piano cottura a gas 90 cm Vetro temperato nero EAN: 4242003591857 € 850,00 90 cm Larghezza	 Piano cottura a gas 75 cm Vetro temperato nero EAN: 4242003584521 € 760,00 75 cm Larghezza	 Piano cottura a gas 70 cm Vetro temperato bianco EAN: 4242003677681 € 760,00 70 cm Larghezza
Informazioni generali: 5 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario - Accensione a 1 mano - Termosicurezza - Griglia in ghisa separabili - Cavo di connessione L=1,5 m - Predisposto per gas metano (20 mb) - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) - Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  Montaggio a filo	Informazioni generali: 5 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario - Termosicurezza - Griglie d'appoggio singole in ghisa - Accensione a 1 mano - Predisposto per gas metano (20 mb) - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) - Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  Montaggio a filo	Informazioni generali: 5 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario - Accensione a 1 mano - Termosicurezza - Griglie d'appoggio singole in ghisa - Predisposto per gas metano (20 mb) - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) - Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  Montaggio a filo
Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 915 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 850 x 490-500 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 752 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560 x 480-490 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 710 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560 x 480-490 mm
Montaggio in appoggio  *min. 150 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm	Montaggio in appoggio  *min. 150 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm	Montaggio in appoggio  *min. 150 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm


EP612HB21E	EP616HB21E	EP616PB21E
 Piano cottura a gas 60 cm Vetro temperato bianco EAN: 4242003677674 € 650,00 60 cm Larghezza	 Piano cottura a gas 60 cm Vetro temperato nero EAN: 4242003571675 € 645,00 60 cm Larghezza	 Piano cottura a gas 60 cm Vetro temperato nero EAN: 4242003527948 € 635,00 60 cm Larghezza
Informazioni generali: 4 bruciatori a gas di cui: 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario - Accensione a 1 mano - Termosicurezza - Griglie d'appoggio singole in ghisa - Predisposto per gas metano (20 mb) - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) - Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  Montaggio a filo	Informazioni generali: 4 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 3.3 kW, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario - Termosicurezza - Griglie d'appoggio singole in ghisa - Accensione a 1 mano - Predisposto per gas metano (20 mb) - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) - Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro	Informazioni generali: 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario - Termosicurezza - Griglie d'appoggio singole in ghisa - Accensione a 1 mano - Predisposto per gas metano (20 mb) - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) - Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 590 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560 x 480-490 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 580 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 580 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm
Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete min. 30 ↑ ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm	Montaggio a filo 	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete min. 30 ↑ ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm


ED895RB90E	ED885RB90E	EC875SB21E
 Piano cottura a gas (filo) 80 cm Acciaio inox EAN: 4242003466544 € 1.200,00 80 Larghezza	 Piano cottura a gas (a semifilo) 80 cm Acciaio inox EAN: 4242003466667 € 1.200,00 80 Larghezza	 Piano cottura a gas Design 75 cm Acciaio inox EAN: 4242003571750 € 1.025,00 75 Larghezza
Informazioni generali: 5 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 5 kW con dualControl, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario - Griglie d'appoggio in ghisa - Termosicurezza - Accensione a 1 mano - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) Accessori speciali: HZ298112: telaio per installazione a filo EAN: 4242003462584 € 200,00 Montaggio a filo 	Informazioni generali: 5 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 5 kW con dualControl, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario - Griglie d'appoggio in ghisa - Termosicurezza - Accensione a 1 mano - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) - Installazione a semifilo Montaggio a filo 	Informazioni generali: 5 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario - Termosicurezza - Griglie d'appoggio singole in ghisa - Accensione a 1 mano - Predisposto per gas metano (20 mb) - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) - Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro Montaggio a filo 
Misure apparecchio (hxlxp): 5 x 804 x 497 mm Misure d'incasso (hxlxp): 79 x 778 x 498 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 9 x 800 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 74 x 778 x 498 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 750 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 490 mm
Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm	Montaggio in appoggio  * La distanza minima dell'intaglio del piano dal muro è 150 mm. ** Posizione attacco gas Misure in mm	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm

EC875QB21E	EC675PB21E	EC715QB80E
 Piano cottura a gas Design 75 cm Acciaio inox EAN: 4242003571699 € 865,00 75 cm Larghezza	 Piano cottura a gas Design 60 cm Acciaio inox EAN: 4242003571675 € 760,00 60 cm Larghezza	 Piano cottura a gas Design 70 cm Acciaio inox EAN: 4242003422472 € 450,00 70 cm Larghezza
Informazioni generali: 5 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario - Termosicurezza - Griglie d'appoggio singole in ghisa - Accensione a 1 mano - Predisposto per gas metano (20 mb) - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb) - Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  Montaggio a filo	Informazioni generali: 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario - Termosicurezza - Griglie d'appoggio singole in ghisa - Accensione a 1 mano - Predisposto per gas metano (20 mb) - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb) - Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  Montaggio a filo	Informazioni generali: 5 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario - Termosicurezza - Griglie d'appoggio in acciaio smaltato - Accensione a 1 mano - Predisposto per gas metano (20 mb) - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)
Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 750 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 490 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 54 x 600 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 490 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 702 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm
Montaggio in appoggio  * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas 30 in dettaglio Misure in mm

EC615PB80E	EC945RB91E	EC945TB91E
		
Piano cottura a gas Design 60 cm Acciaio inox EAN: 4242003422175 € 370,00 60 cm Larghezza	Piano cottura a gas in acciaio e vetro 90 cm Acciaio inox EAN: 4242003428849 € 780,00 90 cm Larghezza	Piano cottura a gas in acciaio e vetro 90 cm Acciaio inox EAN: 4242003428894 € 805,00 90 cm Larghezza
Informazioni generali: • 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • Accensione a 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)	Informazioni generali: • 5 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 5 kW con dualControl, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)	Informazioni generali: • 6 bruciatori a gas di cui: 2 fuochi turboWok da 3,3 kW, 2 fuochi semirapidi, 2 fuochi ausiliari • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)
Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 582 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 53 x 915 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 850 x 490 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 53 x 915 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 850 x 490 mm
Montaggio in appoggio  * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm	

EC845SB90E	EC845IB90E	EC845QB90E
 Piano cottura a gas in acciaio e vetro 75 cm Acciaio inox EAN: 4242003428740 € 625,00 75 cm Larghezza	 Piano cottura a gas in acciaio e vetro 75 cm Acciaio inox EAN: 4242003428610 € 560,00 75 cm Larghezza	 Piano cottura a gas in acciaio e vetro 75 cm Acciaio inox EAN: 4242003616789 € 590,00 75 cm Larghezza
Informazioni generali: • 5 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 5 kW con dualControl, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)	Informazioni generali: • 4 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 1 fuoco semirapido, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)	Informazioni generali: • 5 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)
Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 762 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 762 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 762 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm
 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm		

EC845QB80E	EC745RB90E	EC745QB80E
 Piano cottura a gas in acciaio e vetro 75 cm Acciaio inox EAN: 4242003616772 € 540,00 75 cm Larghezza	 Piano cottura a gas in acciaio e vetro 70 cm Acciaio inox EAN: 4242003422526 € 580,00 70 cm Larghezza	 Piano cottura a gas in acciaio e vetro 70 cm Acciaio inox EAN: 4242003422496 € 520,00 70 cm Larghezza
Informazioni generali: • 5 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)	Informazioni generali: • 5 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 5 kW con dualControl, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)	Informazioni generali: • 5 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • Accensione a 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)
Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 762 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 702 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 702 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm
* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas 30 in dettaglio Misure in mm		

EC645HC90E	EC645HB80E	EC645PB80E
 Piano cottura a gas in acciaio e vetro 60 cm Acciaio inox EAN: 4242003420591 € 485,00 60 Larghezza	 Piano cottura a gas in acciaio e vetro 60 cm Acciaio inox EAN: 4242003420560 € 455,00 60 Larghezza	 Piano cottura a gas in acciaio e vetro 60 cm Acciaio inox EAN: 4242003421734 € 395,00 60 Larghezza
Informazioni generali: • 4 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 3,3 kW, 1 fuoco rapido, 1 fuoco semirapido, 1 fuoco ausiliario • Bruciatore per cottura lenta "Simmer" • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)	Informazioni generali: • 4 bruciatori a gas di cui: 1 turboWok da 3,3 kW, 1 fuoco rapido, 1 fuoco semirapido, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • Accensione a 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)	Informazioni generali: • 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario, • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • Accensione a 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)
Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 582 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 582 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 582 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm
 * Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm		



Accessori speciali.

HZ298104 - Copribruciatore per cotture lente e delicate		Permette alla pentola di non essere a diretto contatto con la fiamma e consente quindi una cottura più graduale degli alimenti. EAN: 4242003440476 € 21,00
HZ298105 - Piastra per cotture lente e delicate		Perfetta per le salse più delicate o per sciogliere il cioccolato. Adatta a tutti i bruciatori, la nuova piastra permette alla pentola di non essere a diretto contatto con la fiamma e consente quindi una cottura lenta e graduale. EAN: 4242003440094 € 21,00
Anello per pentole wok		HZ298107 - Per griglia in ghisa EAN: 4242003440476 € 39,00 HZ298108 - Per griglia in ghisa EAN: 4242003459171 € 39,00 HZ298110 - Per griglia in acciaio smaltato EAN 4242003461648 € 39,00
HZ298114 - Adattatore per pentole di piccole dimensioni		EAN: 4242003462553 € 11,00
HZ394301 - Listello di congiunzione piano Domino		EAN: 4242003421093 € 88,00

	Anello pentole wok	HZ298104 Copribruciatore per cotture delicate	HZ298114 Adattatore pentole piccole	HZ298105 Piastra cotture lente	HZ394301 Listello congiunzione
ER926SB70E	di serie		•	•	
ER726R871E	di serie		•	•	
ER626PB70E			•	•	
EP816QB21E	HZ298107		•	•	
EP916QB91E	HZ298107		•	•	
EP712QB21E	HZ298107		•	•	
EP616HB21E			•	•	
EP616PB21E			•	•	
EP612HB21E	HZ298108		•	•	
EC875QB21E	HZ298107		•	•	
EC675PB21E	HZ298107		•	•	
EC945RB91E	HZ298107		•	•	
EC845SB90E	HZ298107		•	•	
EC845IB90E	HZ298107	•		•	
EC875QB90E	HZ298107	•		•	
EC875QB80E	HB298110	•		•	
EC745RB90E	HZ298107	•		•	
EC745QB80E	HZ298110	•		•	
EC645HC90E		di serie		•	
EC645HB80E		•		•	
EC645PB80E		•		•	
EC715QB80E	HZ298110	•		•	
EC615PB80E		•		•	
ED895RB90E	HZ298107	•		•	
ED885RB90E	HZ298107	•		•	
Piani induzione					
Piani domino					•
ET375GU11E ET475MU11E					



Soddisfare ogni esigenza. Cappe aspiranti Siemens.

Nuove abitudini e nuove tendenze portano molto spesso i volumi della zona living ad avvicinarsi e persino integrarsi con la cucina. Le cappe aspiranti di Siemens sono progettate pensando alle esigenze degli spazi moderni: purificazione dell'aria, elevata potenza, diverse soluzioni estetiche per differenti installazioni. Il tutto nella massima silenziosità.



Una cappa Siemens, una boccata d'aria fresca. Aria pura per ogni cucina, nella totale silenziosità.

Le cappe Siemens garantiscono una cucina pulita catturando vapori, particelle di grasso e odori nell'aria prodotti in ogni cottura. Questo assicura che l'ambiente cucina rimanga piacevolmente pulito e fresco e protegge i mobili della cucina da fonti di calore e grasso.



L'aria pulita
ad alta efficienza
energetica.

L'efficienza energetica svolge un ruolo importante anche per le cappe aspiranti. Ecco perché abbiamo sviluppato il motore senza spazzole iQdrive che è in grado di ottimizzare al massimo il consumo complessivo di energia. Il nuovo sensore di qualità dell'aria regola automaticamente la velocità della ventola in base alla quantità di vapore/fumi e odori presenti nell'aria. Questo significa che la cappa utilizza sempre solo la quantità ottimale di potenza, mantenendo le sue prestazioni sempre al massimo. Massime prestazioni, minimi consumi.

Appena udibile,
quasi come
un bisbiglio.

Un vero professionista è sempre alla ricerca delle soluzioni migliori. Come le cappe aspiranti Siemens, che offrono la migliore aspirazione in assoluto silenzio. Il nuovo motore senza spazzola e le pale della sua ventola sono stati progettati per ridurre al massimo la rumorosità, minimizzando le vibrazioni e gli attriti, e aumentano così al massimo il livello di performance.



Filtra e pulisce fino a ca. 99% di grasso e vapore dalla cucina: il nuovo extensionFilter.

Con due strati di filtro sovrapposti, le cappe con il nuovo extensionFilter possono separare fino al 95% delle particelle di grasso nei modelli a parete, e fino a 99% in quelli a isola. Tali straordinari valori di elevata performance, rendono questa innovazione di Siemens uno dei migliori filtri sul mercato. Inoltre, l'extensionFilter è anche molto facile da pulire, può essere semplicemente rimosso e lavato in lavastoviglie.



Regolazione automatica della potenza d'aspirazione: il sensore climateControl.

L'innovativo sensore climateControl nelle cappe a camino e a isola è nascosto alla vista all'interno del condotto dell'aria. Esso rileva le particelle organiche e di vapori prodotte durante la cottura e regola automaticamente la velocità e la potenza di aspirazione necessaria. Al termine della cottura, entra in funzione la modalità "post-cottura" che lascia la cappa operativa per un ulteriore 10 minuti prima di spegnersi completamente, garantendo in tal modo che l'aria nella cucina rimanga sempre fresca. Il sensore climateControl è attivabile tramite il pulsante "auto".



Sistema cleanAir. Lascia le cappe senza fiato.

Il filtro cleanAir. Uno speciale filtro a carboni attivi, posizionato all'estremità del canale di espulsione, garantisce la massima efficacia di aspirazione e la massima silenziosità. La grande superficie del filtro, che raggiunge una dimensione pari a 50 campi da calcio, assicura un'aspirazione totale di odori e grassi e non necessita di essere sostituito per almeno un anno.



Il modulo
a ricircolo
cleanAir.

Grazie alla superficie estesa dei filtri, il nuovo modulo a ricircolo cleanAir può neutralizzare fino al 95% di odori (fino a 98% per modelli con 2 unità filtranti), lasciando dietro di sé, l'aria appena pulita e fresca.

Questo è di circa 25% superiore rispetto a un sistema di aspirazione a ricircolo tradizionale e con la qualità e la potenza paragonabile a un sistema di aspirazione a espulsione.

Aspirazione a ricircolo



Aspirazione ad espulsione



Ad ognuno la propria aspirazione. Ci pensa Siemens.

Nuovo design,
prestazioni assicurate:
il nuovo modulo
a ricircolo cleanAir.

La tecnologia altamente efficiente del modulo a ricircolo cleanAir di Siemens ora ha un nuovo look. Il suo moderno design si fonde armoniosamente in qualsiasi cucina, il che rende la scelta ideale per tutti coloro che apprezzano una bella cucina di design, ma anche per chi vuole combinare i vantaggi di una tecnologia a ricircolo con un'elevata potenza dei sistemi di aspirazione. Il nuovo filtro a ricircolo cleanAir è disponibile in diverse dimensioni e può essere facilmente integrato a una cappa Siemens già esistente, che sia a parete o a isola.

Il modo più efficiente per eliminare
gli odori e i vapori della cottura:
il modulo d'aspirazione
a ricircolo cleanAir.

Grazie alla tecnologia di aspirazione a ricircolo la cappa con filtro cleanAir mantiene l'aria pulita all'interno dell'ambiente cucina sia in inverno che in estate. Non c'è dispersione né convogliamento all'esterno dell'ambiente del calore né di aria fredda. Il filtro cleanAir rappresenta la soluzione più efficiente per una cappa a parete, ideale per un basso consumo energetico, nelle case dove non è possibile l'installazione di una cappa a espulsione.

Riduzione di odori

Aspirazione a ricircolo tradizionale



Aspirazione a espulsione



Tecnologia di aspirazione a ricircolo con filtro cleanAir



(1) In conformità alla normativa europea IEC 61591: 1997 + A1: 2005



Nuove cappe telescopiche iQ700

Tanto belle quanto invisibili, le cappe telescopiche compatte Siemens mantengono fresca e pulita l'aria della cucina, scomparendo quasi interamente nel pensile per lasciare spazio ad altro, come ad esempio un portaspezie. Una volta ai fornelli, è sufficiente estrarla per spazzare via subito i vapori e i cattivi odori.

Scoprite i vantaggi
di una cappa telescopica.

Queste cappe innovative sono dotate di filtri facili da rimuovere e lavabili in lavastoviglie. La scelta spetta a voi adesso, perché tutti i modelli dispongono di tre livelli di potenza, con alcune che offrono addirittura una modalità intensiva per garantire una freschezza ancora più assoluta. Le telescopiche Siemens sono disponibili per piani da 60 e da 90 cm.





La libertà di progettare la cucina dei tuoi sogni.

La cappa telescopica da piano è la soluzione aspirante moderna che si integra alla perfezione nella vostra cucina, senza scendere a compromessi sul design.

Ecco la soluzione elegante di Siemens:

la nuova cappa telescopica da piano, un'alternativa salvaspazio che emerge e scompare col semplice tocco di un pulsante, illuminando i cibi in cottura con la comoda tecnologia a LED. Grazie al design esclusivo e alla speciale collocazione, la nuova cappa telescopica da piano Siemens cattura i cattivi odori... e l'attenzione di tutti.

Illuminazione a LED.

Oltre a illuminare il piano cottura, le luci a LED integrate (controllabili dalle impostazioni di aspirazione) grazie alla funzione softLight trasformano la cappa telescopica da piano Siemens in un elemento di design che crea la giusta atmosfera.

Comandi elettronici touch.

Il design non è tutto. Ecco perché la telescopica da piano Siemens esce con cinque opzioni di controllo con comandi elettronici touch, che interagiscono con i piani cottura e i piccoli elettrodomestici Siemens iQ700. Così potrete cucinare in tutta tranquillità, senza dover controllare il corretto funzionamento della cappa aspirante.

Salvaspazio.

Bando al vapore indesiderato, al grasso e agli odori di cucina; e mai più preoccupazioni su dove posizionare la cappa. La nuova cappa telescopica da piano Siemens è installata sul piano di lavoro e rimane in vista solo mentre siete ai fornelli. Oppure se vi viene voglia di ammirarla un po'...



Aspirazione eccezionale. Cappe a soffitto: la soluzione salvaspazio ideale.

Potenti ma discrete, le cappe a soffitto liberano spazio prezioso e si integrano in armonia alla cucina, che diventa così incredibilmente moderna ed essenziale. Dotate di aspirazione perimetrale, controllo remoto e lampadine regolabili a LED a risparmio energetico, le cappe possono essere collegate a un canale di ventilazione.

In cucina come all'aperto... per tutto il giorno.

L'aria può rimanere intrisa di vapore e cattivi odori anche una volta finito di cucinare. È qui che viene in aiuto l'aspirazione automatica: spenta la cappa, l'aspirazione prosegue per altri 10 minuti: per pranzare in un ambiente che odora di fresco.

Comodo telecomando.

L'altezza certo non è un problema, perché le nostre cappe a soffitto sono dotate di un telecomando con cui potrete regolare in tutta semplicità anche le luci a LED, creando l'atmosfera perfetta per intrattenere gli ospiti in cucina.

iQ700

La soluzione di classe per chi ama la modernità minimal.



Cappe aspiranti Worktop, Libertà assoluta di progettare la cucina dei vostri sogni.

Il vantaggio dell'aspirazione integrata nel piano di lavoro non è soltanto la maggiore libertà nel progettare la cucina: sono anche le opzioni di abbinamento coi numerosi piani cottura e piani cottura Domino Siemens. Oltre che nei Teppanyaki e nelle griglie da barbecue, ad esempio, la cappa è installabile con i piani cottura a induzione, radianti e a gas...

Il mondo di oggi è pieno di possibilità... e le nuove possibilità portano a nuove scelte. Una trasformazione della vita quotidiana che ci rende più liberi di esprimere i gusti personali anche nelle mura domestiche, ad esempio con una cucina che, non più isolata, diventa il fulcro della casa. Integrando l'aspirazione nel piano di lavoro, le nuove soluzioni aspiranti abbracciano la tendenza delle cucine open space. Potrete così progettare e realizzare la cucina dei vostri sogni, uno spazio senza soluzione di continuità che moltiplica le possibilità di esprimere uno stile personale. Da oggi l'immaginazione non conosce confini. Tutto è stato pensato affinché l'aria si saturi esclusivamente delle vostre idee e del vostro progetto, ossia una cucina che lasci gli ospiti a bocca aperta.





Aspirazione ad alta efficienza energetica. Cappe aspiranti iQ700, efficienza di ultima generazione.

Dall'incontro fra eleganza, efficienza energetica e una tecnologia davvero innovativa nascono le cappe aspiranti Siemens, soluzione perfetta per le grandi cucine moderne. Che abbiate un debole per il vetro, il design inclinato o le cappe a scomparsa, sentitevi liberi di scegliere: perché tutte le cappe iQ700 sono studiate per abbinarsi ai forni e ai piani cottura della stessa linea. Il modello iQdrive presentato di seguito è molto più che una semplice cappa aspirante. Dotato di un motore iQDrive che unisce potenza ed efficienza energetica, illuminazione a LED e comandi elettronici touch, è la scelta ideale per chi è alla ricerca di una cappa di ultima generazione dalle elevate prestazioni e dai consumi ridotti.

Efficienza all'avanguardia.

Le cappe della gamma Siemens offrono un'innovativa tecnologia che permette bassi consumi, grazie al motore brushless iQDrive ad alta efficienza che assorbe pochissima energia senza scendere a patti con la potenza. Anche le lampadine a LED ad alta luminosità e lunga durata contribuiscono a garantire l'efficienza energetica, illuminando al contempo il piano di lavoro.

Bollette meno salate.

La regolazione automatica della potenza spegne automaticamente l'aspirazione intensiva dopo un periodo di inattività. Ridurre i consumi energetici non solo fa bene all'ambiente ma giova anche alle vostre tasche.

Comando Touch Slider.

Grazie al comando Touch Slider, la cappa si integra alla perfezione con gli altri elettrodomestici Siemens. E la cucina ci guadagna in stile e in facilità d'uso. Touch Slider è comodissimo, in quanto permette di visualizzare in tutta semplicità le impostazioni correnti della cappa, il tutto solo con un dito.

**Il sensore climateControl aspira
vapore e grasso indesiderati
solo quando necessario.**

LF26RH560



Cappa a soffitto 120 cm
Colore: acciaio inox

EAN: 4242003738351

€ 2.399,00



Informazioni generali:



- 2 motori ad alte prestazioni
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Stadio intensivo con ripristino automatico
- Funzionamento a ricircolo d'aria
- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
- Funzione postcottura: 30M di durata
- Regolazione luminosità
- Illuminazione: 2 x LED da 6W
- Filtro a carboni attivi per ricircolo aria (accessorio)
- Filtro a carboni attivi incluso
- Filtro grassi metallico con aspirazione perimetrale
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Colore temperatura: 4000 K
- Controllo con telecomando
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo:
Max. normal use: 780 m³/h
Intensive: 850 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo:
Max. normal use: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa sound pressure)
Intensive: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa sound pressure)
- Max. capacità estrazione: 850 m³/h
- Dimensioni in modalità a ricircolo (HxWxD): 245 x 1200 x 700 mm
- Assorbimento elettrico: 192 W

Accessori speciali:

LZ57P10: filtro a carboni attivi - EAN: 4242003762066

€ 50,00

Dimensione cappa (hxlxp): 245 x 1200 x 700 mm



* Dal bordo superiore del supporto pentole

Misure in mm

LC91KB672



Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm
Design inclinato - Colore: acciaio inox e vetro nero

EAN: 4242003681305

€ 2.200,00



Informazioni generali:

- Motore senza spazzole iQdrive
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Colore display: bianco/blu
- Controllo touch control e Display a 7 segmenti
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Illuminazione 3 x LED 3W
- Capacità espulsione aria: 580 m³/h con funzionamento normale, max. 800 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
Intensive: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 39.7 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 40/63 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ56200: filtro per modulo cleanAir - EAN: 4242003479070

€ 70,00

LZ57300: set ricircolo cleanAir - EAN: 4242003636794


€ 299,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (hwxwd): 865-1153 x 900 x 426 mm

Dimensioni montaggio a ricircolo (hwxwd): 865-1263 x 900 x 426 mm

Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (hxlxp):

1008-1338 x 900 x 426 mm



(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

Misure in mm

LD97AA670



Cappa aspirante per ventilazione del piano di lavoro 90 cm
Colore: acciaio inox e vetro nero

EAN: 4242003628591

€ 2.000,00

**Informazioni generali:**

- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Altezza della cappa dal piano 406 mm
- Controllo touch control e Display a 7 segmenti
- softLight
- Illuminazione con 1 x 10 W modulo LED
- Regolazione luminosità
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensiva
- Filtro grassi metallico con aspirazione perimetrale
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria: 450 m³/h con funzionamento normale, max. 710 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo energetico: 110.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 46/61 dB*


*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ53750: filtro a carboni attivi - EAN: 4242003636220

€ 104,00

Dimensione cappa a ricircolo (hxlxp): 652 - 1052 x 880 x 352 mm
Dimensione cappa ad espulsione (hxlxp): 652 - 1052 x 880 x 352 mm



LF16VA570

Disponibile da settembre 2016



Cappa worktop
Colore: acciaio inox

€ 1.900,00

**Informazioni generali:**

- Adatta per installazioni ad estrazione o a ricircolo
- Per installazioni a ricircolo è necessario il kit di ricircolo
- Filtri grasso lavabili in lavastoviglie
- Spia indicazione saturazione filtri
- Tecnologia del motore altamente efficiente BLDC
- Controllo con display 7 segmenti touch
- 3 velocità impostabili più livello intensivo
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 62/67 dB*
- Capacità espulsione aria EN 61591 Ø15 cm: 540 m³/h con funzionamento normale, max. 600 m³/h con stadio intensivo
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 37.4 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: nd
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ58000: set di ricircolo - EAN: 4242003767 375

€ 350,00









LZ58010: deflettore per combinazione con Gas Domino

EAN: 4242003767382

€ 60,00

Piani cottura	Descrizione	Cappa Worktop
ET475FUB1E	40 cm Barbecue w design trim	Sì
ET475FYB1E	40 cm, Vario/Domino Teppan Yaki	Sì
ER326BB70E	30 cm Gas hob, Ceramic	Sì, con accessorio deflettore
ET375FFB1E	30 cm, Domino ceramic, Facette	Sì
EH375FBB1E	Facette design 30 cm Induction Domino ceramic	Sì
EX375FXB1E	Facette design 30 cm Induction Domino ceramic	Sì
ET375FUB1E	30 cm, Barbecue grill, Facette	Sì
ET375FAB1E	30 cm, deep fryer, Facette	Sì
EX875KYE1E	Facette design 80 cm Induction Ceramic hob	Sì
EX875LYC1E	Facette design 80 cm Induction Ceramic hob	Sì

*per ulteriori informazioni tecniche riguardo l'installazione della cappa worktop, potete visitare il sito www.siemens-home.com/it



*con questo piano è necessario montare l'accessorio LZ58010 deflettore per combinazioni tra cappa e domino gas.



LC91BA582



Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm
Design classico - Colore: acciaio inox

EAN: 4242003675731

€ 1.300,00



LC98KD672



Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm
Design inclinato - Colore: nero, con schermo in vetro

EAN: 4242003681459

€ 1.250,00



Informazioni generali:

- Motore senza spazzole iQdrive
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario utilizzare il kit di ricircolo CleanAir
- Controllo touch control e Display a 7 segmenti
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Funzione postcottura: Post riscaldamento 10 min di durata
- climateControl Sensor
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Illuminazione 3 x LED 3W
- Regolazione luminosità
- Filtro grassi metallico con aspirazione perimetrale
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Capacità espulsione aria: 560 m³/h con funzionamento normale, max. 690 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 36.6 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: A*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 45/66 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ56200: filtro per modulo cleanAir - EAN: 4242003479070

€ 70,00


LZ57300: set ricircolo cleanAir - EAN: 4242003636794

€ 299,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (h x w x d): 628-954 x 900 x 500 mm

Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (h x l x p):

809-1139 x 900 x 500 mm



Informazioni generali:

- Motore senza spazzole iQdrive
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Controllo touch control e Display a 7 segmenti
- 4 velocità + stadio intensivo
- Illuminazione 2 x LED
- Filtro grassi metallico con aspirazione perimetrale
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Capacità espulsione aria 600 m³/h con funzionamento normale max., 810 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 und EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 48.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 41/67 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ56200: filtro per modulo cleanAir - EAN: 4242003479070

€ 70,00

LZ57000: set ricircolo cleanAir - EAN: 4242003636756


€ 299,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (h x w x d): 1023-1363 x 900 x 348 mm

Dimensioni montaggio a ricircolo (h x w x d): 1023-1473 x 900 x 348 mm

Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (h x l x p):

1218-1548 x 900 x 348 mm



* Dal bordo superiore del supporto pentole

Misure in mm

LF91BA582



Cappa aspirante per montaggio a isola 90 cm
Design classico - Colore: acciaio inox

EAN: 4242003675779

€ 1.100,00



Informazioni generali:

- Motore senza spazzole iQdrive
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- climateControl Sensor
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario utilizzare il kit di ricircolo CleanAir
- Colore display: bianco/blu
- Controllo touch control e Display a 7 segmenti
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensiva
- Illuminazione 4 x LED 3W
- Regolazione luminosità
- Filtro grassi metallico con aspirazione perimetrale
- Coprifiltro in acciaio inox
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Estremamente silenziosa
- Capacità espulsione aria: 570 m³/h con funzionamento normale, max. 710 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:


- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 48.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 41/63 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ56200: filtro per modulo cleanAir - EAN: 4242003479070 € 70,00
LZ57600: set ricircolo cleanAir - EAN: 4242003636817 € 299,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (h x w x d): 744-924 x 900 x 600 mm
Dimensioni con modulo cleanAir (h x w x d): 812-1044 x 900 x 600 mm



LC98KA572



Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm
Design inclinato - Colore: acciaio inox

EAN: 4242003675700

€ 1.095,00



Informazioni generali:

- Motore senza spazzole iQdrive
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Colore display: bianco/blu
- Controllo touch control e Display a 7 segmenti
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensiva
- Illuminazione 3 x LED 3W
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Estremamente silenziosa
- Capacità espulsione aria: 420 m³/h con funzionamento normale, max. 790 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:


- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo energetico: 30.3 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 48/54 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ56200: filtro per modulo cleanAir - EAN: 4242003479070 € 70,00
LZ57300: set ricircolo cleanAir - EAN: 4242003636794 € 299,00

Dimensioni montaggio a ricircolo (h x w x d): 865-1263 x 900 x 417 mm
Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (h x l x p): 1008-1338 x 900 x 417 mm



LC98BA572



Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm
Design classico - Colore: acciaio inox

EAN: 4242003675748

€ 990,00



LC86KA670



Cappa aspirante per montaggio a muro 80 cm
Design inclinato - Colore: nero con schermo in vetro

EAN: 4242003653340

€ 890,00

**Informazioni generali:**

- Motore senza spazzole iQdrive
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Colore display: bianco/blu
- Controllo touch control e Display a 7 segmenti
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensiva
- Illuminazione 3 x LED 3W
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Capacità espulsione aria: 460 m³/h con funzionamento normale, max. 860 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo energetico: 37,2 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 46/55 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ56200: filtro per modulo cleanAir
LZ57300: set ricircolo cleanAir

€ 70,00

€ 299,00

Informazioni generali:

- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'accessorio kit a ricircolo
- Controllo elettronico touch control
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Filtro grassi metallico con aspirazione perimetrale
- Coperchio filtro in vetro
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria: 600 m³/h con funzionamento normale, max. 690 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo energetico: 122,3 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della luce: E*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 52/67 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.



Accessori speciali:

LZ55651: filtro a carboni attivi - EAN: 4242003652848
LZ55650: set ricircolo cleanAir - EAN: 4242003641125

€ 38,00

€ 87,00




Dimensioni montaggio ad espulsione (h x w x d): 628-954 x 900 x 500 mm
Dimensioni montaggio a ricircolo (h x w x d): 628-1064 x 900 x 500 mm
Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (h x l x p): 809-1139 x 900 x 500 mm



(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

Misure in mm

Dimensioni montaggio ad espulsione (h x w x d): 800-988 x 798 x 339 mm
Dimensioni con modulo cleanAir (h x w x d): 902-1100 x 798 x 339 mm



Misure in mm

LC97BB532



Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm
Design classico - Colore: acciaio inox

EAN: 4242003650332

€ 880,00



LC97BC532



Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm
Design classico - Colore: acciaio inox

EAN: 4242003650530

€ 780,00



Informazioni generali:

- Motore senza spazzole iQdrive
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione 3 x LED 3W
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Estremamente silenziosa
- Capacità espulsione aria: 460 m³/h con funzionamento normale, max. 730 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Intensivo: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo energetico: 32.5 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 45/55 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ56200: filtro per modulo activeClean - EAN: 4242003479070 € 70,00
LZ57300: set a ricircolo cleanAir - EAN: 4242003636794 € 299,00

Informazioni generali:

- Motore senza spazzole iQdrive
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- EASY: Installazione facile
- Cornice interna
- Controllo con pulsanti, pulsanti luminosi
- 3 velocità + stadio intensivo
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Illuminazione 3 x LED 3W
- Filtro metallico per grassi lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria: 460 m³/h con funzionamento normale, max. 730 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Intensivo: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:


- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo energetico: 32.5 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 45/55 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:


LZ56200: filtro per modulo activeClean - EAN: 4242003479070 € 70,00
LZ57300: set a ricircolo cleanAir - EAN: 4242003636794 € 299,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (h x w x d): 628-954 x 900 x 500 mm
Dimensioni montaggio a ricircolo (h x w x d): 628-1064 x 900 x 500 mm
Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (h x l x p): 809-1139 x 900 x 500 mm



Misure in mm

Dimensioni prodotto (h x w x d): 628-954 x 900 x 500 mm
Dimensioni montaggio a ricircolo (H x W x D): 628-1064 x 900 x 500 mm
Dimensione cappa a ricircolo con modulo cleanAir (h x l x p): 809-1139 x 900 x 500 mm



Misure in mm



Cappa aspirante telescopica
Colore: acciaio inox

EAN: 4242003723500

€ 1.000,00



Informazioni generali:

- Cappa aspirante telescopica 60 cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- 2 motori ad alta performance, tecnologia BLDC altamente efficiente
- climateControl Sensor
- Controllo elettronico touch con funzionamento automatico
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensiva
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Profilo nero incluso
- Capacità espulsione aria: 400 m³/h con funzionamento normale, max. 700 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Assorbimento elettrico: 146 W

Dati etichetta energetica*:


- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 34.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 40/54 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

- LZ46600: cornice d'abbassamento - EAN: 4242003730737 € 199,00
LZ46800: set d'avviamento cleanAir - EAN: 4242003730782 € 249,00
LZ46810: filtro a carboni attivi cleanAir - EAN: 4242003730799 € 60,00

Dimensioni prodotto (HxWxD): 426 x 598 x 290 mm
Dimensioni incasso (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm



Misure in mm



Cappa aspirante telescopica
Colore: grigio metallizzato

EAN: 4242003723357

€ 750,00



Informazioni generali:

- Cappa aspirante telescopica 90 cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- 2 motori ad alta performance, tecnologia BLDC altamente efficiente
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Funzione postcottura: post funzionamento 10 min di durata
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 3W
- Profilo in acciaio inox incluso
- Assorbimento elettrico: 146 W
- Capacità espulsione aria: 420 m³/h con funzionamento normale, max. 740 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:


- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 35.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 43/55 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

- LZ49600: cornice d'abbassamento - EAN: 4242003730881 € 199,00
LZ46800: set d'avviamento cleanAir - EAN: 4242003730782 € 249,00
LZ46810: filtro a carboni attivi cleanAir - EAN: 4242003730799 € 60,00

Dimensioni prodotto (HxWxD): 426 x 898 x 290 mm
Dimensioni incasso (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm



Misure in mm

LI67SA530



Cappa aspirante telescopica
Colore: grigio metallizzato

EAN: 4242003723333

€ 650,00



LI64MA520



Cappa aspirante telescopica
Colore: grigio metallizzato

EAN: 4242003717714

€ 300,00

**Informazioni generali:**

- Cappa aspirante telescopica 60 cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- 2 motori ad alta performance, tecnologia BLDC altamente efficiente
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Funzione postcottura: post funzionamento 10 min di durata
- Illuminazione 2 x LED 3W
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Profilo in acciaio inox incluso
- Assorbimento elettrico: 146 W
- Capacità espulsione aria: 400 m³/h con funzionamento normale, max. 740 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 35.3 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 43/55 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

- LZ46600: cornice d'abbassamento - EAN: 4242003730737 € 199,00
LZ46800: set d'avviamento cleanAir - EAN: 4242003730782 € 249,00
LZ46810: filtro a carboni attivi cleanAir - EAN: 4242003730799 € 60,00

Dimensioni prodotto (HxWxD): 426 x 598 x 290 mm
Dimensioni incasso (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm

Informazioni generali:

- Cappa aspirante telescopica 60 cm
- Per installazione in pensili larghezza 60 cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'accessorio kit a ricircolo
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Pulsanti per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento
- Spegnimento e accensione automatico della cappa alla chiusura e apertura del frontalino
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Profilo in acciaio inox incluso
- Assorbimento elettrico: 145 W
- Capacità espulsione aria 400 m³/h con funzionamento max. a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:



- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo energetico: 66.3 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della luce: E*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 59/68 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.





Accessori speciali:

- LZ45450: set montaggio a ricircolo - EAN: 4242003730522 € 49,00


Dimensioni prodotto (HxWxD): 203 x 598 x 290 mm
Dimensioni incasso (AxLxP): 162 x 526 x 290 mm




CleanAir per cappe da 60 cm e da 90 cm




ATTENZIONE: su questi tipi di pensili non è possibile montare il sistema cleanAir



Cornici di abbassamento per cappe da 60 cm




Misure in mm



Montaggio del prodotto con accessorio
Cornice di abbassamento "push&hide"
direttamente intallata sulla parete della cucina.


Misure in mm



istallazione
apparecchio
con accessorio
Cornice di abbassamento "push&hide"

* vedi tabella di combinazioni

Misure in mm



Montaggio del dispositivo con
modulo aria pulita
e abbassamento telaio

* vedi tabella di combinazioni


Misure in mm

Tabella di installazione per prodotti larghi 60 cm e cornice di abbassamento "push&hide"


Design Apparecchio	Profondità con Cornice di abbassamento "push&hide"	Profondità profilo/ maniglia (X)	Profondità di installazione	Profondità mobile
Design A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334

Misure in mm

Cornici di abbassamento per cappe da 90 cm




Misure in mm



Montaggio del prodotto con accessorio
Cornice di abbassamento "push&hide"
direttamente intallata sulla parete della cucina.


Misure in mm



istallazione
apparecchio
con accessorio
Cornice di abbassamento "push&hide"

* vedi tabella di combinazioni

Misure in mm



Montaggio del dispositivo con
modulo aria pulita
e abbassamento telaio

* vedi tabella di combinazioni

Misure in mm

Tabella di installazione per prodotti larghi 90 cm e cornice di abbassamento "push&hide"

Design Apparecchio	Profondità con Cornice di abbassamento "push&hide"	Profondità profilo/ maniglia (X)	Profondità di installazione	Profondità mobile
Design A	305	17	322	min. 325
	305	20	325	min. 328
	305	31	336	min. 340

Misure in mm

LB88574



Cappa aspirante a scomparsa, 86 cm
Colore: grigio metallizzato

EAN: 4242003681534

€ 590,00



LB75564



Cappa aspirante a scomparsa, 70 cm
Colore: grigio metallizzato

EAN: 4242003271865

€ 460,00

**Informazioni generali:**

- Per installazione in pensili
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Comandi tramite cursore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione: max. normale 430 m³/h; intensiva 700 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo energetico: 105.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 52/65 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ55651: Filtro carboni attivi - EAN: 4242003652848


€ 38,00

LZ55750: Set a ricircolo con filtro carboni attivi

EAN: 4242003681442

€ 87,00

Misure cappa (hxlxp): 255 x 730 x 380 mm



Misure in mm

Informazioni generali:

- Per installazione in pensili
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Comandi tramite cursore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- 2 motori per alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione: max. normale 430 m³/h; intensiva 700 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo energetico: 114 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: D*
- Classe di efficienza energetica della luce: E*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 42/59 dB*


*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ73050: Filtro carboni attivi - EAN: 4242003272794

€ 38,00

Misure cappa (hxlxp): 255 x 730 x 380 mm



Misure in mm

LB54564



Cappa aspirante a scomparsa, 50 cm
Colore: grigio metallizzato

EAN: 4242003271841

€ 340,00



LB23364



Cappa aspirante a scomparsa, 50 cm
Colore: grigio metallizzato

EAN: 4242003271834

€ 220,00

**Informazioni generali:**

- Per installazione in pensili
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Comandi tramite cursore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- 2 motori per alte prestazioni
- Filtro grassi metallico con cornice in alluminio
- Capacità espulsione aria: 380 m³/h con funzionamento normale, max. 490 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) intensivo: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: E*
- Consumo energetico: 171.9 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: F*
- Classe di efficienza energetica della luce: F*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 53/61 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ73050: Filtro carboni attivi - EAN: 4242003272794

€ 38,00

Informazioni generali:

- Per installazione in pensili
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- 2 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione alogena 2 x 3 W
- Capacità espulsione aria: 170 m³/h con funzionamento normale max., 250 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 und EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) intensivo: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:


- Classe di efficienza energetica: E*
- Consumo energetico: 129.2 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: F*
- Classe di efficienza energetica della luce: G*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: F*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 49/55 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.


Accessori speciali:

LZ73040: Filtro carboni attivi - EAN: 4242003272787

€ 38,00

Misure cappa (hxlxp): 255 x 530 x 380 mm

Misure in mm

Misure cappa (hxlxp): 235 x 530 x 280 mm

Misure in mm



Lavastoviglie Siemens. Sorprendono per risparmio e prestazioni da campioni.

Le lavastoviglie Siemens oggi sorprendono perché ancora più flessibili, ancora più attente al risparmio di risorse preziose, ancora più studiate intorno alle esigenze quotidiane di chi le utilizza.

Maggiore visibilità dei cestelli grazie a varioFlex Pro e al terzo cestello maxiSpace Pro entrambi con touchpoint colorati sulle griglie, immediatamente visibili, che consentono un carico massimo di 14 coperti. Più controllo, grazie all'indicatore a pavimento timeLight

che indica tutte le fasi di lavaggio e massimo risparmio energetico con i modelli in classe A+++. Massima efficienza nel gestire le risorse grazie al modello aquaGenius che consuma fino a 6,5 litri d'acqua per ciclo di lavaggio. Le cerniere varioSliding permettono la massima flessibilità e adattabilità, e insieme al moderno sistema di apertura porta openAssist, le lavastoviglie Siemens risultano perfette per le cucine moderne.





Esclusivo: 10 anni di garanzia anticorrosione sulla vasca di tutte le lavastoviglie Siemens.

Siemens
iQdrive
con 10 anni
di assistenza

Acciaio con 10 anni
di garanzia.



Garanzia a vita
contro i danni da acqua:
aquaStop®.

Oltre alla tecnologia d'avanguardia, al risparmio idrico e al massimo comfort, c'è un ulteriore aspetto che caratterizza le lavastoviglie Siemens: la qualità dei materiali con cui vengono prodotte. La vasca di tutte le lavastoviglie Siemens è realizzata con acciaio di altissima qualità; viene assemblato in modo speciale grazie all'utilizzo di avanzate tecnologie e rifinito con un particolare trattamento. Per questo, Siemens è in grado di offrire una garanzia completa, della durata di 10 anni, contro i danni da corrosione sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma. Questa garanzia è valida per qualunque modello commercializzato. Per approfondire i dettagli, consultate il sito www.siemens-home.com/it. È richiesta la registrazione del prodotto.

Siemens previene i danni provocati dalle perdite d'acqua 24 ore su 24, ogni giorno con il sistema di sicurezza aquaStop. Grazie alla valvola connessa direttamente al rubinetto e alla pompa di scarico, attiva anche quando l'apparecchio è spento, non c'è pericolo di perdite di acqua e di allagamento. Il sistema di sicurezza aquaStop garantito a vita, per tutta la durata dell'apparecchio, copre anche gli eventuali danni causati all'abitazione, ed è presente in tutte le lavastoviglie Siemens.




Le nuove lavastoviglie iQ700 perfette in ogni dettaglio.




openAssist.
Basta una carezza per aprire la lavastoviglie.

Le nuove lavastoviglie iQ700 di Siemens presentano il nuovo sistema di apertura della porta: openAssist. Da oggi grazie all'abbinamento con openAssist tutto ciò che dovrete fare sarà premere leggermente sulla porta della lavastoviglie per aprirla.




Display TFT.
Semplice, intelligente e intuitivo.

Un display intelligente per un utilizzo semplice e intuitivo. Il display è integrato nel bordo superiore della porta, visualizza opzioni e stato del programma.



nightProgram.
Quando la notte porta risparmio.

I risultati brillanti sono preimpostati nell'innovativo programma notturno di Siemens, con un livello di rumorosità minima di 39 dB. È possibile usare le tariffe elettriche degli orari non di punta, con i migliori risultati di lavaggio.



Cestelli varioFlexPro.
E lo spazio raddoppia.

I cestelli delle lavastoviglie Siemens garantiscono praticità e massima flessibilità di carico. Grazie agli appositi inserti colorati, ora la flessibilità è ancora più visibile; nel cestello inferiore è possibile riporre fino a 12 bicchieri di vino e fino a 6 in quello superiore, in totale sicurezza.

Nuova tecnologia Zeolith® 3D. Quando una piccola energia dà grandi risultati.



Tecnologia Zeolith® 3D.
Una piccola energia per grandi risultati.



Risparmio energetico al top:
classe A+++.

La Zeolite - dal greco zein, "bollire" e lithos, "pietra" - è un minerale presente da sempre in natura che permette di convertire l'umidità in calore. La Zeolite, racchiusa all'interno di un contenitore posto sotto la vasca, durante la fase di asciugatura assorbe e trattiene l'umidità presente sulle stoviglie rilasciando, al suo posto, calore secco. I vantaggi sono molteplici: riduzione della durata del ciclo di lavaggio e risparmio energetico, maggior efficacia della fase di asciugatura e una volta concluso il ciclo di lavaggio, totale assenza di vapore all'apertura dello sportello.

Da oggi, l'asciugatura con la zeolite 3D sarà migliore grazie al nuovo disegno del fungo per il rilascio dell'aria calda. Questa sarà distribuita in maniera più omogenea e gentile all'interno della vasca.

Tutte le lavastoviglie Siemens, tra cui anche il modello da 45 cm, raggiungono la classe di efficienza energetica A+++ e garantiscono quindi un risparmio energetico superiore fino al 37% rispetto alla classe A. In particolare, i modelli con iQ700 e iQ500 con Zeolite consumano al massimo 0.83kwh per un ciclo completo di lavaggio ed asciugatura perfetti: il 47% di energia in meno rispetto ad un modello analogo di 15 anni fa.

Fase lavaggio.

La Zeolite riscaldandosi si rigenera ed è pronta per un nuovo ciclo di asciugatura.



Fase asciugatura.

La Zeolite assorbe umidità e la trasforma in calore.





aquaGenius. Il top di gamma Siemens nel risparmio idrico.

6,5L

acqua

Stoviglie brillanti
con solo 6,5 litri
d'acqua.

Grazie a un intelligente sistema di gestione dell'acqua, la lavastoviglie aquaGenius riesce a sfruttare al massimo la forza di ognuno dei 6,5 litri d'acqua utilizzati per il lavaggio di 13 coperti, con risultati senza compromessi e soprattutto garantendo un risparmio elevatissimo: calcolando circa 280 lavaggi in un anno, aquaGenius fa risparmiare circa 1.540 litri d'acqua. Il tutto con bassissimi consumi di energia (0,92 kWh) e ultra velocemente.

25
litri

25 litri è il consumo di acqua di una lavastoviglie Siemens di 15 anni fa.

12
litri

12 litri è il consumo medio di acqua di una lavastoviglie di oggi.

6,5
litri

6,5 litri è il consumo di acqua della lavastoviglie Siemens aquaGenius.

*Risparmio calcolato comparando i consumi delle lavastoviglie aquagenius (6,5l di acqua a ciclo di lavaggio) a quelli medi per i lavaggio a mano (80l per ciclo di lavaggio) con una media di 280 lavaggi/anno.

Design unitario.

Quando l'innovazione tecnologica sposa l'estetica e il design è al servizio della funzionalità. Il risultato è una serie di elettrodomestici che si adattano alle esigenze di chi li usa.

Siemens dedica la massima cura all'estetica dei suoi prodotti producendo lavastoviglie caratterizzate da un design innovativo e sempre distintivo.

La nuova gamma iQ700 è studiata e disegnata in collaborazione con la gamma di forni iQ700.



Più facilità di utilizzo grazie a infoButton pulsante che consente di avere tutte le informazioni riguardo ai programmi e alle opzioni visualizzandole direttamente sul display. infoButton facilita la scelta del lavaggio più adatto alle esigenze delle persone.



Sliding doors, grazie alla cerniera varioSliding.



varioSliding.
Più flessibilità di installazione
grazie allo scorrimento dell'anta.

Siemens ha sviluppato un nuovo sistema di cerniere per semplificare l'installazione dell'anta della lavastoviglie in ogni situazione.


"varioSliding" permette all'anta del mobile di scivolare sulla porta della lavastoviglie durante l'apertura.

Quali sono i vantaggi? Utilizzando i classici pannelli da 72 cm si evita di effettuare l'intaglio nello zoccolo della cucina, ma non solo.


I nuovi trend stanno portando ad aumentare l'altezza delle ante e a ridurre la dimensione dello zoccolo.

Grazie allo scorrimento dell'anta tramite la nuova cerniera "varioSliding", è possibile l'installazione delle lavastoviglie Siemens sia a colonna che nelle cucine con zoccolo a partire da 6,5 cm e ante da 75 cm o da 80 cm.

In passato: installazione a colonna delle lavastoviglie tradizionali.



Installazione a colonna delle lavastoviglie con cerniera "varioSliding".



Ancora più flessibilità. Ancora più possibilità di carico.



3° cestello
maxiSpace



3° cestello
maxiSpace 2



3° cestello
maxiSpace Pro


maxiSpace, maxiSpace 2
e maxiSpace Pro. Più cestelli
vuol dire più spazio,
e più possibilità di carico.

Il terzo cestello Siemens maxiSpace è un ottimo piano di carico aggiuntivo. Grazie alla sua speciale conformazione, rispetto ai tradizionali cestelli per posate offre spazio a sufficienza anche per pinze, mestoli, posate da servizio e piccole stoviglie, come tazzine da caffè. Il cestello maxiSpace 2 grazie alle griglie ribaltabili e ai ripiani laterali reclinabili

è ancora più flessibile e capiente. Il cestello maxiSpace Pro rende ancora più facile il carico grazie alla presenza di touchPoint colorati che rendono immediatamente riconoscibili quali griglie sono abbattibili e quali no. E visto che il cestello inferiore non deve più ospitare il classico portaposate, c'è posto per oltre 160 pezzi, fra piatti e stoviglie diverse.



La gamma dei cestelli Siemens:



varioFlex Pro.
Da oggi, la capienza
non è un'opinione.

I cestelli delle lavastoviglie Siemens garantiscono comodità e massima flessibilità di carico. Lo studio del design del cestello inferiore ha consentito di aumentare lo spazio disponibile: piatti fino a 31 cm di diametro per i modelli da 81,5 cm e piatti fino a 34 cm di diametro per i modelli da 86,5 cm. Le griglie sono completamente abbattibili e i ripiani ribaltabili: per arrivare a contenere 13 coperti, che diventano addirittura 14 in combinazione con il terzo cestello maxiSpace. Anche il cestino portaposate, presente nei modelli con 2 cestelli, è particolarmente capiente e può essere posizionato con flessibilità nel cestello inferiore e superiore, secondo il modello.




varioFlex Plus.
Ancora più flessibilità
di carico. Ancora più possibilità

I cestelli delle lavastoviglie Siemens garantiscono comodità e massima flessibilità di carico. Grazie alle apposite staffe, nel cestello inferiore è possibile riporre fino a 12 bicchieri di vino e fino a 6 in quello superiore, in totale sicurezza.



varioFlex.
Dividere, reclinare, ribaltare.
E inventare lo spazio.

Il cestello superiore ha 3 ripiani reclinabili e divisibili e 2 divisori ribaltabili, il cestello inferiore 4 divisori ribaltabili. Così potete liberare spazio per caricare stoviglie ingombranti. Inoltre le maniglie dei due cestelli agevolano l'estrazione.



**Caricare tutto il possibile
con estrema facilità:
rackMatic
ad estrazione completa.**

I cestelli delle lavastoviglie Siemens sono dotati di speciali meccanismi che permettono di regolare in altezza il cestello superiore in modo pratico e semplice su 3 livelli, per un totale di 5 cm, anche a pieno carico. Questo garantisce la massima praticità di carico e scarico anche di pentole e piatti di grandi dimensioni, a seconda delle proprie esigenze.



Un'idea cristallina: con ecoDosage, forza pulente attiva.



ecoDosage.
Massima pulizia,
minimo spreco.

Oggi le pastiglie risultano il detersivo più utilizzato per il lavaggio in lavastoviglie. Finora cadevano in maniera incontrollata all'interno della vasca, perdendo quindi parte della loro efficacia. Con il nuovo sistema "ecoDosage" delle lavastoviglie "speedMatic" di Siemens tutto cambia.

La compressa passa direttamente dal dispenser ad una piccola vaschetta di raccolta posta davanti al

cestello superiore. Un getto d'acqua opportunamente direzionato fa sciogliere la compressa rapidamente e in modo uniforme per darvi la garanzia di un ottimo risultato di lavaggio. Con il sistema "ecoDosage" è possibile utilizzare anche detersivi liquidi o in polvere, avendo sempre la certezza di sfruttare al massimo tutta la loro forza pulente, senza inutili sprechi e consumandone solo la quantità veramente necessaria.

Così silenziose che hanno bisogno di un punto luce per farsi notare.



Siemens infoLight*.
La nuova generazione
del „punto luce“.

Un punto luce per segnalare che è all'opera. Non ti accorgeresti di una lavastoviglie Siemens nemmeno in fase di lavaggio. È talmente silenziosa che puoi metterla in funzione anche di notte senza alcun problema. Durante la fase di lavaggio viene proiettato un punto luminoso sul pavimento - infoLight - per segnalarne il funzionamento. A ciclo ultimato la luce si spegne e un segnale acustico avvisa il termine del ciclo di lavaggio.



Siemens emotionLight.
Una luce blu, per vederci meglio.
Solo quando serve.

Le due lampadine a LED, inserite in alto nel telaio dello sportello, emettono una suggestiva luce blu che illumina l'interno della lavastoviglie, stoviglie incluse. La luce si accende automaticamente all'apertura dello sportello e si spegne alla sua chiusura.



Siemens timeLight*.
Quando la luce
racconta l'attività.

Le lavastoviglie Siemens sono talmente silenziose che hai bisogno di un'indicazione luminosa per sapere che sono in funzione. Durante la fase di lavaggio il nuovo timeLight proietta direttamente sul pavimento le informazioni riguardo alla fase del programma di lavaggio selezionato e il tempo residuo. Grazie a timeLight ora è possibile tenere sotto controllo tutti gli stadi di lavaggio. La particolare luce bianca del timeLight è evidente e visibile su ogni tipo di pavimento.

* solo per i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale.



Siemens infoLight



Siemens timeLight



La velocità reagisce a seconda delle vostre esigenze.



varioSpeed
e varioSpeed Plus.
Risultati perfetti
tre volte più velocemente.

Siemens ha rivoluzionato i tempi di lavaggio: l'opzione varioSpeed, selezionata con qualsiasi programma standard, riduce automaticamente i tempi del 50%.

varioSpeed Plus arriva a ridurre la durata del lavaggio del 66%: per risultati sempre perfetti e in classe A, tre volte più velocemente!

Tante innovazioni in una sola lavastoviglie: all inclusive.



Efficiente,
ecologico e silenzioso:
il motore iQdrive.

Il sistema idraulico speedMatic con motore iQdrive senza spazzole garantisce cicli di lavaggio ultra efficaci, riducendo la rumorosità e facendo risparmiare energia.



L'unico sistema
antishock
per le vostre stoviglie.

Protegge anche i cristalli più preziosi, evitando dannosi sbalzi di temperatura durante il lavaggio. Nelle lavastoviglie non entra mai acqua fredda, in quanto il calore generato in una fase di lavaggio viene sfruttato per preriscaldare l'acqua della fase successiva. Semplice ed economico.



Per lavare piccole quantità
solo al bisogno.

In caso fosse necessario fare un lavaggio con un carico ridotto, basta premere il pulsante per il mezzo carico e le stoviglie vengono subito lavate a piena potenza in entrambi i cestelli, ma con un consumo idrico ed energetico sensibilmente ridotto.




Basta un pulsante per garantire la
sicurezza dei bambini.

Basta premere per alcuni secondi il tasto "sicurezza bambini" e la lavastoviglie è al sicuro dalle mani dei più piccoli e dall'urto accidentale dei tasti. Tutti i modelli sono inoltre dotati di un dispositivo meccanico di sicurezza che impedisce l'apertura dello sportello durante il lavaggio.




Stoviglie igienizzate
con la nuova funzione
igienePlus.

Grazie a una maggiore temperatura nell'ultimo risciacquo, la funzione igienePlus consente di eliminare il 99,9% di tutti i germi e i batteri presenti sulle stoviglie. È particolarmente adatta per la pulizia dei biberon dei bambini.



aquaSensor: l'intelligenza
del lavaggio automatico.

Grazie ad „aquaSensor“ che effettua un preciso controllo della torbidità dell'acqua, con le lavastoviglie Siemens è possibile ottenere i migliori risultati di lavaggio con i minimi consumi. Temperatura, energia, acqua e tempo - nei programmi automatici - vengono adattati per garantire stoviglie sempre brillanti.



nightProgram: dolce è la notte,
quando gli elettrodomestici
sono in funzione.

Lavaggio silenzioso come un sospiro con una brillantezza notevole: in una parola nightProgram di Siemens. Grazie a questo programma si raggiungono risultati brillanti con un livello di rumorosità inferiore di 2 dB rispetto al valore riportato nella tabella energetica. È possibile usare le tariffe elettriche degli orari non di punta, con i migliori risultati di lavaggio.



Sopra un lavaggio delicato
sotto un getto potente:
intensiveZone.

Lavare in tutta tranquillità pentole e padelle molto incrostate insieme a bicchieri fragili e delicati ora è possibile. Attivando l'opzione "intensiveZone", insieme al programma desiderato, in tutto il cestello inferiore aumenta la pressione dei getti e la temperatura dell'acqua. Nel cestello superiore, invece, il programma selezionato resta invariato, per lavare anche le stoviglie più delicate in modo appropriato. Così avrete la garanzia di un risultato perfetto anche con carichi misti e potrete ridurre il numero di lavaggi.



glass40.
La delicatezza delle tue mani,
in una lavastoviglie.

Specializzato nella pulizia delicata. I bicchieri delicati richiedono particolare attenzione nella pulizia. Il nuovo glass40 di Siemens è stato ideato appositamente per rispondere a questa esigenza. La fase di asciugatura prolungata permette un'asciugatura extra delicata. I risultati sono impressionanti: potrete godervi a lungo la brillantezza dei vostri bicchieri.








Lavastoviglie speedMatic da 60 cm.

Le lavastoviglie Siemens oggi sorprendono perché ancora più flessibili, ancora più attente al risparmio di risorse preziose, ancora più studiate intorno alle esigenze quotidiane di chi le utilizza. Maggiore visibilità dei cestelli grazie a varioFlex Pro e al terzo cestello maxiSpace Pro entrambi con touchpoint colorati sulle

griglie, che consentono un carico massimo di 14 coperti. Più controllo grazie all'indicatore a pavimento timeLight che indica tutte le fasi di lavaggio e massimo risparmio energetico con i modelli in classe A+++.

SN678X26TE	SN678D02TE	SN778D01TE
		
Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale - HomeConnect	Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale con openAssist e Zeolite	Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale h 81,5/87,5 cm con varioSliding e openAssist
EAN: 4242003733264 € 1.500,00	EAN: 4242003682692 € 1.450,00	EAN: 4242003682715 € 1.230,00
 Energia  varioSpeed Plus  Asciugatura con Zeolite 3D  varioFlex Pro  IntensiveZone  3° cestello maxiSpace Pro  TFT-Display  40 dB  timeLight  HomeConnect	 Energia  openAssist  Asciugatura con Zeolite 3D  varioSpeed Plus  IntensiveZone  3° cestello maxiSpace Pro  TFT-Display  40 dB  timeLight	 Energia  openAssist  varioSpeed Plus  IntensiveZone  3° cestello maxiSpace Pro  TFT-Display  varioSliding  nightProgram
Informazioni generali: 13 coperti - Classe di efficienza energetica: A+++ 8 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, nightProgram 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio 6 funzioni speciali: homeConnect, Shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus, mezzo carico distribuito, igienePlus - Nuovo sistema di asciugatura con zeolite 3D - Illuminazione interna - emotionLight - Indicatore luminoso a pavimento timeLight - Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm Caratteristiche tecniche: - Sistema idraulico speedMatic - Motore senza spazzole iQdrive - aquaSensor, sensore di carico Dotazioni interne: - Display TFT 3° cestello maxiSpace Pro con touchPoint colorati - Cestelli varioFlex Pro con touchPoint colorati - Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage - Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato - Dispositivo Up&down a 3 livelli - Chiusura porta facilitata - Piedino posteriore regolabile frontalmente Sicurezza: - Sistema "Protezione cristalli" - aquaStop garantito a vita	Informazioni generali: 14 coperti - Classe di efficienza energetica: A+++ - Livello sonoro: 42 db (re 1 pW) 8 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, nightProgram 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio 5 funzioni speciali: Shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus, mezzo carico distribuito, igienePlus - Nuovo sistema di asciugatura con zeolite 3D - Illuminazione interna - emotionLight - Indicatore luminoso a pavimento timeLight - Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm Caratteristiche tecniche: - Sistema idraulico speedMatic - Motore senza spazzole iQdrive - aquaSensor, sensore di carico Dotazioni interne: - Display TFT a colori con simboli e testi in chiaro 3° cestello maxiSpace Pro con touchPoint colorati - Cestelli varioFlex Pro con touchPoint colorati - Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage - Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato - Dispositivo Up&down a 3 livelli - Sistema di apertura della porta openAssist - Piedino posteriore regolabile frontalmente Sicurezza: - Sistema "Protezione cristalli" - aquaStop garantito a vita	Informazioni generali: 14 coperti - Classe di efficienza energetica: A++ - Livello sonoro: 41 db (re 1 pW) 8 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, nightProgram 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio 5 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, mezzo carico distribuito, igienePlus, asciugatura extra - Indicatore luminoso a pavimento infoLight - Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm Caratteristiche tecniche: - Sistema idraulico speedMatic - Motore senza spazzole iQdrive - aquaSensor, sensore di carico - dryingAssist Dotazioni interne: - Display TFT a colori con simboli e testi in chiaro 3° cestello maxiSpace Pro con touchPoint colorati - Cestelli varioFlex Pro con touchPoint colorati - Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage - Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato - Dispositivo Up&down a 3 livelli - Sistema di apertura della porta openAssist - Piedino posteriore regolabile frontalmente Sicurezza: - Sistema "Protezione cristalli" - aquaStop garantito a vita
Con piedi a vite regolabili in altezza. Altezza zoccolo con apparecchio alto 815: 90 - 160 mm Altezza zoccolo con apparecchio alto 875: 150 - 220 mm 		Con piedi a vite regolabili in altezza. Altezza zoccolo con apparecchio alto 815: 65 - 160 mm Altezza zoccolo con apparecchio alto 875: 125 - 220 mm 
Misure in mm	Misure in mm	Misure in mm

SX76N195EU



Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale
h 86,5/92,5 cm con varioSliding e openAssist

EAN: 4242003705360

€ 1.070,00

**Informazioni generali:**

- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, mezzo carico distribuito, igienePlus
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento infoLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 86.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore di calore


Dotazioni interne:

- 3° cestello maxiSpace Pro con touchPoint colorati
- Cestelli varioFlex Pro con touchPoint colorati
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Sistema di apertura della porta openAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

Con piedi a vite regolabili in altezza.
Altezza zoccolo con apparecchio alto
865: 65 - 160 mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto
925: 125 - 220 mm



Misure in mm


SN76N195EU



Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale
h 81,5/87,5 cm con varioSliding e openAssist

EAN: 4242003705353

€ 1.070,00

**Informazioni generali:**

- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, mezzo carico distribuito, igienePlus
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento infoLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico


Dotazioni interne:

- 3° cestello maxiSpace Pro con touchPoint colorati
- Cestelli varioFlex Pro con touchPoint colorati
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Sistema di apertura della porta openAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

Con piedi a vite regolabili in altezza.
Altezza zoccolo con apparecchio alto
815: 65 - 160 mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto
875: 125 - 220 mm



Misure in mm

SN66P099EU



Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003748145

€ 1.070,00

**Informazioni generali:**

- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 3 funzioni speciali: Shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Nuovo sistema di asciugatura con zeolite 3D
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento timeLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore di calore


Dotazioni interne:

- 3° cestello maxiSpace Pro con touchPoint colorati
- Cestelli varioFlex Pro con touchPoint colorati
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Cestello porta bicchieri a stelo lungo Glass Tray


Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita
- Sicurezza bambini (porta)

Con piedi a vite regolabili in altezza.
Altezza zoccolo con apparecchio alto
815: 90 - 160 mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto
875: 150 - 220 mm



Misure in mm

SN65N082EU	SN66P151EU	SN66M039EU
		
Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale	Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale con openAssist	Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale biTermica
EAN: 4242003707760 € 1.035,00        	EAN: 4242003690550 € 1.000,00      	EAN: 4242003692400 € 980,00    
Informazioni generali: • 13 coperti • Classe di efficienza energetica: A++ • Livello sonoro: 46 db (re 1 pW) • 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio • 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, mezzo carico distribuito, asciugatura extra • Partenza ritardata (1-24h) • Materiale della vasca interna in acciaio inox • Indicatore luminoso a pavimento timeLight • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm Caratteristiche tecniche: • Sistema idraulico speedMatic • Motore senza spazzole iQdrive • aquaSensor, sensore di carico • aquaGenius solo 6,5 litri di acqua per un ciclo di lavaggio e asciugatura completo • Scambiatore di calore • Sistema automatico riconoscimento detergente "multitab" Dotazioni interne: • 3° cestello maxiSpace per posate e mestoli • Cestelli varioFlex • Sistema di scioglimento controllato del detergente ecoDosage • Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato • Dispositivo Up&down a 3 livelli • Piedino posteriore regolabile frontalmente Sicurezza: • Sistema "Protezione cristalli" • aquaStop garantito a vita • Sicurezza bambini (porta)	Informazioni generali: • 13 Coperti • Classe di Efficienza Energetica: A++ • Livello sonoro: 42 db (re 1 pW) • 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio • 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, mezzo carico distribuito, igienePlus • Indicazione tempo residuo (min.) • Partenza ritardata (1-24h) • Materiale della vasca interna in acciaio inox • Indicatore luminoso a pavimento timeLight • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm Caratteristiche tecniche: • Sistema idraulico speedMatic • Motore senza spazzole iQdrive • aquaSensor, sensore di carico • Sistema automatico riconoscimento detergente "multitab" • dryingAssist Dotazioni interne: • Cestelli VarioFlex Pro con touchPoint colorati • Sistema di scioglimento controllato del detergente ecoDosage • Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato • Dispositivo Up&down a 3 livelli • Sistema di apertura della porta openAssist • Piedino posteriore regolabile frontalmente Sicurezza: • Sistema "Protezione cristalli" • aquaStop garantito a vita	Informazioni generali: • 13 Coperti • Classe di Efficienza Energetica: A++ • Livello sonoro: 44 db (re 1 pW) • 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio • 3 Funzioni speciali: varioSpeed Plus, mezzo carico distribuito, collegamento acqua calda • Indicazione tempo residuo (min.) • Partenza ritardata (1-24h) • Materiale della vasca interna in acciaio inox • Indicatore luminoso a pavimento infoLight • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm Caratteristiche tecniche: • Sistema idraulico speedMatic • Motore senza spazzole iQdrive • aquaSensor, Sensore di carico • Sistema automatico riconoscimento detergente "multitab" Dotazioni interne: • Cestelli varioFlex • Sistema di scioglimento controllato del detergente ecoDosage • Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato • Dispositivo Up&down a 3 livelli • Piedino posteriore regolabile frontalmente Sicurezza: • Sistema "Protezione cristalli" • 2 aquaStop (per collegamento ad acqua calda e fredda). Entrambi garantiti a vita • Sicurezza bambini (porta)
 Con piedi a vite regolabili in altezza. Altezza zoccolo con apparecchio alto 815: 90 - 160 mm Altezza zoccolo con apparecchio alto 875: 150 - 220 mm Misure in mm		

SN65E012EU



Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003648001

€ 920,00



SN65E011EU



Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003648186

€ 895,00



SN65L032EU



Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003647967

€ 815,00



Informazioni generali:

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: varioSpeed
- Partenza ritardata (3,6 o 9h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento infoLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- Cestelli vario
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

Informazioni generali:

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: varioSpeed
- Segnalatore acustico di fine programma
- Partenza ritardata (3,6 o 9h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento infoLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- Cestelli vario
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

Informazioni generali:

- 12 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: varioSpeed, Mezzo carico distribuito
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento infoLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:


- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- Cestelli varioFlex
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente



Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita



Con piedi a vite regolabili in altezza.
Altezza zoccolo con apparecchio alto 815: 90 - 160 mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 875: 150 - 220 mm

Misure in mm

SN64D003EU	SN64D002EU	SN578S02TE
		
Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale	Lavastoviglie speedMatic 60 cm a scomparsa totale	Lavastoviglie speedMatic 60 cm integrabile con Zeolite. Colore: acciaio inox
EAN: 4242003647950 € 750,00	EAN: 4242003647202 € 690,00	EAN: 4242003681114 € 1.410,00
  	  	       
Informazioni generali: • 12 coperti • Classe di efficienza energetica: A+ • Livello sonoro: 50 db (re 1 pW) • 4 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C • 2 funzioni speciali: varioSpeed, mezzo carico distribuito • Segnalatore acustico di fine programma • Materiale della vasca interna: base in polinox, laterali e top in acciaio inox • Indicatore luminoso a pavimento infoLight • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm Caratteristiche tecniche: • Sistema idraulico speedMatic • Motore senza spazzole iQdrive • Sensore di carico • Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab" Dotazioni interne: • Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage • Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato • Piedino posteriore regolabile frontalmente Sicurezza: • Sistema "Protezione cristalli" • aquaStop garantito a vita	Informazioni generali: • 12 coperti • Classe di efficienza energetica: A+ • Livello sonoro: 52 db (re 1 pW) • 4 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C • 1 funzione speciali: varioSpeed • Segnalatore acustico di fine programma • Materiale della vasca interna: base in polinox, laterali e top in acciaio inox • Indicatore luminoso a pavimento infoLight • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm Caratteristiche tecniche: • Sistema idraulico speedMatic • Motore senza spazzole iQdrive • Sensore di carico • Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab" Dotazioni interne: • Cestelli vario • Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage • Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato • Cestello superiore regolabile in altezza • Piedino posteriore regolabile frontalmente Sicurezza: • Sistema "Protezione cristalli" • aquaStop garantito a vita	Informazioni generali: • 14 coperti • Classe di Efficienza Energetica: A+++ • Livello sonoro: 42 db (re 1 pW) • 8 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, nightProgram 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio • 5 funzioni speciali: Shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus, mezzo carico distribuito, igienePlus • Nuovo sistema di asciugatura con zeolite 3D • Display TFT a colori con simboli e testi in chiaro • Illuminazione interna - emotionLight • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm Caratteristiche tecniche: • Sistema idraulico speedMatic • Motore senza spazzole iQdrive • aquaSensor, sensore di carico • Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab" Dotazioni interne: • 3° cestello maxSpace Pro con touchPoint colorati • Cestelli varioFlex Pro con touchPoint colorati • Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage • Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato • Dispositivo Up&down a 3 livelli • Piedino posteriore regolabile frontalmente Sicurezza: • Sistema "Protezione cristalli" • aquaStop garantito a vita • Sicurezza bambini (porta)
Con piedi a vite regolabili in altezza. Altezza zoccolo con apparecchio alto 815: 90 - 160 mm Altezza zoccolo con apparecchio alto 875: 150 - 220 mm 		 ** Pannello in acciaio inox fino a max. 143 mm *con piedi a vite regolabili in altezza. Altezza zoccolo con apparecchio alto 815: 90 - 160 mm Altezza zoccolo con apparecchio alto 875: 150 - 220 mm

Misure in mm

Misure in mm

SN56P594EU



Lavastoviglie speedMatic 60 cm integrabile
Colore: acciaio inox

EAN: 4242003687482

€ 1.160,00



SN56N697EU



Lavastoviglie speedMatic 60 cm integrabile
Colore: nero

EAN: 4242003690666

€ 1.140,00



SN55E508EU



Lavastoviglie speedMatic 60 cm integrabile
Colore: acciaio inox

EAN: 4242003567661

€ 960,00

**Informazioni generali:**

- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- 3° cestello maxiSpace 2 per posate, mestoli e piccole stoviglie
- Cestelli varioFlex Plus
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita
- Sicurezza bambini (porta)

Informazioni generali:

- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, mezzo carico distribuito, igienePlus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- 3° cestello maxiSpace Pro con touchPoint colorati
- Cestelli varioFlex Pro con touchPoint colorati
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

Informazioni generali:

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Caratteristiche tecniche:


- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- Cestelli vario
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita




** Pannello in acciaio inox fino a max. 143 mm

* con piedi a vite regolabili in altezza.


Altezza zoccolo con apparecchio alto 815: 90 - 160 mm

Altezza zoccolo con apparecchio alto 875: 150 - 220 mm Misure in mm

Con piedi a vite regolabili in altezza.
Altezza zoccolo con apparecchio alto 815: 90 - 160 mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 875: 150 - 220 mm



Misure in mm



** Pannello in acciaio inox fino a max. 143 mm

* con piedi a vite regolabili in altezza.

Altezza zoccolo con apparecchio alto 815: 90 - 160 mm

Altezza zoccolo con apparecchio alto 875: 150 - 220 mm Misure in mm

SN55E608EU



Lavastoviglie speedMatic 60 cm integrabile
Colore: nero

EAN: 4242003567685

€ 910,00



Informazioni generali:

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- 5 programmi:
Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Dimensioni del prodotto (HxLxP):
81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Caratteristiche tecniche:


- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- Cestelli vario
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita



** Pannello in acciaio inox fino a max. 143 mm

*con piedi a vite regolabili in altezza.

Altezza zoccolo con apparecchio alto 815: 90 - 160 mm

Altezza zoccolo con apparecchio alto 875: 150 - 220 mm

Misure in mm



SIEMENS

Lavastoviglie speedMatic 45 cm. Ottimizzano spazio, acqua, energia, tempo, detersivo...

La gamma delle lavastoviglie da incasso Siemens si completa di ben 4 modelli speedMatic 45: tutto il meglio di 60 cm concentrato in 45 cm di tecnologia e design. Perché il tempo sarà anche prezioso, ma a volte lo spazio lo è ancora di più.



4 modelli speedMatic 45 cm: tutto il meglio di 60 cm concentrato in 45 cm.

La gamma delle lavastoviglie da incasso Siemens si completa di ben 4 modelli speedMatic 45: tutto il meglio di 60 cm concentrato in 45 cm. L'innovazione tecnologica di Siemens permette anche alle "piccole di gamma" di essere estremamente performanti nel lavaggio senza risparmiarsi nell'ottimizzazione delle risorse.



Tecnologia Zeolith® 3D.
Una piccola energia per grandi risultati.

Siemens applica la nuova tecnologia Zeolith® 3D anche sui modelli da 45 cm.

La Zeolite - dal greco zein, "bollire" e lithos, "pietra" - è un minerale presente da sempre in natura che permette di convertire l'umidità in calore. La Zeolite, racchiusa all'interno di un contenitore posto sotto la vasca, durante la fase di asciugatura assorbe e trattiene l'umidità presente sulle stoviglie rilasciando, al suo posto, calore secco. I vantaggi sono molteplici: riduzione della durata del ciclo di lavaggio e risparmio energetico, maggior efficacia della fase di asciugatura e una volta concluso il ciclo di lavaggio, totale assenza di vapore all'apertura dello sportello.



Raddoppia la forza pulente
con l'esclusivo doppio braccetto duoPower.

Siemens ha sviluppato il primo doppio braccetto al mondo per le sue lavastoviglie.

Grazie infatti al sistema duoPower che vede la presenza di due braccetti anziché uno soltanto, le lavastoviglie speedMatic 45 sono in grado di pulire al meglio tutta la profondità della lavastoviglie, assicurando una distribuzione ottimale dell'acqua. Per stoviglie sempre perfettamente pulite. E non è tutto: il sistema duoPower è così calibrato che anche i bicchieri sono trattati con la massima cura.



9,5 L

acqua

Acqua al minimo,
performance al massimo: come lavare
10 coperti con solo 9,5 litri d'acqua.

Ogni coperto si compone di ben 11 elementi, spaziando dai piatti per arrivare alle posate. Le lavastoviglie speedMatic 45 lavano fino a 10 coperti in un ciclo di lavaggio, con soli 9,5 litri di acqua. Questo significa anche meno acqua da scaldare, con un ulteriore risparmio energetico.

A+++

Energia

Piccole nelle dimensioni,
piccole nei consumi.

Le lavastoviglie speedMatic 45 sono super efficienti anche nell'utilizzo dell'energia: infatti sono tutte, in classe A+, A++ e A+++. Cosa chiedere di più?



Siemens timeLight.
La nuova generazione
del „punto luce“.

Anche per le lavastoviglie speedMatic 45 a scomparsa totale, grazie a timeLight ora è possibile tenere sotto controllo tutti gli stadi di lavaggio. La particolare luce bianca del timeLight è evidente e visibile su ogni tipo di pavimento.






Benvenuta flessibilità:
il terzo cestello maxiSpace.

Il cestello maxiSpace contribuisce ulteriormente a rendere grande la gamma speedMatic 45. Perché non accoglie solo posate e tazzine, ma anche utensili, scodelle, piattini ecc... Per tanto spazio di carico in più nei due cestelli inferiori.



varioSliding.
Più flessibilità di installazione
grazie allo scorrimento dell'anta.

Siemens ha sviluppato un nuovo sistema di cerniere per semplificare l'installazione dell'anta della lavastoviglie in ogni situazione. varioSliding permette all'anta del mobile di scivolare sulla porta della lavastoviglie durante l'apertura.

SR76T198EU	SR66T097EU	SR76T091EU
Disponibile da settembre 2016 	Disponibile fino a settembre 2016 	
Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa totale cerniera scorrevole "Sliding" e sistema di apertura della porta openAssist EAN: 4242003734513 € 1.300,00 Energia openAssist Asciugatura con Zeolite 3D varioSliding varioSpeed Plus 3° cestello maxSpace Pro Cestelli varioFlex Pro infoLight emotionLight 50 dB nightProgram	Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa totale EAN: 4242003707739 € 950,00 Energia varioSpeed Plus varioFlex Plus knob 3° cestello maxSpace Pro timeLight intensiveZone ecoDosage duoPower	Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa totale cerniera scorrevole "Sliding" EAN: 4242003752050 € 800,00 Energia varioSliding varioSpeed Plus varioFlex Plus knob 3° cestello maxSpace Pro infoLight ecoDosage duoPower
Informazioni generali: 10 coperti - Classe di efficienza energetica: A+++ - Livello sonoro: 44 db (re 1 pW) 6 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, nightProgram 50 °C 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, mezzo carico distribuito, igienePlus - Nuovo sistema di asciugatura con zeolite 3D - Illuminazione interna emotionLight - Indicatore luminoso a pavimento infoLight - Materiale della vasca interna in acciaio inox - Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm Caratteristiche tecniche: - Sistema idraulico speedMatic - Motore senza spazzole iQdrive - aquaSensor, sensore di carico - Sistema automatico riconoscimento deterivo "multitab" Dotazioni interne: 3° cestello maxSpace Pro con touchPoint colorati - Cestelli varioFlexPlus - Sistema di scioglimento controllato del deterivo ecoDosage - Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato - Dispositivo Up&down a 3 livelli - Sistema di apertura della porta openAssist - Piedino posteriore regolabile frontalmente Sicurezza: - Sistema "Protezione cristalli" - aquaStop garantito a vita	Informazioni generali: 10 coperti - Classe di efficienza energetica: A++ - Livello sonoro: 44 db (re 1 pW) 6 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, mezzo carico distribuito, igienePlus - Partenza ritardata (1-24h) - Indicazione tempo residuo (min.) - Segnalatore acustico di fine programma - Indicatore luminoso a pavimento timeLight - Materiale della vasca interna in acciaio inox - Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm Caratteristiche tecniche: - Sistema idraulico speedMatic - Motore senza spazzole iQdrive - aquaSensor, sensore di carico - Scambiatore di calore - Sistema automatico riconoscimento deterivo "multitab" Dotazioni interne: 3° cestello maxSpace Pro con touchPoint colorati - Cestelli varioFlexPlus - Sistema di scioglimento controllato del deterivo ecoDosage - Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato - Dispositivo Up&down a 3 livelli - Piedino posteriore regolabile frontalmente Sicurezza: - Sistema "Protezione cristalli" - aquaStop garantito a vita	Informazioni generali: 10 coperti - Classe di efficienza energetica: A++ 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, mezzo carico distribuito, igienePlus - Partenza ritardata (1-24h) - Indicazione tempo residuo (min.) - Segnalatore acustico di fine programma - Indicatore luminoso a pavimento timeLight - Materiale della vasca interna in acciaio inox - Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm Caratteristiche tecniche: - Sistema idraulico speedMatic - Motore senza spazzole iQdrive - aquaSensor, sensore di carico - Scambiatore di calore - Sistema automatico riconoscimento deterivo "multitab" Dotazioni interne: 3° cestello maxSpace Pro con touchPoint colorati - Cestelli varioFlexPlus - Sistema di scioglimento controllato del deterivo ecoDosage - Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato - Dispositivo Up&down a 3 livelli - Piedino posteriore regolabile frontalmente Sicurezza: - Sistema "Protezione cristalli" - aquaStop garantito a vita
Con piedi a vite regolabili in altezza. Altezza zoccolo con apparecchio alto 815: 65 - 160 mm Altezza zoccolo con apparecchio alto 875: 150 - 220 mm  Misure in mm	Con piedi a vite regolabili in altezza. Altezza zoccolo con apparecchio alto 815: 90 - 160 mm Altezza zoccolo con apparecchio alto 875: 150 - 220 mm  Misure in mm	Con piedi a vite regolabili in altezza. Altezza zoccolo con apparecchio alto 815: 65 - 160 mm Altezza zoccolo con apparecchio alto 875: 150 - 220 mm  Misure in mm

SR65E004EU



Lavastoviglie 45 cm speedMatic
a scomparsa totale

EAN: 4242003702048

€ 700,00



Informazioni generali:

- 9 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: varioSpeed
- Partenza ritardata (3,6 o 9h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Dimensioni del prodotto (HxLxP):
81.5 x 44.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"


Dotazioni interne:

- Cestelli vario
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltri ondulato
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:


- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

Con piedi a vite regolabili in altezza.
Altezza zoccolo con apparecchio alto
815: 90 - 160 mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto
875: 150 - 220 mm



Misure in mm

SR55E506EU



Lavastoviglie 45 cm speedMatic integrabile
Colore: acciaio inox

EAN: 4242003702604

€ 850,00

**Informazioni generali:**

- 9 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: varioSpeed, mezzo carico distribuito
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Dimensioni del prodotto (HxLxP):
81.5 x 44.8 x 57.3 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detergente "multitab"


Dotazioni interne:

- Cestelli vario
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltri ondulato
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

Con piedi a vite regolabili in altezza.
Altezza zoccolo con apparecchio alto
815: 90 - 160 mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto
875: 150 - 220 mm



Misure in mm



Siemens Modular. Una lavastoviglie dove non avreste mai immaginato.

A colonna o nelle cucine sospese, trova spazio ovunque!

Per lavare tutte le stoviglie al meglio,
velocemente ed in poco spazio.

"Modular" offre, in soli 45 o 60 cm di altezza, la migliore combinazione possibile nel mondo delle lavastoviglie: design coordinato, possibilità di installazione versatile, ergonomia e soprattutto un'ottimizzazione assoluta del volume interno. Grazie ai suoi cestelli con griglie abbattibili e al cestello portaposate mobile, permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sia con le stoviglie più piccole che con quelle più voluminose, per lavare fino a 8 coperti in metà tempo, grazie all'opzione varioSpeed.

Siemens Modular. Nuove dimensioni,
infinite opportunità.

Siemens rivoluziona il modo classico di progettare la cucina con un nuovo concetto di lavastoviglie. Installabile a colonna o in abbinamento orizzontale con gli altri elettrodomestici Pro_System (addirittura nelle cucine sospese), convince tanto per il design accattivante quanto per le sue caratteristiche ergonomiche e funzionali. Difficile trovare una lavastoviglie più bella, flessibile ed efficiente.

SIEMENS

SC76M541EU



Lavastoviglie compatta speedMatic H60 cm
Colore: acciaio inox

EAN: 4242003693247

€ 1.110,00


Informazioni generali:

- 8 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+
- Livello sonoro: 45 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: varioSpeed Plus, igienePlus, intensiveZone, asciugatura extra

Caratteristiche tecniche:

- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:


- Cestelli varioFlex Compact: 2 cestelli colore silver elementi abbattibili nel cestello inferiore porta posate scorrevole nel cestello inferiore zona dedicata alle tazze nel cestello inferiore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

Misure apparecchio (hxlxp): 59,5 x 59,5 x 50,0 cm

Misure d'incasso (hxlxp): 59,0 x 56,0 x 50,0 cm



Misure in mm

SK75M521EU



Lavastoviglie modulare da incasso H45 cm
Colore: acciaio inox

EAN: 4242003693261

€ 960,00


Informazioni generali:

- 6 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+
- Livello sonoro: 47 db (re 1 pW)
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C
- 2 funzioni speciali: varioSpeed Plus, igienePlus
- Partenza ritardata (1-24h)

Caratteristiche tecniche:

- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:


- Cestelli varioFlex Compact: 1 cestello colore silver elementi abbattibili porta posate scorrevole zona dedicata alle tazze
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

Misure apparecchio (hxlxp): 45,4 x 59,5 x 50,0 cm

Misure d'incasso (hxlxp): 45,0 x 56,0 x 50,0 cm



Misure in mm

Accessori speciali.



Il posto sicuro per calici da vino e da spumante: il cestello portabicchieri a stelo lungo SZ73300.

Inserire i calici da vino e da spumante contemporaneamente nella lavastoviglie: niente di più facile con il nuovo accessorio speciale - cestello porta bicchieri stelo lungo - di Siemens. Il supporto speciale del cestello porta bicchieri fissa in modo sicuro e comodo fino a quattro bicchieri. Il cestello inferiore delle lavastoviglie da 60 cm è in grado di ospitarne fino a 4, rendendo così possibile lavare in un unico ciclo fino a 16 bicchieri.

Cestello per posate in argento SZ73001.

Il corpo in alluminio del cestello protegge le vostre preziose posate d'argento contro l'ossidazione. È sufficiente inserirlo all'interno del cestello per posate.



Set completo «Spazio 51» SZ73000.



Supporto per bottiglie.
Con questo supporto – perfettamente inseribile in tutti i cestelli inferiori delle lavastoviglie Siemens – caraffe e vasi non corrono più il rischio di ribaltarsi.



Doccetta per risciacquo teglie.
Un'invenzione speciale di Siemens: basta estrarre il cestello superiore e inserire l'ugello sul punto da cui fluisce l'acqua. Ad es. per lavare le teglie da forno, filtri antigrasso o utensili da cucina di dimensioni extra large.



Cestello supplementare per posate.
Questo piccolo cestello è particolarmente flessibile perché si può inserire ovunque nel cestello superiore.



Supporto per piccoli oggetti.
Durante il lavaggio spesso accade che i getti d'acqua provochino lo spostamento di piccoli oggetti leggeri in plastica, come imbuto o coperchi. Il supporto per piccoli oggetti, agganciato al cestello superiore, li tiene ben saldi al loro posto.

			speedMatic			Modular
			Lavastoviglie 60 cm		Lavastoviglie 45 cm	Lavastoviglie compact 60/45 cm
		€	SN5..... SN6 SN7	SX7.....	SR5..... SR6 SR7	SC76M540EU SK76M540EU
SZ72010	Prolunga aquaStop EAN: 4242003175095	52,00	•	•	•	•
SZ73000	Set completo «Spazio 51» EAN: 4242003416532	24,00	•	•	•	
SZ73001	Cestello per posate d'argento EAN: 4242003416549	22,00	•	•	•	
SZ73100	Cestello per posate EAN: 4242003416556	25,00	•	•		
SZ73300	Cestello porta bicchieri a stelo lungo EAN: 4242003646793	29,00	•	•	•	





Velocità e risparmio: i fattori del lavaggio secondo Siemens.

Lavabiancheria da incasso. Pratiche, complete e funzionali.

Una lavatrice moderna deve far risparmiare tempo e consumi, garantire efficacia nel lavaggio, offrire lo spazio necessario per lavare tutta la biancheria e

la flessibilità per lavare dai carichi più piccoli a quelli maxi e deve essere semplice nell'utilizzo con comandi intuitivi.



La cura dei capi
più preziosi.

"Lana" e "seta" sono i programmi speciali dedicati ai capi preziosi, come il cachemire, che normalmente si lavano a mano. Con le nuove lavatrici Siemens è possibile ottenere la stessa cura e delicatezza.



Ergonomiche
nello spazio.

7 kg di capienza nel maxi cestello per lavare comodamente anche i capi più voluminosi come lenzuola e tende, con la massima efficacia.



super15.
Solo 15 minuti
per un lavaggio
completo.

Le lavatrici da incasso Siemens sono dotate del programma "super15": lava la biancheria in soli 15 minuti, comprensivi di lavaggio, risciacquo e centrifuga.

Con un semplice
gesto si imposta
la partenza
ritardata.

Con un semplice gesto è possibile programmare l'avvio del lavaggio nel momento più adatto per ottimizzare tempi e consumi, sfruttando i vantaggi delle tariffe energetiche e per evitare il sovraccarico di rete.



Lavatrice carica frontale standard
a scomparsa totale

EAN: 4242003665985

€ 1.510,00

Informazioni generali:

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità di carico nominale: 7kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema aquaGenius™, per un corretto risparmio di acqua
- Cestello varioSoft: lavaggio energico o delicato nel massimo rispetto dei tessuti

Pannello di controllo:

- Programmi speciali: capiScuri, Camicie, speed 15', Outdoor, speed 60', Mix, Lana/Pregiati, Delicati
- Tasti: Avvio/Pausa, Eco+, Prelavaggio, Stirofacile, Super Risciacquo, Selezione temperatura, Selezione centrifuga, Fine fra..
- Display LED multifunzione
- Programmazione fine lavaggio (1-24h)
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza:

- Bilanciamento automatico del carico con sistema 3D
- Riconoscimento presenza schiuma
- aquaStop con garanzia a vita

Accessori speciali:





WZ20440: piedini regolabili fino ad altezza 90 cm EAN: 4242003387009

€ 87,00


WZ10130: prolunga aquaStop EAN: 4242003110164

€ 56,00

Misure apparecchio (hxlxp): 81,8 x 59,6 x 57,4 cm



Misure in mm



Wash&Dry. Lavasciuga a scomparsa totale

EAN: 4242003722190

€ 1.610,00

Informazioni generali:

- Classe di efficienza energetica: B
- Capacità di carico nominale: nel lavaggio 7 kg, in asciugatura 4 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema aquaGenius™, per un corretto risparmio di acqua

Pannello di controllo:

- Programmi speciali: silentWash, Mix, Outdoor, Camicie, speed 15', Lana/Pregiati, Delicati 15', Lana/Pregiati, Delicati
- Programma unico di lavaggio e asciugatura per 4 kg di carico
- Programmi di asciugatura automatici, attraverso il controllo elettronico dell'umidità e a tempo
- Programmi speciali asciugatura: pulizia cestello
- Tasti: Avvio/Pausa, Selezione centrifuga, Modifica, Opzioni, Asciugatura, Selezione temperatura e Fine fra...
- Grande display per visualizzazione svolgimento programmi, indicazione temperatura, velocità centrifuga, indicazione tempo residuo e partenza ritardata 24 h, durata asciugatura
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza:


- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- aquaStop con garanzia a vita

Accessori speciali:

WZ10130: prolunga aquaStop EAN: 4242003110164

€ 56,00

Misure apparecchio (hxlxp): 82,0 x 59,5 x 58,4 cm



Misure in mm



Il vero istinto di conservazione.

La cucina dà il benvenuto a una gamma di frigoriferi che si adatta perfettamente a qualsiasi combinazione di incasso, dotati di diversi scomparti per poter conservare ogni prodotto o alimento in base alle sue caratteristiche e per preservarne al meglio le proprietà organolettiche. I frigoriferi Siemens sono dotati di tecnologia avanzata e di numerosi sensori, per gestire la temperatura nel migliore dei modi e per ottimizzare le risorse. La casa si arricchisce così di macchine moderne e

intelligenti, capaci di ridurre gli sprechi, di massimizzare l'efficienza energetica e, soprattutto, di trasformare la cucina in un ambiente autonomo, che si gestisce da solo in base alle necessità di chi vive la casa e che lascia alle persone solo il piacere di dedicarsi alla convivialità. Senza rovesci della medaglia.



Anche nel risparmio energetico i nostri standard puntano sempre più in alto.



Una gamma in classe di efficienza A+++ e A++.

I frigoriferi e i congelatori di buona qualità mantengono perfettamente freschi gli alimenti e fanno lavorare meno il contatore della corrente. Frigo e congelatori rimangono accesi 24 ore su 24. La maggior parte del consumo domestico di energia elettrica è dovuto pertanto a questi elettrodomestici. Di questo aspetto non solo ne risente l'ambiente, ma anche le finanze a causa dell'aumento costante dei costi energetici.

Ecco perché in questo caso vale particolarmente la pena investire in un elettrodomestico nuovo. I frigoriferi e congelatori efficienti mantengono freddi i vostri alimenti senza sprecare energia. A tal fine Siemens li ha dotati di interessanti innovazioni tecnologiche, come l'isolamento altamente efficace e i nuovi compressori dinamici a basso consumo.

Consigli per risparmiare ulteriormente con frigoriferi e congelatori:

- 1 Posizionate frigo e congelatori in un ambiente fresco; in questo modo si risparmia di più.
- 2 Sbrinate subito l'apparecchio non appena si forma un deposito spesso di brina o uno strato di ghiaccio.
- 3 Accertatevi di aver impostato la temperatura ottimale: -18 °C per i congelatori e 7 °C per i frigoriferi.

Fresco, freschissimo. hyperFresh!



hyperFresh:
freschezza
che dura a lungo.

Con temperature vicine a 0 °C gli alimenti si conservano molto più a lungo. Quanto più fresche saranno le vostre provviste al momento dell'acquisto, tanto più si manterranno.

La soluzione ideale per il vostro portafogli.

Grazie alla tecnologia hyperFresh, in futuro vi capiterà più raramente di buttare via qualcosa poiché con hyperFresh i vostri alimenti si conservano più a lungo.

Le vitamine si conservano più a lungo.

Grazie a una conservazione ottimale e differenziata in base al tipo di alimento, le vitamine si mantengono molto più a lungo.

Odore di freschezza.

La disposizione degli alimenti in vani e cassetti separati riduce al minimo la sgradevole trasmissione degli odori. Risparmiare su tempo e viaggi. È sufficiente fare un'unica grande spesa alla settimana per avere sempre cibi freschi in casa. I vantaggi: più tempo a disposizione e maggiore flessibilità in cucina.

Ideale per pesce o carne:

la zona hyperFresh «freddo secco».

Con un livello di umidità controllato, la zona hyperFresh «freddo secco» consente di conservare la carne e il pesce più a lungo.

Ideale per ravanelli, insalate e frutta:

la zona hyperFresh «fresco rugiada».

Nella zona hyperFresh «fresco rugiada» frutta e verdura rimangono gustose e fresche molto più a lungo. Uno speciale sistema di controllo dell'umidità provvede automaticamente al grado di umidità ottimale.





iSensoric

noFrost

multiAirflow
airfreshFilter

easyAccess

-10°C fish & meat

plus

hyperFresh -10°C fish & meat

plus

hyperFresh -10°C fish & meat

hyper
Fresh

plus

plus

Il top nel comfort, il top nella conservazione a lungo termine.



Stop allo sbrinamento:
tecnologia noFrost.

Con noFrost un sistema di ventilazione convoglia l'umidità fuori dal vano congelatore. Conseguenza: l'aria resta asciutta. In questo modo si evita con efficacia la formazione di ghiaccio all'interno del vano o di brina sugli alimenti. Con notevole risparmio di tempo ed energia.



Sbrinare in tutta velocità e facilità:
con la tecnica lowFrost.

La formazione di brina e ghiaccio nei frigoriferi e congelatori aumenta il consumo di corrente. L'innovativa tecnica lowFrost con evaporatore speciale di cui sono dotati i nuovi frigoriferi e congelatori non consente solo di ridurre e rendere più omogenea la formazione di ghiaccio, ma anche di sbrinare meno spesso l'apparecchio, rispetto ai sistemi tradizionali, perché riduce la produzione di brina.



softClose.
Chiusura sempre garantita
con il sistema soft
con ammortizzatore.

Con il dispositivo soft lo sportello dei frigoriferi e dei congelatori si chiude sempre con la massima affidabilità. In tutte le cerniere piatte è inoltre integrato un ammortizzatore. In questo modo anche i frontali più pesanti si chiuderanno in modo semplice e sicuro per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.



**Regolabili in altezza senza dover
togliere o spostare nulla: i ripiani
di vetro e i balconcini easyLift.**

Negli apparecchi coolConcept, potete adattare tranquillamente alle vostre esigenze i ripiani di appoggio nel vano frigorifero e nella controporta, e anche regolarli in altezza. E tutto questo con la massima comodità anche se i ripiani sono carichi e senza dover togliere o spostare nulla.



Tutto bene in vista:
l'illuminazione
a LED del vano frigorifero.

Le luci a LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata illuminano l'interno del frigorifero dall'alto al basso in modo perfetto. La luce è proiettata in senso obliquo verso l'interno, per cui non abbaglia e non può essere coperta.



La freschezza dura di più:
con freshSense.

Temperature ambiente differenti nonché il tipo e la quantità degli alimenti conservati comportano variazioni di temperatura all'interno del frigorifero. Affinché tali variazioni non compromettano gli alimenti, i sensori intelligenti di freshSense reagiscono subito non appena rilevano una differenza di temperatura, assumendo il controllo della refrigerazione. Così facendo garantiscono una temperatura costante nel frigorifero e aumentano la conservabilità degli alimenti freschi.



Frigorifero monoporta da incasso

EAN: 4242003566220

€ 5.330,00

Informazioni generali:



- Capacità netta totale 369 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Selezione della lingua attraverso display
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Funzione raffreddamento "Super"
- Allarme porta aperta

Vano frigorifero:

- Multi Airflow-System
- Filtro antiodori: airFresh filter
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 1 cassetto hyperFresh Plus regolabile a 4, 2 o 0 °C, ideale per frutta, verdure, carne e pesce
- 1 freshProtectBox su guide telescopiche
- Controporta dotata di:
 - 3 balconcini di cui quello inferiore più profondo
 - 1 scompartimento con sportello e chiusura magnetica
- Illuminazione interna a LED

Accessori speciali:

- FI24Z090 porta in acciaio inox senza maniglie
EAN: 4242003402900 € 295,00
- CI10Z090 maniglia in acciaio inox
EAN: 4242003402986 € 105,00
- CI24Z100 griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
EAN: 4242003400715 € 119,00
- CI24Z000 griglia in acciaio inox cerniere a destra
EAN: 4242003401132 € 119,00
- CI60Z000 kit installazione side by side
EAN: 4242003401118 € 89,00
- CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati
EAN: 4242003401125 € 203,00



*La profondità dipende dallo spessore dell'anta utilizzata. Lo spessore dell'accessorio "porta inox" è di 19 mm

Misure in mm



Frigorifero monoporta da incasso

EAN: 4242003566749

€ 6.160,00

Informazioni generali:


- Capacità netta totale 480 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Selezione della lingua attraverso display
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Funzione raffreddamento "Super"
- Allarme porta aperta

Vano frigorifero:



- Multi Airflow-System
- Filtro antiodori: airFresh filter
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 1 cassetto hyperFresh Plus regolabile a 4, 2 o 0 °C, ideale per frutta, verdure, carne e pesce
- 1 freshProtectBox su guide telescopiche
- Controporta dotata di:
 - 3 balconcini di cui quello inferiore più profondo
 - 1 scompartimento con sportello e chiusura magnetica
- Illuminazione interna a LED

Accessori speciali:

- FI30Z090 porta in acciaio inox senza maniglie
EAN: 4242003402917 € 361,00
- CI10Z090 maniglia in acciaio inox
EAN: 4242003402986 € 105,00
- CI30Z100 griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
EAN: 4242003400739 € 137,00
- CI30Z000 griglia in acciaio inox cerniere a destra
EAN: 4242003400722 € 137,00
- CI60Z000 kit installazione side by side
EAN: 4242003401118 € 89,00
- CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati
EAN: 4242003401125 € 203,00



* La profondità dipende dallo spessore dell'anta utilizzata. Lo spessore dell'accessorio "porta inox" è di 19 mm



Misure in mm



Congelatore integrabile, noFrost

EAN: 4242003566763

€ 4.590,00

Informazione generali:



- Capacità netta totale 223 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Selezione della lingua attraverso display
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta

Vano congelatore:

- Dispenser ghiaccio automatico
- Produzione di cubetti ghiaccio: circa 1.4 kg in 24 ore;
contenitore integrato per riserva di ca. 4 kg
- Tubo di allacciamento alla rete idrica (in dotazione) 3 m, 3/4"
- 3 ripiani in metallo di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cassette telescopici completamente estraibili
- 5 balconcini nella porta, di cui uno con chiusura magnetica
- Controporta dotata di 5 balconcini, di cui uno con chiusura magnetica
- Illuminazione interna a LED
- freshBox su guide telescopiche


Accessori speciali:

- | | | |
|------------|---|----------|
| • FI18Z090 | porta in acciaio inox senza maniglie
EAN: 4242003402894 | € 445,00 |
| • CI10Z090 | maniglia in acciaio inox
EAN: 4242003402986 | € 105,00 |
| • FI18Z100 | griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
EAN: 4242003401088 | € 98,00 |
| • FI18Z000 | griglia in acciaio inox cerniere a destra
EAN: 4242003401071 | € 98,00 |
| • FI50Z000 | filtro acqua per dispenser
EAN: 4242003401101 | € 64,00 |
| • CI60Z000 | kit installazione side by side
EAN: 4242003401118 | € 89,00 |
| • CI60Z100 | kit riscaldamento per elementi affiancati
EAN: 4242003401125 | € 203,00 |



*La profondità dipende dallo spessore dell'anta utilizzata. Lo spessore dell'accessorio "porta inox" è di 19 mm

Misure in mm



Trio - Frigocongelatore a 3 porte

EAN: 4242003566756

€ 6.270,00

Informazioni generali:

- Capacità netta totale 526 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Selezione della lingua attraverso display
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta

Vano frigorifero:

- Multi Airflow-System
- Filtro antiodori: airFresh filter
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza, 1 divisibile
- hyperFresh: cassetto hyperFresh per mantenere il cibo più a lungo
- Ogni controporta è dotata di:
 - 2 balconcini, quello inferiore più profondo
 - 1 scompartimento con sportello a chiusura magnetica
- Illuminazione interna a LED

Vano congelatore:


- No Frost
- Dispenser ghiaccio automatico
- Produttore di ghiaccio con recipiente per 1,5 kg di cubetti
- Tubo di allacciamento alla rete idrica (in dotazione) 3 m, 3/4"
- Cassetto scorrevole contenente un ulteriore cassetto estraibile

Incasto:


- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Apertura delle porte a 115°, bloccabile a 90°
- Allacciamento alla rete idrica. Tubo in dotazione (m 3, ghiera 3/4")

Accessori speciali:


- CI36Z490 porte in acciaio inox - EAN: 4242003402931 € 562,00
- CI10Z490 maniglie in acciaio inox - EAN: 4242003402993 € 203,00
- CI36Z400 griglia in acciaio inox - EAN: 4242003401095 € 146,00
- FI50Z000 filtro acqua per dispenser
EAN: 4242003401101 € 64,00
- CI60Z000 kit installazione side by side
EAN: 4242003401118 € 89,00
- CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati
EAN: 4242003401125 € 203,00



*La profondità dipende dallo spessore dell'anta utilizzata.
Lo spessore dell'accessorio "porta inox" è di 19 mm



**Altezza zoccolo variabile



Misure in mm



Frigorifero per vino
EAN: 4242003641101

€ 5.330,00

Informazioni generali:


- Porta trasparente in vetro
- Selezione della lingua attraverso display
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- 2 zone con temperatura, umidità, illuminazione differenziate. Temperatura regolabile separatamente da 5° a 18° C ognuna con AirFresh Filter
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta

Vano vino-cantina:



- Filtro antiodori: airFresh filter
- 14 ripiani portabottiglie telescopici max 98 bottiglie da 0,75
- Doppia illuminazione alogena

Accessori speciali:

- CI24Z690 porta inox senza maniglie cerniere a sinistra
EAN: 4242003402955 € 295,00
- CI24Z590 porta inox senza maniglie cerniere a destra
EAN: 4242003402948 € 295,00
- CI10Z090 maniglia in acciaio inox
EAN: 4242003402986 € 105,00
- CI24Z100 griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
EAN: 4242003400715 € 119,00
- CI24Z000 griglia in acciaio inox cerniere a destra
EAN: 4242003401132 € 119,00
- CI60Z000 kit installazione side by side
EAN: 4242003401118 € 89,00
- CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati
EAN: 4242003401125 € 203,00



*La profondità dipende dallo spessore dell'anta utilizzata. Lo spessore dell'accessorio "porta inox" è di 19 mm



Misure in mm



Frigorifero combinato con vano hyperFresh e freezer noFrost - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003462270

€ 2.690,00

Informazioni generali:

- Maxi volume: capacità totale 251 litri netti
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing
- Allarme porta aperta
- Illuminazione a LED su entrambi i lati

Vano frigorifero:




- Ventola interna per freddo dinamico
- Funzione raffreddamento "Super"
- 2 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza di cui standard, 1 ripiano con sistema easyLift scorrevoli
- 2 cassette completamente estraibili
- 2 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 1 con easyLift

Vano hyperFresh:

- Filtro antiodori: airFresh filter
- hyperFresh premium: cassetto hyperFresh premium per mantenere il cibo fresco fino a 3 volte più a lungo

Vano congelatore:

- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 2 cassette, di cui 1 Big Box
- Indicazione tempi max conservazione



Misure in mm



Frigorifero combinato con freezer noFrost - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003440704

€ 2.610,00

Informazioni generali:




- Maxi volume: capacità totale 264 litri netti
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing
- Allarme porta aperta
- Illuminazione a LED su entrambi i lati

Vano congelatore: ❄️❄️❄️

- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 3 cassetti, di cui 1 Big Box
- Indicazione tempi max conservazione

Vano frigorifero:

- Ventola interna per freddo dinamico
- Funzione raffreddamento "Super"
- 3 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza di cui standard, 1 ripiano con sistema easyLift scorrevoli
- 2 cassetti completamente estraibili
- Cassetto hyperFresh plus per mantenere frutta e verdure fresche fino a 2 volte più a lungo
- 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con easyLift



Misure in mm



Frigorifero monoporta con vano hyperFresh - Porta con cerniera piatta

EAN: 4242003462287

€ 2.770,00

Informazioni generali:

- Maxi volume: capacità totale 289 litri netti
- Controllo elettronico a LED
- Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing
- Allarme porta aperta
- Illuminazione a LED su entrambi i lati

Vano frigorifero:




- funzione raffreddamento "Super"
- 2 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza di cui standard, 1 ripiano con sistema easyLift scorrevoli
- 3 cassette completamente estraibili
- 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con easyLift

Vano hyperFresh:

- Filtro antiodori: airFresh filter
- hyperFresh premium: cassetto hyperFresh premium per mantenere il cibo fresco fino a 3 volte più a lungo

Vano congelatore: * **

- Scomparto congelatore (28 litri netti)



Misure in mm



Frigorifero monoporta con vano hyperFresh - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003462294

€ 2.710,00

Informazioni generali:




- Maxi volume: capacità totale 306 litri netti
- Controllo elettronico a LED
- Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing
- Allarme porta aperta
- Illuminazione a LED su entrambi i lati

Vano hyperFresh:

- Filtro antiodori: airFresh filter
- hyperFresh premium: cassetto hyperFresh premium per mantenere il cibo fresco fino a 3 volte più a lungo

Vano frigorifero:

- Ventola interna per freddo dinamico
- Funzione raffreddamento "Super"
- 3 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza di cui 1 ripiano con sistema easyLift, standard scorrevoli
- 4 cassette completamente estraibili
- 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con easyLift



Misure in mm



Congelatore monoporta noFrost - Porta con cerniera piatta

EAN: 4242003462119




€ 2.190,00

Informazioni generali:

- Maxi volume: capacità totale 213 litri netti
- Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing
- Apertura porta facilitata
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Illuminazione interna a LED

Vano congelatore:

- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 2 scomparti a ribalta per congelamento rapido
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box
- Indicazione tempi max conservazione
- 6 ripiani in vetro tra i cassetti per una maggior sicurezza



Misure in mm



Congelatore monoporta noFrost - porta con cerniera piatta

EAN: 4242003696576




€ 1.760,00

Informazioni generali:

- Maxi volume: capacità totale 235 litri netti
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Cerniere a sinistra, reversibili

Vano congelatore:

- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 5 cassetti trasparenti
- 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio



Misure in mm



Frigorifero combinato coolGenius

EAN: 4242003612088

€ 1.700,00

Informazioni generali:




- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 262 litri
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing, porta con cerniera piatta
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione memory

Vano congelatore: ❄️

- Freezer con sistema LowFrost
- Capacità netta congelatore: 74 litri
- Capacità di congelamento: 10 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 33 h
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Vano frigorifero:

- 5 ripiani in vetro infrangibile, (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità. Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Funzione raffreddamento "Super"
- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato coolGenius

EAN: 4242003612071

€ 1.400,00

Informazioni generali:




- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 268 litri
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing, porta con cerniera piatta
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione memory

Vano congelatore: ❄️❄️❄️

- Freezer con sistema LowFrost
- Capacità netta congelatore: 74 litri
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 32 h
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Vano frigorifero:

- 5 ripiani in vetro infrangibile, (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità. Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici
- Funzione raffreddamento "Super"



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato coolGenius

EAN: 4242003612125

€ 1.550,00

Informazioni generali:




- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 257 litri
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing, porta con cerniera piatta
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione memory

Vano congelatore: ❄️❄️❄️

- Sistema noFrost
- Capacità netta congelatore: 68 litri
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassette trasparenti, di cui 1 bigBox
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Vano frigorifero:

- 5 ripiani in vetro infrangibile, (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità. Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici
- Funzione raffreddamento "Super"



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato coolGenius

EAN: 4242003613566

€ 1.400,00

Informazioni generali:




- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 272 litri
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing, porta con cerniera piatta
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Funzione memory, Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura

Vano frigorifero:

- 5 ripiani in vetro infrangibile, (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole
- 6 balconcini, 1 comparto burro
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità. Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Funzione raffreddamento "Super"
- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici


Vano congelatore: *

- Freezer con sistema LowFrost
- Capacità netta congelatore: 61 litri
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 26 h
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 2 cassette trasparenti, di cui 1 bigBox
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato. Porta a traino softClose

EAN: 4242003697740

€ 1.220,00

Informazioni generali:




- noFrost
- Sistema a sensori freshSense per il controllo delle temperature
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 255 litri
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Interni con inserti metallici

Vano congelatore:

- Capacità netta congelatore**** : 67 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio

Vano frigorifero:

- Cassetto trasparente freshBox per ortaggi con fondo ondulato
- 4 in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini
- Illuminazione interna a LED



Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato. Porta a traino
EAN: 4242003715789

€ 1.150,00

Informazioni generali:




- noFrost
- Sistema a sensori freshSense per il controllo delle temperature
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 255 litri
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Interni con inserti metallici

Vano frigorifero:

- Cassetto trasparente freshBox per ortaggi con fondo ondulato
- 4 in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini
- Illuminazione interna a LED

Vano congelatore: ❄️

- Capacità netta congelatore: 67 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio



Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato. Porta a cerniera piatta
EAN: 4242003674901

€ 1.120,00

Informazioni generali:




- Sistema a sensori freshSense per il controllo delle temperature
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Controllo elettronico a LED
- Capacità netta totale 267 litri
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Interni con inserti metallici

Vano congelatore: **❄️**

- Capacità netta congelatore: 76 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 24 h
- Capacità di congelamento: 3.5 kg in 24 h
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio

Vano frigorifero:

- Cassetto trasparente freshBox per ortaggi con fondo ondulato
- 4 in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini
- Illuminazione interna a LED



Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato. Porta a traino
EAN: 4242003718001

€ 1.050,00

Informazioni generali:




- Sistema a sensori freshSense per il controllo delle temperature
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Controllo elettronico a LED
- Capacità netta totale 267 litri
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Interni con inserti metallici

Vano congelatore: *******

- Capacità netta congelatore: 76 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 24 h
- Capacità di congelamento: 3.5 kg in 24 h
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio

Vano frigorifero:

- Cassetto trasparente freshBox per ortaggi con fondo ondulato
- 4 in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini
- Illuminazione interna a LED



Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Misure in mm

KI34VV22FF



KI34VV21FF



Frigocongelatore combinato - Porta a traino
EAN: 424003571781

€ 870,00

Informazioni generali:

- Capacità netta totale 274 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna

Vano frigorifero:

- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- Portabottiglie
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- Cassetto scorrevole
- Cassetto trasparente freshBox per ortaggi con fondo ondulato

Vano congelatore: *

- Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer
- 3 cassette trasparenti
- Indicazione tempi max conservazione

Frigocongelatore combinato - Porta a traino
EAN: 4242003454916

€ 830,00

Informazioni generali:



- Capacità totale 274 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna

Vano frigorifero:

- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- Cassetto trasparente freshBox per ortaggi con fondo ondulato
- 4 balconcini di ampie dimensioni

Vano congelatore: *

- Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer
- 3 cassette trasparenti
- Indicazione tempi max conservazione



Se le dimensioni sono maggiori (1780-1790) inserire un listello distanziatore nella parte superiore della nicchia. Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm. Se tale misura è differente (max. 14 mm) le dimensioni devono essere adattate

Misure in mm

KI28DA20



Frigorifero doppia porta - Porta a traino

EAN: 4242003363690

€ 690,00

Informazioni generali:

- Capacità netta totale 255 litri
- Controllo elettronico a LED
- Interni con inserti metallici
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Vano frigorifero:


- Cassetto trasparente freshBox per ortaggi con fondo ondulato
- 6 ripiani di cui 5 regolabili in altezza e 1 ripiano divisibile
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- Scomparto burro e formaggio
- 3 Vaschette per cubetti di ghiaccio, 2 Portauova
- Illuminazione interna

Vano congelatore: **

- Capacità netta congelatore: 41 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 17 h
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- 1 griglia regolabile

Uscita dell'aria
min. 200 cm²

Aerazione nello
zoccolo
min. 200 cm²



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm. Se tale misura è differente (max. 14 mm) le dimensioni devono essere adattate.

Misure in mm

KI26DA30



Frigorifero doppia porta - Porta a traino

EAN: 4242003693711

€ 690,00

Informazioni generali:


- Capacità netta totale 229 litri
- Controllo elettronico a LED
- Interni con inserti metallici
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Vano frigorifero:

- Cassetto trasparente freshBox per ortaggi con fondo ondulato
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- 3 balconcini di ampie dimensioni
- Illuminazione interna

Vano congelatore: ***

- Capacità netta congelatore**** : 41 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 17 h
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- 1 griglia regolabile



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm. Se tale misura è differente (max. 14 mm) le dimensioni devono essere adattate.

Misure in mm

KI82LAF30



Frigorifero monoporta coolGenius

EAN: 4242003609774

€ 1.100,00

Informazioni generali:

- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 287 litri
- Allarme porta aperta

Vano frigorifero:

- 5 ripiani in vetro infrangibile, (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole
- 6 balconcini, 1 comparto burro
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità. Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici

Vano congelatore: ❄️

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Capacità netta congelatore: 35 litri
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 20 h
- 1 ripiano removibile in vetro di sicurezza
- Spazio ideale per conservare pizze
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

KI81RAF30



Frigorifero monoporta coolGenius

EAN: 4242003604472




€ 1.100,00

Informazioni generali:

- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 319 litri netti
- Allarme porta aperta

Vano frigorifero:

- Power Ventilation con AirFreshFilter
- 7 ripiani in vetro infrangibile, (6 regolabili in altezza), di cui 1 piano divisibile, 2 ripiani scorrevoli
- 6 balconcini, 1 comparto burro
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità. Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Portabottiglie
- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici
- Funzione raffreddamento "Super"



Misure in mm

KI82LVU30

Disponibile da agosto 2016



Frigorifero monoporta - porta a traino con chiusura softClose
EAN: 4242003694640 € 1.080,00

Informazioni generali:


- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale 286 litri
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-ST
- SoftClosing: la porta si chiude automaticamente quando viene raggiunto un angolo di 20° o meno
- Illuminazione interna a LED
- Controllo elettronico a LED
- Cerniere a destra, reversibili
- 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero 252 litri
- Cassetto trasparente freshBox per ortaggi con fondo ondulato
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- Portabottiglie

Vano congelatore: * A++

- Capacità netta congelatore: 34 litri
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h
- Spazio ideale per conservare pizze



Misure in mm

KI81RVU30

Disponibile da agosto 2016




Frigorifero monoporta - Porta a traino con chiusura softClose
EAN: 4242003694336 € 1.080,00

Informazioni generali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale 319 litri
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-ST
- SoftClosing: la porta si chiude automaticamente quando viene raggiunto un angolo di 20° o meno
- Illuminazione interna a LED
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Cerniere a destra, reversibili
- Funzione raffreddamento "Super"

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero 319 litri
- 7 ripiani in vetro infrangibile di cui 6 regolabili in altezza
- Cassetto trasparente freshBox per ortaggi con fondo ondulato
- Sensori freshSense per una temperatura costante
- Controporta con 6 balconcini
- 2 portauova



Misure in mm

KI24LX30



KI24RX30



Frigorifero monoporta - Porta a traino
EAN: 4242003652145

€ 825,00

Informazioni generali:

- Capacità netta totale 200 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Interni con inserti metallici

Vano frigorifero:

- Cassetto trasparente per verdure
- 5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- Portabottiglie

Vano congelatore: ❄️

- Capacità netta congelatore: 17 litri
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 10 h
- Compartimento freezer con 1 cerniera

Frigorifero monoporta - Porta a traino
EAN: 4242003652152


€ 780,00

Informazioni generali:

- Capacità netta totale 221 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Interni con inserti metallici

Vano frigorifero:

- Cassetto trasparente per verdure
- 6 ripiani di cui 5 regolabili in altezza
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- Portabottiglie



Misure in mm



Frigorifero monoporta - porta a traino con chiusura softClose

EAN: 4242003718582

€ 870,00

Informazioni generali:

- Capacità netta totale 211 litri
- Illuminazione interna a LED
- Controllo elettronico a LED
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Funzione raffreddamento "Super"

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero 211 litri
- 6 ripiani in vetro infrangibile di cui 5 regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini
- Cassetto trasparente freshBox per verdure
- Cerniere a destra, reversibili
- 2 x Portauova

Frigorifero monoporta - porta a traino con chiusura softClose

EAN: 4242003718193

€ 925,00

Informazioni generali:



- Capacità netta totale 195 litri
- Illuminazione interna a LED
- Controllo elettronico a LED
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Funzione raffreddamento "Super"

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero 180 litri
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini

Vano congelatore: ❄️

- Capacità netta congelatore**** : 15 litri
- Capacità di congelamento: 2.4 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- Cassetto trasparente freshBox per verdure
- Cerniere a destra, reversibili
- 1 x vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x portauova



Misure in mm



Frigorifero combinato ecoPlus

EAN: 4242003717424

€ 1.650,00

Informazioni generali:




- Capacità netta totale 255 litri
- Luce LED ad intensità crescente
- Display elettronico a 7 segmenti
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Home Connect: controllo da remoto
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Funzione memoryAlert

Vano congelatore:

- Capacità netta congelatore****: 67 litri
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassetti trasparenti

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero 188 litri
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole EasyShelf
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità. Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- noFrost



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm

KU15LA60



Frigorifero sottopiano - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003585955

€ 900,00

Informazioni generali:

- Capacità totale 125 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna

Vano frigorifero:

- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile
- Cassetto trasparente freshBox con fondo ondulato per ortaggi
- Scomparto burro e formaggio
- Controporta con balconcini estraibili
- Portabottiglie extra large

Vano congelatore:

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Spazio ideale per conservare le pizze

KU15RA60



Frigorifero sottopiano - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003585948


€ 900,00

Informazioni generali:

- Capacità totale 138 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna

Vano frigorifero:

- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili
- Cassetto trasparente freshBox con fondo ondulato per ortaggi
- Scomparto burro e formaggio
- Controporta con balconcini estraibili
- Portabottiglie extra large



Aerazione nello zoccolo

Misure in mm

GU15DA55



GI14DA20



Congelatore sottopiano - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003556214

€ 970,00

Informazioni generali:

- Capacità totale 98 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Allarme acustico e sistema di allarme ottico per aumento della temperatura
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing

Vano congelatore: ❄️❄️❄️

- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer
- 3 cassette trasparenti
- Indicazione tempi max conservazione

Congelatore integrabile - Porta a traino
EAN: 4242003378526


€ 835,00

Informazioni generali:


- Capacità totale 70 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Allarme acustico e sistema di allarme ottico per aumento della temperatura

Vano congelatore: ❄️❄️❄️

- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer
- 3 cassette trasparenti
- Indicazione tempi max conservazione



Misure in mm



Misure in mm



iSensoric. Sensori intelligenti per una casa che pensa. E agisce.

iSensoric è la rivoluzione tecnologica presente negli elettrodomestici Siemens: è il centro operativo intelligente che raccoglie, analizza ed elabora le informazioni riportate dai sensori per controllare con la massima efficienza ogni processo. In questo modo, gli elettrodomestici compiono il loro dovere con la

massima cura, nel rispetto del compito a cui sono preposti, che sia la conservazione degli alimenti, il lavaggio delle stoviglie o della biancheria. Cercando sempre di ottenere il miglior risultato, con il minimo dispendio energetico. Per una vita fuori dal comune.







Nascono da idee innovative. Raggiungono nuovi traguardi.

Lavatrici iSensoric Siemens.

Scopri la rivoluzionaria innovazione nella cura del bucato: Siemens iSensoric il preciso sistema di sensori intelligenti. Ogni sensore ha la sua specifica caratteristica. L'unicità del sistema è l'interazione tra i sensori e l'elettronica. Insieme, automaticamente rilevano, calcolano, dirigono e controllano ogni fase di lavaggio trattando individualmente ogni singolo carico. Con un solo obiettivo finale: raggiungere la massima perfezione di lavaggio, con il minimo utilizzo di risorse possibile. E naturalmente iSensoric è disponibile in ogni lavatrice. Per risultati di lavaggio sempre perfetti.

Asciugatrice iSensoric Siemens.

Un prodotto intelligente deve per forza essere complicato da usare? Con la nuova iQ700, no. Grazie al nuovo display LED, grande e luminoso, ed al nuovo selettore programmi, impostare qualunque ciclo di asciugatura è un gioco da ragazzi. Bastano pochi semplici comandi per attivare in pochissimo tempo l'asciugatura più adatta per ogni capo. Dalla lingerie ai tessuti tecnici outdoor. Mix, Asciugatura lana, Outdoor, Asciugamani, Trapunte, Piumini, Hygiene, Lingerie, speed 40 min, camicie. Questi sono i programmi speciali della nuova asciugatrice iQ700.

Delicata con i tessuti, flessibile nella gestione del lavaggio, sicura contro gli allagamenti.



Efficiente, ecologico e silenzioso: il motore iQdrive.

Scoprite il nuovo motore iQdrive, la punta di diamante della nuova serie iQ300: grazie a questo motore, che vanta una assistenza di 10 anni, l'efficienza energetica raggiunge la classificazione A+++ -10%*.



aquaGenius. Dedicato al carico della biancheria.

aquaGenius è una tecnologia fondamentale per il lavaggio perché in base alla tipologia e all'entità del carico introdotto, stabilisce con precisione la quantità di acqua necessaria per lavarlo correttamente senza sprechi.



Per superare il massimo ci vuole sempre di più.

Siemens è sempre più attenta al rispetto per l'ambiente. Con la classe A+++ -10%*, si ha un ulteriore risparmio di energia del 10% rispetto alla massima classe di efficienza energetica A+++. Dare il massimo. Questo è l'unico vero standard per Siemens.



Lavaggio personalizzato, con qualunque programma.

Grazie al sistema ecoGenius è possibile scegliere se risparmiare tempo oppure energia. Con turboWash si è padroni del proprio tempo: ogni ciclo di lavaggio dura infatti fino al 65% in meno rispetto allo standard. Con l'opzione ecoWash, invece, è possibile risparmiare fino al 50% di energia mantenendo altissimo il livello delle prestazioni.



Una polizza vita: Siemens aquaStop®.

Scoprite la novità e la sicurezza totale del sistema aquaStop®, l'unica garanzia a vita contro gli allagamenti. Un ulteriore motivo di tranquillità quando si utilizza una lavatrice Siemens. Perché scegliere Siemens vuol dire fare un investimento affidabile e duraturo.



Programma Speed 15'/30'.

Il programma Speed in soli 15 o 30 minuti, in base all'ingombro del carico, garantisce un ciclo completo di lavaggio. Perfetto per una famiglia, per chi pratica sport e deve lavare spesso i propri indumenti, anche se poco sporchi, e naturalmente anche per tutti coloro che desiderano avere sempre capi pronti, velocemente.

WM14N248IT



Lavatrice carica frontale standard

EAN: 4242003737859

€ 823,00



Informazioni generali:

- Classe di efficienza energetica: A+++ -10%*
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min.
- iQdrive: motore con pilotaggio Inverter, veloce ed efficiente
- 10 anni di assistenza sul motore iQdrive
- Riconoscimento automatico del carico con sistema aquaGenius™, per un corretto risparmio di acqua
- Sistema ecoGenius con due opzioni a scelta: ecoWash per il massimo risparmio di energia e turboWash per il massimo risparmio di tempo
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Programmi di controllo:

- Programmi speciali: Lingerie, speed 60', capiScuri, Outdoor, Camicie, Mix, Hygiene, Lana, Delicati/Seta
- Tasti touchControl: Prelavaggio, Fine fra..., Selezione temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, ecoWash, turboWash, Super risciacquo, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED multifunzioni.
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Indicazione sovradosaggio
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza:

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- aquaStop con garanzia a vita

Informazioni tecniche:

- Dimensioni (A x L x P): 84,8 x 59,8 x 55 cm

Accessori:

- WZ10130: prolunga acquastop

€ 56,00

* consumo inferiore del 10% (176 kWh/anno, 8 kg) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

WM12N027IT



Lavatrice carica frontale standard

EAN: 4242003723913

€ 646,00



Informazioni generali:

- Classe di efficienza energetica: A+++ -10%*
- Capacità di carico nominale: 7 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min.
- iQdrive: motore con pilotaggio Inverter, veloce ed efficiente
- 10 anni di assistenza sul motore iQdrive
- Riconoscimento automatico del carico con sistema aquaGenius™, per un corretto risparmio di acqua.
- Sistema ecoGenius con due opzioni a scelta: ecoWash per il massimo risparmio di energia e turboWash per il massimo risparmio di tempo
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Programmi di controllo:

- Programmi speciali: Risciacquo, Mix, Lana, Delicati
- Tasti touchControl: Fine fra..., Avvio/Aggiungi Bucato, ecoWash, turboWash, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED per visualizzazione fasi di lavaggio e tempo residuo e per impostazione centrifuga.
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza:

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Dispositivo antiallagamento aquaGuard

Informazioni tecniche:

- Dimensioni (A x L x P): 84,8 x 59,8 x 55 cm

Accessori:

- WZ10130: prolunga acquastop

€ 56,00

* consumo inferiore del 10% (157 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (174kWh/anno, 7 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010



Asciugabiancheria a pompa di calore

EAN: 4242003668412

€ 1.235,00



Informazioni generali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Tecnologia iSensoric: grazie ai sensori e all'elettronica di controllo intelligente asciuga i capi delicatamente e in modo rapido ed efficiente
- selfCleaning Condenser: mantiene l'efficienza dell'asciugatrice sempre al massimo livello
- duoTronic: sensore di umidità e di temperatura per il controllo automatico dell'asciugatura
- Cestello softDry: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Oblò di vetro
- Illuminazione interna con LED
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Pannello di controllo:

- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Asciugamani, Trapunta, Piumini, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Cotone, Sintetici, Hygiene, Outdoor, Lingerie, speed 40 min, Camicie
- Asciugatura lana con cestello
- Fase anti piega 120 min
- Tasti touchControl: Delicato, Segnale acustico, Avvio/Pausa, Grado di asciugatura, On/Off, Asciugatura fine, Sicurezza bambini, Stirameno 60 min., Stirameno 120 min., Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Grande display LED multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza:


- Sicurezza bambini

Informazioni tecniche:

- Dimensioni (A x L x P): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm
- Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa

Accessori:

- WZ20400: Kit di congiunzione con ripiano estraibile
EAN 4242003569993 € 125,00
- WZ11410: Kit di congiunzione senza ripiano estraibile
EAN 4242003641866 € 40,00



La tecnologia più avanzata in fatto di asciugatura si unisce al massimo comfort di utilizzo.



Sistema softDry:
la naturale
delicatezza
del sole e del vento.

Le asciugatrici Siemens creano le condizioni ideali per asciugare la biancheria con il massimo della delicatezza. Il cestello softDry è particolarmente efficace per la cura dei capi: il flusso d'aria nel cestello rimane costante mentre l'umidità e la temperatura vengono controllate mediante due diversi sensori (sistema DUOTronic).

I nuovi trascinatori a forma di elica garantiscono inoltre un'asciugatura uniforme di tutta la biancheria che, all'interno del capiente cestello, trova lo spazio necessario per asciugare senza stropicciarsi.

iSensoric:
Tecnologia moderna, sensori
avanzati, e fare il bucato diventa
semplice. Per tutti.

Il sistema iSensoric di Siemens rappresenta l'innovazione più rivoluzionaria nella cura del bucato, grazie alle sue capacità di gestire e controllare automaticamente ogni fase dell'asciugatura, per garantire le migliori prestazioni possibili. Il segreto della sua forza è racchiuso nella perfetta combinazione tra il sistema a sensori e l'elettronica avanzata. È questo il cuore della tecnologia Siemens, che garantisce alla serie iQ prestazioni eccellenti.



**Il minimo dei consumi,
per sempre:
il condensatore
autopulente.**

L'efficienza energetica di un'asciugatrice dipende molto dalla quantità di lanugine che si ferma all'interno del condensatore. Il condensatore, si pulisce automaticamente, per ben quattro volte durante ogni asciugatura, garantendo la massima efficienza ciclo dopo ciclo. E senza sprechi, perché l'acqua utilizzata è quella che si crea dalla condensa durante l'asciugatura dei capi bagnati. Il massimo risparmio delle risorse si coniuga con il massimo comfort: non sarà mai necessario pulire manualmente il condensatore. Tanta fatica in meno, tanto tempo libero in più.



In ogni goccia la potenza di un'onda silenziosa.



Efficiente,
ecologico e silenzioso:
il motore iQdrive.

Il cuore delle lavastoviglie Siemens speedMatic è il motore iQdrive senza spazzole con magneti permanenti: garantisce performance eccezionali in fatto di risparmio energetico, in quanto annulla ogni dispersione di energia dovuta al surriscaldamento per attrito e risolve i problemi collegati all'usura, aumentando esponenzialmente la durata nel tempo. L'assenza di spazzole gli permette anche di lavorare a bassissimi livelli di rumorosità.



Garanzia a vita
contro i danni
da acqua: aquaStop®.

Siemens previene i danni provocati dalle perdite d'acqua 24 ore su 24, ogni giorno con il sistema di sicurezza aquaStop. Grazie alla valvola connessa direttamente al rubinetto e alla pompa di scarico, attiva anche quando l'apparecchio è spento, non c'è pericolo di perdite di acqua e di allagamento. Il sistema di sicurezza aquaStop garantito a vita, per tutta la durata dell'apparecchio, copre anche gli eventuali danni causati all'abitazione, ed è presente in tutte le lavastoviglie Siemens.

Oltre alla tecnologia d'avanguardia, al risparmio idrico ed al massimo comfort, c'è un ulteriore aspetto che caratterizza le lavastoviglie Siemens: la qualità dei materiali con cui vengono prodotte.

La vasca di tutte le lavastoviglie Siemens è realizzata con acciaio di altissima qualità; viene assemblato in modo speciale grazie all'utilizzo di avanzate tecnologie e rifinito con un particolare trattamento.

Per questo, Siemens è in grado di offrire una garanzia completa, della durata di 10 anni, contro i danni da corrosione sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma. Questa garanzia è valida per qualunque modello commercializzato. Per approfondire i dettagli, consultate il sito www.siemens-home.com/it. È richiesta la registrazione del prodotto.

Siemens
iQdrive
con 10 anni
di assistenza



Gli strumenti giusti per risultati impeccabili.



Il cestello
maxiSpace.

Il terzo cestello Siemens maxiSpace è un ottimo piano di carico aggiuntivo. Grazie alla sua speciale conformazione, rispetto ai tradizionali cestelli per posate offre spazio a sufficienza anche per pinze, mestoli, posate da servizio e piccole stoviglie, come tazzine da caffè. E visto che il cestello inferiore non deve più ospitare il classico portaposate, c'è posto per oltre 160 pezzi, fra piatti e stoviglie diverse.



Efficacia intensiva,
quando serve.

Se pentole e piatti necessitano di una pulizia più profonda, le lavastoviglie Siemens entrano in gioco con le soluzioni più adeguate: il programma Intensivo 70° C e l'opzione intensiveZone. Con il primo, la temperatura più elevata consente di eliminare anche lo sporco più ostinato. Con il secondo, in tutto il cestello inferiore aumenta la pressione dei getti e la temperatura dell'acqua. Per pulire efficacemente le pentole incrostate e lavare contemporaneamente bicchieri fragili e delicati sul cestello superiore.



SN26P880EU



Lavastoviglie 60 cm speedMatic iQ500
inoxDoor anti-impronta

EAN: 4242003713648

€ 940,00

**Informazioni generali:**

- Classe di efficienza energetica: A++
- 14 coperti
- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70° C, Auto 45-65° C, Eco 50° C, Glass 40° C, Rapido 45° C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: intensive Zone, varioSpeed Plus
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Dimensioni prodotto: (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Informazioni tecniche:

- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore

Dotazione interne:

- Vasca in acciaio Inox
- 3° cestello maxSpace per posate, mestoli e piccole stoviglie
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con micro filtro ondulato

Sicurezza:

- Sicurezza bambini (porta) (tasti)
- aquaStop garantito a vita



Stoviglie sempre
perfette,
più in fretta:
varioSpeed Plus.

Questa opzione, selezionabile con la maggior parte dei programmi, riduce il tempo di lavaggio fino al 66%; rendendo così un ciclo di lavaggio fino a 3 volte più veloce. La lavastoviglie modifica alcuni parametri del lavaggio per ottenere la pulizia perfetta in tempi record.



Innovazione significa guardare avanti, ampliando ogni giorno i propri orizzonti.



Efficienza energetica.

I frigoriferi combinati Siemens sono in classi energetiche comprese tra A+ e A+++. Ciò significa che consumano dal 20% al 60% di energia in meno rispetto ai normali frigoriferi in classe A.



Dite addio alla brina!
La tecnologia noFrost:
no ghiaccio!

Siemens è riuscita ad eliminare completamente la formazione di ghiaccio nel frigorifero grazie al suo innovativo sistema noFrost: in questo modo i cibi vengono conservati sempre alla temperatura ideale per mantenere più a lungo la loro naturale freschezza ed in totale igiene, evitando la formazione di muffe e batteri e quindi di cattivi odori.



Sbrinare è una cosa che va fatta.
Grazie alla tecnologia lowFrost,
sempre più di rado.

Gli evaporatori integrati all'interno delle pareti diffondono il freddo in modo omogeneo evitando che la brina si accumuli in alcuni punti. Questo permette di allungare i tempi tra uno scongelamento e l'altro riducendo i consumi energetici rispetto agli altri frigoriferi. I cassetti e le mensole di vetro possono essere facilmente estratti consentendo ai cibi di godere di maggiore spazio.

La temperatura ideale
in ogni ripiano.
Il sistema noFrost
multiAirflow.

Nei frigoriferi Siemens il sistema di raffreddamento noFrost è posizionato tra il frigorifero e il congelatore. Questo ha il vantaggio di ridurre il livello dell'umidità fino al 90% grazie ad un flusso d'aria che dal centro dell'apparecchio si sprigiona uniformemente in ogni ripiano del frigorifero e del congelatore. Si evita così la formazione di brina in entrambi i vani e la temperatura desiderata viene raggiunta in brevissimo tempo su ogni ripiano. In questo modo si possono posizionare gli alimenti ovunque, senza dover più sbrinare!

easyAccess



0°C

fish & meat

hyper
fresh



fruit

hyper
fresh

Funzionalità e design vanno di pari passo.




hyperFresh.
Sempre
più fresco.

Il cassetto hyperFresh assicura una freschezza più duratura ed è facilissimo da utilizzare. Forma e funzione sono state realizzate per regalarvi un ambiente ideale in cui conservare frutta e verdura. Vedrete la qualità, sentirete la freschezza e vi potrete abbandonare al gusto.




**Ripiani
scorrevoli.**

Comfort a portata di mano.
Il ripiano centrale scorre fino a 15cm. Robusto e stabile, per raggiungere anche i cibi riposti in fondo.



**Angolo
di apertura a 90°:
il frigorifero proprio
dove piace a voi.**

Addio ai centimetri di spazio sprecato! Finalmente sarete liberi di posizionare i nuovi frigoriferi e congelatori Siemens aderenti al muro. A destra o a sinistra della cucina? Decidete voi. Perché grazie alle innovative cerniere, i cassetti si aprono anche con la porta aperta a 90°.



**superCooling:
temperatura
costante.**

Non fatevi cogliere di sorpresa: con il tasto superCooling potete abbassare la temperatura del frigorifero a +2° C in un attimo. Eviterete così di aumentare la temperatura dei cibi già refrigerati ogni volta che inserite alimenti acquistati.



**easyLift:
la comodità di poter intervenire
sullo spazio.**

Il balconcino easyLift sulla controporta del frigorifero è regolabile in altezza. Questo permette di poter comodamente inserire qualsiasi bottiglia, da quelle più piccole a quelle più voluminose, aumentando lo spazio a disposizione sia in alto che in basso. E non è tutto: il balconcino easyLift è regolabile anche una volta riempito, evitando il disturbo di doverlo svuotare prima di riposizionarlo.



**Illuminazione
a LED:
e luce sia**

La luce a lunga durata in alto e i LED integrati nelle pareti laterali garantiscono una luce perfetta e uniforme che non abbaglia.

KG49NAZ22



Frigo-congelatore da libero posizionamento
Full inox

EAN: 4242003591673

€ 1.635,00



Informazioni generali:

- Classe di efficienza energetica: A+
- No Frost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 389 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Display LED digitale integrato nella porta
- Tecnologia freshSense per il controllo delle temperature
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Interni con inserti metallici
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico
- Apertura porte a filo muro

Vano frigorifero:

- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità. Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Scompartimento coolBox su guide telescopiche easySlide - carne e pesce freschi fino a due volte più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile
- Portabottiglie
- 4 balconcini, 1 comparto burro
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Illuminazione interna a LED

Vano congelatore: *

- 3 cassetti trasparenti

Informazioni tecniche:

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (h x l x p): 200 x 70 x 67


KG39NXL45



Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxLook

EAN: 4242003724392

€ 1.309,00



Informazioni generali:

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità netta totale 366 litri
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Porta inoxLook, laterali cromato
- Maniglia verticale
- Illuminazione interna a LED
- No Frost
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Multi Airflow-System
- Filtro antiodori AirFresh Filter

Vano frigorifero:

- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini
- hyperFresh: mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- hyperFresh 0° C: carne e pesce rimangono freschi più a lungo
- 1 portauova

Vano congelatore: *

- Capacità netta congelatore****: 87 litri
- Ripiani in vetro removibili
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h
- 3 cassetti trasparenti
- Porta ghiaccio con coperchio

Informazioni tecniche:

- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (h x l x p): 203 x 60 x 66

KG39NXB45	KG36NXL45
 	 
Frigo-congelatore da libero posizionamento Black Inox Anti-impronta EAN: 4242003724408 € 1.309,00	Frigo-congelatore da libero posizionamento inoxLook EAN: 4242003724095 € 1.195,00
Informazioni generali: • Classe di efficienza energetica: A+++ • Capacità netta totale 366 litri • Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW • Maniglie integrate nei fianchi della porta • Illuminazione interna a LED • No Frost • Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani, integrato nella porta • Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico • Allarme porta aperta Vano frigorifero: • Capacità netta frigorifero 279 litri • Multi Airflow-System • Filtro antiodori AirFresh Filter • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Portabottiglie • Controporta con 4 balconcini • hyperFresh: mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • hyperFresh 0° C: carne e pesce rimangono freschi più a lungo Vano congelatore: • Capacità netta congelatore****: 87 litri • Ripiani in vetro removibili • Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h • Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h • 3 cassetti trasparenti Informazioni tecniche: • Cerniere a destra, reversibili • Dimensioni in cm (h x l x p): 203 x 60 x 66	Informazioni generali: • Classe di efficienza energetica: A+++ • Capacità netta totale 324 litri • Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW • Porta inoxLook, laterali cromato • Maniglia verticale • Illuminazione interna a LED • No Frost • Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico • Allarme porta aperta • Multi Airflow-System • Filtro antiodori AirFresh Filter Vano frigorifero: • Capacità netta frigorifero 237 litri • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza • Controporta con 3 balconcini • hyperFresh: mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • hyperFresh 0° C: carne e pesce rimangono freschi più a lungo Vano congelatore: • Capacità netta congelatore****: 87 litri • Ripiani in vetro removibili • Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h • Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h • 3 cassetti trasparenti Informazioni tecniche: • Cerniere a destra, reversibili • Dimensioni in cm (h x l x p): 186 x 60 x 66

KG49EBI30	KG39EAL43
	
Frigo-congelatore da libero posizionamento inoxDoor EAN: 4242003665213 € 1.220,00 Energia A++ superCooling hyperFresh noFrost Luce LED superFreezing	Frigo-congelatore da libero posizionamento inoxLook EAN: 4242003661833 € 1.240,00 Energia A+++ Luce LED hyperFresh lowFrost superFreezing superCooling
Informazioni generali: • Classe di efficienza energetica: A++ • Ventola interna per freddo dinamico • Capacità netta totale 412 litri • 2 circuiti di raffreddamento separati • Temperatura regolabile visualizzata attraverso display • Funzione raffreddamento "Super" • Tasto "Super" per congelamento intensivo • holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico • Filtro antiodori AirFresh Filter • Allarme porta aperta • Allarme ottico e acustico Vano frigorifero: • 1 cassetto hyperFresh – mantiene frutta, verdura carne e pesce freschi più a lungo • 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 3 ripiani scorrevoli easyShelf • Ripiano multiuso a scomparsa flexShelf • 4 balconcini di cui 1 regolabile con sistema easyLift • Comparto burro e formaggio • Illuminazione interna a LED • Sbrinamento automatico Vano congelatore: * • Freezer con sistema lowFrost • 3 cassette trasparenti • Ripiani in vetro removibili • Scarico acqua di sbrinamento facilitato Informazioni tecniche: • Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori • Cerniere a destra, reversibili • Dimensioni in cm (h x l x p): 201 x 70 x 65	Informazioni generali: • Classe di efficienza energetica: A+++ • Ventola interna per freddo dinamico • Capacità netta totale 337 litri • 2 circuiti di raffreddamento separati • Temperatura regolabile visualizzata attraverso display • Funzione raffreddamento "Super" • Tasto "Super" per congelamento intensivo • holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico • Filtro antiodori AirFresh Filter • Allarme porta aperta • Allarme ottico e acustico Vano frigorifero: • 1 cassetto hyperFresh – mantiene frutta, verdura carne e pesce freschi più a lungo • 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 4 ripiani scorrevoli easyShelf • Portabottiglie • 4 balconcini di cui 1 regolabile con sistema easyLift • Comparto burro e formaggio • Illuminazione interna a LED • Sbrinamento automatico Vano congelatore: * • Freezer con sistema lowFrost • 3 cassette trasparenti • Ripiani in vetro removibili • Scarico acqua di sbrinamento facilitato Informazioni tecniche: • Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori • Cerniere a destra, reversibili • Dimensioni in cm (h x l x p): 201 x 60 x 65

KG36EAL43



Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxLook

EAN: 4242003661772

€ 1.215,00



Informazioni generali:

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 302 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico

Vano frigorifero:

- 1 cassetto hyperFresh – mantiene frutta, verdura carne e pesce freschi più a lungo
- 4 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 3 ripiani scorrevoli easyShelf
- Portabottiglie
- 3 balconcini di cui 1 regolabile con sistema easyLift
- Scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

Vano congelatore: *

- Freezer con sistema lowFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato

Informazioni tecniche:

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp): 186 x 60 x 65


KG36VXI30S



Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxDoor

EAN: 4242003665602

€ 950,00



Informazioni generali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 307 l
- Maniglie laterali integrate nella scocca
- Illuminazione LED
- Funzione raffreddamento Super

Vano frigorifero:

- Capacità netta: 213 l
- 4 ripiani in vetro, di cui 2 regolabili in altezza, 3 ripiani easyAccess estendibili
- Portabottiglie
- hyperFresh

Vano congelatore: *

- lowFrost
- Capacità netta freezer****: 94 l
- Vario Zone - ripiani in vetro removibili per uno spazio extra
- 3 cassetti trasparenti di cui 1 big box

Informazioni tecniche:

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp): 186 x 60 x 65

KG39NVL35



Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxLook

EAN: 4242003724903

€ 1.030,00



Informazioni generali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 366 litri
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Porta inoxLook, laterali cromato
- Maniglie integrate nei fianchi della porta
- Illuminazione interna a LED
- No Frost
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 279 litri
- Multi Airflow-System
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini
- hyperFresh: mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- hyperFresh 0° C: carne e pesce rimangono freschi più a lungo
- Capacità netta congelatore****: 87 litri
- Ripiani in vetro removibili

Vano congelatore: ****

- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h
- 3 cassetti trasparenti

Informazioni tecniche:

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (h x l x p): 203 x 60 x 66

KG36NNL30



Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxLook

EAN: 4242003724002

€ 808 ,00



Informazioni generali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità netta totale: 302 litri
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
- Porta inoxLook, laterali cromato
- Maniglia integrata
- Illuminazione interna a LED
- No Frost
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Vano frigorifero:

- Capacità netta frigorifero: 215 litri
- Multi Airflow-System
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini
- Fresh-Box: cassetto verdura con fondo ondulato

Vano congelatore: ****

- Capacità netta congelatore****: 87 litri
- Capacità di congelamento: 11 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 19 h
- 3 cassetti freezer, incl.1 easyAccess freezer Box

Informazioni tecniche:

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (h x l x p): 186 x 60 x 66



A+++


multiAirflow

noFrost



Frigoriferi Side by Side. La flessibilità Siemens in formato extralarge.

Al giorno d'oggi la flessibilità è essenziale: stasera cucina mediterranea, domani sushi e poi un dolce o meglio una macedonia. E se a qualcuno viene un'improvvisa voglia di un drink? Ghiaccio a cubetti o tritato? Per tutti i desideri c'è una linea di frigoriferi che ha sempre la soluzione pronta: Siemens Side by Side.



Energia



noFrost

noFrost.
Sbrinare il
congelatore è già
un lontano ricordo.



hyperFresh

hyperFresh.
Sempre
più fresco.

Tutti gli elettrodomestici dotati di tecnologia noFrost raccolgono costantemente informazioni, ad esempio la temperatura dell'ambiente esterno o quante volte viene aperta la porta. Sulla base di questi dati, definiscono successivamente i cicli di sbrinamento del vano congelatore. Così non dovrete più sbrinare il freezer manualmente, risparmiando tempo e fatica. Il tutto nella garanzia della classe di efficienza energetica A++.



Luce LED

Tutto bene in vista:
l'illuminazione
a LED del vano frigorifero.

I frigoriferi Side by Side di Siemens sono il meglio che il panorama dei side by side possa offrire. La spettacolare illuminazione a LED, i balconcini, i cassetti e i ripiani profilati in acciaio diventano dettagli inconfondibili di stile. Carattere hi-tech, eleganza senza tempo.

Il cassetto hyperFresh assicura una freschezza più duratura ed è facilissimo da utilizzare. Forma e funzione sono state realizzate per regalarvi un ambiente ideale in cui conservare frutta e verdura. Vedrete la qualità, sentirete la freschezza e vi potrete abbandonare al gusto.

Ice&Water.
Acqua e ghiaccio
sempre a disposizione.

Per avere ghiaccio a cubetti, tritato o semplicemente un bicchiere di acqua fresca non si può fare a meno dello speciale distributore Ice&Water! Il suo design perfettamente a filo sulla porta ed il display LCD integrato non fanno che impreziosire e rendere ancora più esclusivi i Side by Side.



Frigo-congelatore Side by Side
InoxDoor

EAN: 4242003674741

€ 3.950,00

Informazioni generali:

- Classe di efficienza energetica: A++
- No Frost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale: 541 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Controllo LCD integrato nella porta
- Funzione raffreddamento „Super“
- Tasto „Super“ per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione memoryAlert
- Allarme ottico e acustico
- Allarme porta aperta
- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio. Con sicurezza bambini, luce LED
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Illuminazione interna a LED
- Maniglia verticale
- Aiuto per la chiusura della porta

Vano frigorifero:



- 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 1 ripiano scorrevole EasyShelf, 1 ripiano con sistema Easylift
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità. Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- 1 cassetto verdure su guide telescopiche
- Scompartimento „Chiller“
- Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli
- Scomparto burro e formaggio

Vano congelatore: ❄️

- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio. Con sicurezza bambini, luce LED
- Filtro acqua
- 2 cassette trasparenti di cui 1 Big Box
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini estraibili e reclinabili
- Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche:

- Cerniere a destra, cerniere a sinistra
- Aerazione motore attraverso zoccolino
- Apparecchio su 4 rotelle, piedini regolabili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 176 x 91 x 73



Vasca di raffreddamento completamente estraibile
con angolo d'apertura anta di 122°

Misure in mm



Frigo-congelatore Side by Side
InoxDoor
EAN: 4242003664704

€ 2.450,00

Informazioni generali:




- Classe di efficienza energetica: A+
- No Frost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 553 litri
- Display elettronico a 7 segmenti
- Tasto „Super” per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Funzione memoryAlert, allarme ottico ed acustico per aumento temperatura

Vano frigorifero:

- 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 1 ripiano scorrevole EasyShelf
- Controporta con 2 balconcini grandi e 2 piccoli
- Scomparto burro e formaggio
- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio.
Con sicurezza bambini, luce LED
- Filtro acqua
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità.
Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo

Vano congelatore:

- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili
- 2 cassette trasparenti di cui 1 Big Box
- Controporta con 4 balconcini estraibili e reclinabili
- Dispenser ghiaccio automatico
- Illuminazione interna a LED



Misure in mm



Frigo-congelatore Side by Side
InoxDoor

EAN: 4242003674772

€ 2.200,00

Informazioni generali:

- Classe di efficienza energetica: A+
- No Frost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale NO_FEATURE litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Funzione raffreddamento „Super“
- Tasto „Super“ per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione memoryAlert
- Allarme ottico e acustico
- Allarme porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Aiuto per la chiusura della porta

Vano frigorifero:



- 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 1 ripiano scorrevole EasyShelf
- 2 cassetti verdura trasparenti su guide telescopiche
- Controporta con 2 balconcini grandi e 2 piccoli
- Scomparto burro e formaggio
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità.
Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo

Vano congelatore: *


- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili
- 2 cassetti trasparenti di cui 1 Big Box
- Controporta con 5 balconcini estraibili e reclinabili
- iceTwister: dispenser ghiaccio
- Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche:

- Cerniere a destra, Cerniere a sinistra
- Aerazione motore attraverso zoccolino
- Apparecchio su 4 rotelle, piedini regolabili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 176 x 91 x 73



Vasca di raffreddamento completamente estraibile
con angolo d'apertura anta di 122°




Misure in mm





Design raffinato, massimo comfort, prestazioni eccellenti.

Siemens propone una gamma di piccoli elettrodomestici per la cucina che si distingue subito per il design moderno ed elegante. Ma è nelle prestazioni che raggiungono l'eccellenza: per preparazioni all'altezza di veri gourmet.



Nuovo sbattitore
ad immersione
MQ96580.



Dotato dell'impugnatura ergonomica softTouch così come degli accessori (frusta, ganci e piede) in acciaio inox lavabili in lavastoviglie, lo sbattitore MQ96580 di Siemens è lo strumento ideale per un utilizzo quotidiano nel massimo comfort. Il cavo flessibile a spirale garantisce grande libertà d'azione, mentre il motore di ultima generazione è potente ma allo stesso tempo leggero e silenzioso.



Nuovo frullatore
ad immersione
MQ67170.



Maneggevolezza grazie all'impugnatura softTouch, silenziosità grazie allo speciale motore che riduce le vibrazioni, funzione Turbo per le massime prestazioni. Il frullatore ad immersione MQ67170 garantisce risultati eccellenti nella preparazione di frullati e creme e grazie all'innovativa lama a 4 ali ed al mini tritatutto con lama in acciaio inox, è perfetto anche per tritare le nocciole o il parmigiano. Nulla è lasciato al caso: il piede e gli accessori infatti sono comodamente lavabili in lavastoviglie.

MR015FQ1	MQ67170
	
Tritatutto - nero EAN: 4242003634318 € 90,00	Frullatore ad immersione nero/grigio EAN: 4242003580660 € 125,00      
Informazioni generali: • Motore potente da 550 Watt • Interruttore a pressione con coperchio di sicurezza • Lama in acciaio inox • Contenitore in vetro da 1500 ml lavabile in lavastoviglie e utilizzabile nel microonde • Lama per tritare il ghiaccio • Disco per sbattere panna e uova • Facile da pulire, accessori lavabili in lavastoviglie	Informazioni generali: • Potenza: 750 Watt • Impugnatura ergonomica soft-touch • Grande maneggevolezza grazie all'impugnatura soft touch, ai tasti grandi e alla forma ergonomica • Motore silenzioso e con poche vibrazioni • 12 impostazioni di velocità • Funzione Turbo per prestazioni massime • Piede in acciaio inox di elevata qualità • Innovativa lama a 4 ali per risultati perfetti • Tasto "click" per espulsione del piede • Piede ed accessori lavabili in lavastoviglie (ad eccezione delle parti con ingranaggi) • Bicchiere trasparente graduato • Cavo flessibile a spirale • Minitritatutto con lame in acciaio inox ideale per piccole quantità • Lame tritagliaccio in acciaio inox • Frusta in acciaio inox per impasti morbidi con adattatore

MQ96580



Sbattitore ad immersione
nero/grigio

EAN: 4242003613764

€ 105,00



Informazioni generali:

- Potenza: 500 Watt
- Motore di ultima tecnologia: potente ma allo stesso tempo leggero e silenzioso
- Grande maneggevolezza grazie all'impugnatura soft touch, ai tasti grandi e alla forma ergonomica
- 5 velocità + intermittenza
- Funzione Turbo
- Tasto espulsione fruste / ganci / ed eventuale piede
- Fruste per montare
- Ganci in acciaio inox per impastare
- Piede in acciaio inox di elevata qualità
- Apertura posteriore per inserire il piede miscelatore
- Gli accessori si attaccano e staccano facilmente grazie al sistema brevettato.
- Cavo flessibile a spirale
- Minitratutto con lame in acciaio inox ideale per piccole quantità
- Bicchiere trasparente graduato con coperchio

TT86103



Tostafette compatto
sensor for senses

EAN: 4242003535585

€ 125,00

Informazioni generali:

- Potenza: 860 W
- Funzione quartzRoast: riscaldamento a vetro quarzo per una tostatura delicata
- Per 2 fette
- Isolamento termico a doppia parete
- Controllo digitale per selezionare la tostatura desiderata con funzione extraTost, croccante e memory
- Pulsante stop per interrompere la tostatura
- Centrazione della fetta automatica per una tostatura perfettamente uniforme
- Possibilità di espulsione manuale
- Sicurezza: spegnimento automatico
- Cassetto raccoglibriciole asportabile
- Avvolgicavo



Aspirapolvere per pavimenti
nero

EAN: 4242003688489

€ 189,00



Energia



quattro
Power
Technology



powerSecure
System



capacità 4 L



cavo 10 m

Informazioni generali:


- quattroPower Technology: tecnologia Siemens di alto livello per ottimi risultati di pulizia con un basso consumo energetico
- powerSecure System: per risultati ottimali anche quando il sacchetto è pieno
- Si consiglia l'utilizzo dei sacchetti PowerProtect (autosigillanti) per garantire elevate prestazioni anche quando si riempie il sacchetto.
- Classe B di efficacia pulente su pavimenti (secondo l'etichetta energetica degli aspirapolvere (Eu No.665/2013)
- Spazzola SilentClean Premium: silenziosa con prestazioni elevate
- 2 accessori integrati: bocchetta per fessure/angoli e imbottiti
- Tubo telescopico
- Impugnatura ergonomica
- Capacità sacchetto filtro: 4 l
- Raggio d'azione: 10 m
- Avvolgicavo automatico
- 2 maniglie per il trasporto
- Regolazione elettronica della potenza
- Indicatore sacchetto pieno
- Doppia posizione di parcheggio
- 3 ruote sterzanti
- Peso: 4.7 kg

Efficienza energetica:

- Classe di efficienza energetica: A

Filtri:

- Filtro HEPA: adatto a chi soffre di allergie.
Raggiunge la classe di ri-emissione della polvere A



Made in Germany in dimensioni compatte.



QuattroPower
Technology.

Siemens. Un nuovo motore più efficiente, una nuova spazzola efficace e silenziosa, un nuovo sacchetto dalle elevate prestazioni e flussi d'aria riprogettati e ottimizzati. È quattroPower Technology di Siemens, per ottimi risultati di pulizia e con consumo energetico in classe A.



PowerSecure
System.

Per prestazioni ottimali che durano nel tempo, anche a sacchetto pieno. Grazie all'ampio vano, il nuovo sacco powerProtect può aprirsi liberamente e, grazie al nuovo materiale multi-strato, consente una migliore raccolta della polvere. Inoltre, il rinnovato sistema di filtrazione consente un miglior flusso d'aria che si traduce in alte prestazioni di pulizia.



Grandi performance
in dimensioni
compatte.

Il nuovo Z3.0 è potente e compatto. Davvero semplice da utilizzare, è possibile riporlo in spazi ristretti. Il sacchetto interno ha capienza di ben 4 litri e va quindi sostituito con minor frequenza, mentre il cavo da 10 metri consente la massima libertà di azione. Le 3 ruote sterzanti infine, lo rendono particolarmente stabile e maneggevole.



Flessibilità ed efficienza in un unico prodotto. Anzi, due.

Semplicemente geniale.

Due prodotti in uno.

VB H14401 di Siemens è molto più di un semplice aspirapolvere. Si trasforma in una comodissima scopa elettrica senza cavo capace di un'autonomia di ben 30 minuti, e all'occorrenza diventa anche un efficace e maneggevole aspirabriciole.

Praticità e comfort in ogni occasione.

Anche quando non viene utilizzato, il nuovo VB H14401 dà il meglio di sé. È infatti possibile riporlo in piccoli spazi senza problemi, grazie alla sua particolare struttura che consente di ripiegarlo comodamente. Oppure è possibile lasciarlo in piedi senza appoggiarlo, in quanto è anche autoportante: il massimo della flessibilità e del comfort!



VBH14401



Scopa elettrica senza cavo

EAN: 4242003607114

€ 205,00

Informazioni generali:

- 2in1: Aspirabriciole e Scopa elettrica senza filo in un unico apparecchio
- Tempo di utilizzo: fino a 30 minuti
- Due impostazioni di potenza
- Autoportante, è in grado di stare in piedi senza essere appoggiato e senza base
- Salvaspazio grazie alla possibilità di ripiegare il manico su se stesso
- Elettrospazzola battitappeto
- Capacità del contenitore: 300 ml
- Nuove batterie Ni-MH: Elevate performance, ma amiche dell'ambiente
- Indicatore livello batteria
- Filtro lavabile
- Base ricarica da pavimento o da muro
- Colore: nero
- Peso: 2.8 kg
- Dimensioni: 1130x200 mm



Ferro da stiro extremePower

EAN: 4242003640425

€ 79,00



Informazioni generali:

- Potenza: 2200 W max.
- Piastra titaniumGlissée con scanalature vapore e design a "3 Zone" per un'ideale distribuzione del vapore ed un'eccezionale scorrevolezza
- QuickFill: serbatoio facile da riempire/svuotare grazie all'ampia apertura.

Prestazioni:

- Vapore continuo: 25 g/min
- Colpo di vapore: 90 gr
- Vapore verticale costante per rinfrescare i tessuti
- Impostazione variabile vapore

Caratteristiche aggiuntive:

- 2 funzioni anti-calc: sistema di autopulizia con sistema anticalcare integrato
- Cavo con connettore flessibile
- Serbatoio: 220 ml
- Spia luminosa
- Tasto spray



Velocità, comfort e potenza. Il ferro da stiro extremePower.



Piastra
titaniumGlissée.

Il ferro da stiro extremePower è dotato dell'esclusiva piastra titaniumGlissée. Grazie al caratteristico design a 3 zone con scanalature, garantisce un'ideale distribuzione del vapore ed un'eccezionale scorrevolezza.

ExtremePower:
per stirare
senza sforzo.

Grazie ai suoi 2200 Watt di potenza, il ferro da stiro Siemens extremePower consente di eliminare le pieghe senza sforzo. Il potente colpo di vapore a 90 g/min, penetra a fondo nei tessuti e permette di affrontare anche le pieghe più difficili.

INFORMAZIONI TECNICHE FORNI ELETTRICI

CODICE MODELLO	HN678G4S6	HN678G4W1	HM678G4S1	HM676GOS6
Serie	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Colore	acciaio inox	bianco	nero e acciaio	acciaio inox
Codice EAN	4242003672174	4242003672181	4242003658772	4242003739952
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA*				
Classe di efficienza energetica				
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)				
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)				
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)				
Numero di cavità	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	67	67	67	67
INFORMAZIONI GENERALI				
Massima potenza del microonde (W)	900	900	900	900
Peso netto (kg)	50,000	50,000	47,000	46,000
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	120	120	120	120
Tipo di spina	schuko	schuko	schuko	schuko
Riscald. S/I temperatura max. (°C)	300	300	300	300
Aria calda temperatura max. (°C)	275	275	275	275
Sistema di pulizia	pirolitico	pirolitico	pirolitico	pirolitico
Consumo energia pirolisi min. (kWh)	3,30	3,30	3,30	3,30
Consumo energia pirolisi max. (kWh)	4,80	4,80	4,80	4,80
Altezza della cavità (mm)	357	357	357	357
Larghezza della cavità (mm)	480	480	480	480
Profondità della cavità (mm)	392	392	392	392
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	3650	3650	3650	3650
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente (A)	16	16	16	16
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

HM636GNS1	HM636GNW1	HB676G0S1F	HM633GBS1	HB675GBS1J	HB656GHS1	HB635GBS1J	HB633GBS1J
iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
nero e acciaio	bianco	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio
4242003671894	4242003671900	4242003671764	4242003671870	4242003672426	4242003671658	4242003672396	4242003673980
		A+		A+	A	A+	A+
		81,2		81,2	87,1	81,2	81,2
		0,87		0,87	0,90	0,87	0,87
		0,69		0,69	0,74	0,69	0,69
1	1	1	1	1	1	1	1
elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
67	67	71	67	71	71	71	71
900	900		900				
44,000	42,000	34,000	40,000	38,000	37,000	35,000	35,000
120	120	120	120	120	120	120	120
schuko	schuko	schuko	schuko	schuko	schuko	schuko	schuko
300	300	300	300	300	300	300	300
275	275	275	275	275	275	275	275
parete posteriore catalitica	parete posteriore catalitica	pirolitico	parete posteriore catalitica	pirolitico	ecoClean	parete posteriore catalitica	parete posteriore catalitica
		3,30		3,30			
		4,80		4,80			
357	357	357,0	357	35,7	35,7	35,7	35,7
480	480	480,0	480	48,0	48,0	48,0	48,0
392	392	415,0	392	41,5	41,5	41,5	41,5
3650	3650	3650	3650	2850	3650	2850	2850
220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240	220-230	220-230
16	16	16	16	13	16	13	13
60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	50; 60
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

INFORMAZIONI TECNICHE FORNI ELETTRICI

CODICE MODELLO	HB633GBW1J	HB65LR555F	HB65RR555F	HB63AB521J	HB63AB621J
Serie	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500
Colore	bianco	acciaio inox	acciaio inox	nero e acciaio	nero
Codice EAN	4242003674000	4242003734223	4242003734346	4242003576472	4242003576496
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA*					
Classe di efficienza energetica	A+	A	A	A	A
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	81,2	87,70	87,70	86,4	86,4
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,87	0,96	0,96	0,89	0,89
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,69	0,71	0,71	0,66	0,66
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	71	63	63	65	65
INFORMAZIONI GENERALI					
Massima potenza del microonde (W)					
Peso netto (kg)	35,000	41,000	41,000	35,000	36,000
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	120	120	120	120	120
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Riscald. S/I temperatura max. (°C)	300	300	300	300	300
Aria calda temperatura max. (°C)	275	275	275	275	275
Sistema di pulizia	parete posteriore catalitica	pirolitico	pirolitico	pirolitico	pirolitico
Consumo energia pirolisi min. (kWh)		2,50	2,50	2,50	2,50
Consumo energia pirolisi max. (kWh)		4,70	4,70	4,70	4,70
Altezza della cavità (mm)	35,7	329,0	329,0	32,9	32,9
Larghezza della cavità (mm)	48,0	479,0	479,0	47,9	47,9
Profondità della cavità (mm)	41,5	400,0	400,0	40,0	40,0
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2850	3650	3650	2850	2850
Tensione (V)	220-230	220-240	220-240	220-230	220-230
Corrente (A)	13	16	16	16	16
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

HB43AB521J	HB23AB523	HB21AB523J	HB21AB521	HB331E1J	HB311E2J	HB211E0J	HV541ANS0
iQ500	iQ500	iQ300	iQ300	iQ100	iQ100	iQ100	iQ500
nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio
4242003585528	4242003619926	4242003586853	4242003619919	4242003674369	4242003674352	4242003678657	4242003666555
A	A	A	A	A	A	A	A
98,8	101,2	101,2	101,2	98,8	98,8	106	103,4
0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	1,10
0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,89	0,99
1	1	1	1	1	1	1	1
elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
67	67	67	67	67	67	67	77
34,000	36,000	32,000	35,000	32,000	32,000	31,000	48,000
120	120	120	120	100	100	100	115
Schuko	Schuko	Schuko		Schuko	Schuko	Schuko	
270	270	270	270	270	270	270	250
270	270	270	270	270	270	270	250
ecoClean	parete posteriore catalitica	parete posteriore catalitica	parete posteriore catalitica				parti laterali catalitiche
32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	30,8
47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	61,5
42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	40,5
2850	3000	2750	2900	2900	2900	2800	3000
220-230	220-240	220-230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
16	16	16	16	13	13	13	16
50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, KEMA	CE, KEMA	CE, KEMA	CE

INFORMAZIONI TECNICHE FORNI COMPATTI E MICROONDE

CODICE MODELLO	CN678G4S6	CS658GRS6	CM676GBS1	CM636GBS1
Nome/famiglia prodotto	Forno da incasso compatto	Forno da incasso compatto	Forno da incasso compatto	Forno da incasso compatto
Colore principale	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio
Codice EAN	4242003679876	4242003671474	4242003658376	4242003658352
INFORMAZIONI GENERALI				
Peso netto (kg)	42,0	36,0	41,0	36,0
Apertura porta	maniglia	maniglia	maniglia	maniglia
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	120	120	120	120
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza vano cottura (mm)	237	235	237	237
Larghezza vano cottura (mm)	480	480	480	480
Profondità vano cottura (mm)	392	415	392	392
Materiale della cavità	acciaio smaltato	acciaio smaltato	acciaio smaltato	acciaio smaltato
Massima potenza del microonde (W)	1000		1000	1000
Massima potenza del grill (W)	2800	2800	2800	2800
Consumo energia pirolisi min. (kWh)	2,70		2,70	
Consumo energia pirolisi max. (kWh)	4,00		4,00	
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Potenza max assorbita (W)	3650	3300	3650	3650
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente (A)	16	16	16	16
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA*				
Classe di efficienza energetica		A+		
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)		81,30		
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)		0,73		
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)		0,61		
Numero di cavità	1	1		
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica		
Volume cavità (l)	45	47		

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

CM633GBS1	CM633GBW1	CD634GBS1	CB635GBS1	BE634LGS1	BF634LGS1	BF634LGW1
Forno da incasso compatto	Forno da incasso compatto	Forno da incasso compatto a vapore	Forno compatto	Forno a microonde con grill	Forno a microonde	Forno a microonde
nero e acciaio	bianco	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	bianco
4242003658345	4242003671337	4242003658338	4242003672341	4242003676363	4242003676400	4242003676424
37,0	35,0	25,0	29,0	19,0	16,0	17,0
maniglia	maniglia	maniglia	maniglia	tasto	tasto	tasto
120	120	120	120	150	150	150
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
237	237	265	237	220	220	220
480	480	325	480	350	350	350
392	392	439	415	270	270	270
acciaio smaltato	acciaio smaltato	acciaio inox	acciaio smaltato	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
1000	1000			900	900	900
2800	2800		2800	1300		
3650	3650	1900	3000	1990	1220	1220
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
16	16	10	16	10	10	10
50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
			A+			
			81,30			
			0,73			
			0,61			
			1			
			elettrica			
			47			

INFORMAZIONI TECNICHE FORNI COMPATTI E MICROONDE

CODICE MODELLO	HF24G564	HF24M564	HF15M564	HF24G564
Nome/famiglia prodotto	Forno a microonde	Forno a microonde	Forno a microonde	Forno a microonde
Colore principale	nero e silver	nero e silver	nero e silver	nero e silver
Codice EAN	4242003658598	4242003658574	4242003658420	4242003658598
INFORMAZIONI GENERALI				
Peso netto (kg)	19,0	19,0	16,0	18,0
Apertura porta	tasto	tasto	tasto	tasto
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	130	130	130	130
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza vano cottura (mm)	208	208	221	208
Larghezza vano cottura (mm)	328	328	308	328
Profondità vano cottura (mm)	369	369	298	369
Materiale della cavità	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Massima potenza del microonde (W)	900	900	800	900
Massima potenza del grill (W)	1200			1200
Consumo energia pirolisi min. (kWh)				
Consumo energia pirolisi max. (kWh)				
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Potenza max assorbita (W)	1450	1450	1270	1450
Tensione (V)	220-230	220-230	220-230	220-230
Corrente (A)	10	10	10	10
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Certificati di omologazione	CE	CE	CE	CE
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA*				
Classe di efficienza energetica				
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)				
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)				
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)				
Numero di cavità				
Tipo di alimentazione				
Volume cavità (l)				

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

INFORMAZIONI TECNICHE MACCHINA DEL CAFFÈ

CODICE MODELLO	CT636LES6
Tipologia	Macchina del caffè da incasso
Colore principale	acciaio inox
Codice EAN	4242003703595
INFORMAZIONI GENERALI	
Peso netto (kg)	26,66
Lunghezza del cavo di aliment. elettrica (cm)	1,7
Tipo di spina	Schuko
Capacità serbatoio acqua (lt)	2,4
Capacità contenitore caffè in chicchi (g)	500
Pressione della pompa (bar)	19
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	1600
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Certificati di omologazione	CE, Eurasian, VDE

INFORMAZIONI TECNICHE SCALDAVIVANDE

CODICE MODELLO	BI630DNS1	BI630CNS1	BI630CNW1	BI630ENS1
Nome/famiglia prodotto	Scaldavivande	Scaldavivande	Scaldavivande	Cassetto
Colore/materiale del frontale	acciaio inox	acciaio inox	bianco	acciaio inox
Codice EAN	4242003676615	4242003676561	4242003676608	4242003676646
INFORMAZIONI GENERALI				
Peso netto (kg)	19,0	16,0	16,0	12,0
Lunghezza cavo di aliment. elettrica (cm)	150	150	150	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	
Capacità max di piatti	40	12	12	14
Numero massimo di tazzine del caffè	192	64	64	64
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	810	810	810	
Corrente (A)	10	10	10	
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60	
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A INDUZIONE E PIANI ELETTRICI

CODICE MODELLO	EH875KU12E	EX975LXC1E	EX875KYE1E	EX801LYC1E	EX875LYC1E
Tipologia	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione
Codice EAN	4242003734612	4242003692301	4242003698235	4242003716946	4242003705582
INFORMAZIONI GENERALI					
Peso netto (kg)	26,00	22,00	18,00	18,00	18,00
Numero di zone cottura	free max 4 pentole	5	4	4	4
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
POTENZE ZONE COTTURA					
Potenza 1ª zona cottura		2.2	2.2	2.2	2.2
Potenza 2ª zona cottura		2.2	2.2	2.2	2.2
Potenza 3ª zona cottura		2.2	2.2	2.2	2.2
Potenza 4ª zona cottura		2.2	2.2	2.2	2.2
Potenza 5ª zona cottura					
DIMENSIONI PRODOTTO					
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)	59.2 x 750-780 x 490-500	51 x 880-880 x 490-500	51 x 750-780 x 490-500	56 x 780-796 x 500-516	51 x 750-780 x 490-500
Dimensioni del prodotto (mm)	59.2 x 812 x 520	51 x 912 x 520	51 x 812 x 520	56 x 792 x 512	51 x 812 x 520
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Potenza max. assorbita (W)	7200	11100	7400	7400	7400
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR

CODICE MODELLO	ED875FSB1E	ED651FSB1E	EH601FEB7E	EH645BE18E	EH611BE10J
Tipologia	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione
Codice EAN	4242003698082	4242003715925	4242003716045	4242003624692	4242003683149
INFORMAZIONI GENERALI					
Peso netto (kg)	15,00	13,00	12,00	11,00	10,00
Numero di zone cottura	4	4	4	4	4
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	110,0	110,0	110,0	110,0	150,0
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
POTENZE ZONE COTTURA					
Potenza 1ª zona cottura	2.2	2.2	1.8	1.8	2.3
Potenza 2ª zona cottura	2.2	2.2	1.8	1.8	1.4
Potenza 3ª zona cottura	2.6	1.4	1.4	1.4	2.3
Potenza 4ª zona cottura	1.4	1.8	2.2	2.2	1.4
Potenza 5ª zona cottura					
DIMENSIONI PRODOTTO					
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)	51 x 750-780 x 490-500	51 x 560-560 x 490-500	56 x 560-576 x 500-516	55 x 560-560 x 490-500	51 x 560-560 x 480-480
Dimensioni del prodotto (mm)	51 x 812 x 520	51 x 592 x 522	56 x 572 x 512	55 x 583 x 513	51 x 600 x 515
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Potenza max. assorbita (W)	7400	6900	7400	4600	4500
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE

EX275FXB1E	EH879SP17E	EH875MP17E	EX675LYC1E	EX775LEC1E	EX679FEC1E	EX675LEC1E
induzione	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione
4242003701218	4242003627501	4242003628867	4242003715291	4242003716908	4242003716892	4242003716854
15,00	16,00	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00
4	5	5	4	4	4	4
110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
2.2	1.4	1.4	2.2	2.2	2.2	2.2
2.2	2.2	2.2	2.2	1.4	1.4	1.4
2.2			2.2	2.2	2.2	2.2
51 x 880-880 x 330-330	51 x 750-780 x 490-500	51 x 750-780 x 490-500	51 x 560-560 x 490-500	51 x 560-560 x 490-500	51 x 560-560 x 490-500	51 x 560-560 x 490-500
51 x 912 x 350	51 x 812 x 520	51 x 812 x 520	51 x 602 x 520	51 x 710 x 520	51 x 602 x 520	51 x 602 x 520
7400	7200	7200	7400	7400	7400	7400
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR

EH631BA68J	ET875FC17D	ET675FN17E	ET601FN17	ET645FF17E
induzione	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
4242003625156	4242003613481	4242003612811	4242003613047	4242003615171
10,0	11,00	8,00	7,00	8,00
4	4	4	4	4
110,0				
Schuko	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
1.4	0.75 ; 2.2	2	2	1.2
1.8	1.2	1.8 , 2.6	1.8 ; 2.6	2
1.4	1.5 ; 2.4	1.2	1.2	1.2
1.8		1 ; 2.2	1 ; 2.2	0.9 ; 2.2
	0.9 ; 1.75 ; 2.1			
51 x 560-560 x 490-500	45 x 780 x 500	45 x 560 x 490-500	51 x 560 x 500	49 x 560 x 490-500
51 x 592 x 522	51.0 x 812 x 520	51.0 x 602 x 520	51.0 x 572 x 512	52.0 x 583 x 513
2990	7600	7500	7500	6600
220-240	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
50; 60	220-240	220-240	220-240	220-240
CE	CE, VDE	CE, AENOR	CE, VDE, ROSTEST	CE, VDE, ROSTEST

CODICE MODELLO	ET475FUB1E	ET475FYB1E	ER326AB70E
Tipologia	Grill	Teppan Yaki	piano a gas
Codice EAN	4242003687611	4242003689127	4242003601150
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	15,00	11,00	8,00
Numero di bruciatori a gas			1
Numero di piastre radianti			0
Numero di piastre a induzione			
Numero zone cottura	2	1	1
Materiale della griglia	ghisa	-	griglie in ghisa lavabile in lavastoviglie
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100	100	100
Tipo di spina	senza spina	acciaio inox	senza spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas			termosicurezza
POTENZE ZONE COTTURA			
Potenza del 1° elemento riscaldante			0.3-6
Potenza del 2° elemento riscaldante			
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas			
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,4	1,9	
Dati nominali collegamento gas (W)			6000
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE

ER326BB70E	ET375FFB1E	EH375FBB1E	EX375FXB1E	ET375FUB1E	ET375FAB1E
piano a gas	induzione	induzione	induzione	Grill modulari	Friggitrici
4242003601297	4242003689189	4242003691731	4242003697405	4242003687635	4242003689073
6,00	4,00	7,00	8,00	12,00	9,00
2	0	-	0	-	-
0	2	-	0	-	-
	0	2	2	-	-
2	2	2	2	2	1
griglie in ghisa lavabile in lavastoviglie	-	-	-	ghisa	-
100	100	110	110	100	100
senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	acciaio inox
termosicurezza					
0.4-1.9	0.8 ; 2	2.2	2.2		
0.6-2.8	1.2	1.4	2.2		
	3,2	3,7	3,7	2,4	2,5
4700					
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50
CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	CE, VDE	CE, VDE

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A GAS

CODICE MODELLO	EC615PB80E	EC645HB80E	EC645HC90E	EC645PB80E	EC675PB21E	EC715QB80E	EC745QB80E
Colore della superficie	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Codice EAN	4242003422175	4242003420560	4242003420591	4242003421734	4242003571675	4242003422472	4242003422496
INFORMAZIONI GENERALI							
Peso netto (kg)	9,00	9,00	11,00	9,00	16,00	12,00	12,00
Numero di bruciatori a gas	4	4	4	4	4	5	5
Materiale griglie	griglie in acciaio smaltato	griglie in acciaio smaltato	griglie in ghisa	griglie in acciaio smaltato	griglie in ghisa	griglie in acciaio smaltato	griglie in acciaio smaltato
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
POTENZE ZONE COTTURA (MIN-MAX)							
1° elemento riscaldante	0.35-1.7	1.55-3.3	1.55-3.3	0.35-1.7	0.35-1.7	0.33-1	0.33-1
2° elemento riscaldante	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7
3° elemento riscaldante	0.5-3	0.5-3	0.5-3	0.5-3	0.5-3	1.55-4	1.55-4
4° elemento riscaldante	0.33-1	0.33-1	0.33-1	0.33-1	0.33-1	0.5-3	0.5-3
5° elemento riscaldante						0.35-1.7	0.35-1.7
6° elemento riscaldante							
COLLEGAMENTI ELETTRICI							
Dati nominali collegamento gas (W)	7400	9000	9000	7400	7400	11400	11400
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

CODICE MODELLO	EC945TB91E	ED885RB90E	ED895RB90E	EP612HB21E	EP616HB21E	EP616PB21E	EP712QB21E
Colore della superficie	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	bianco	nero	nero	bianco
Codice EAN	4242003428894	4242003466667	4242003466544	4242003677674	4242003527849	4242003527948	4242003677681
INFORMAZIONI GENERALI							
Peso netto (kg)	16,00	16,00	14,00	14,00	14,00	13,00	16,00
Numero di bruciatori a gas	6	5	5	4	4	4	5
Materiale griglie	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
POTENZE ZONE COTTURA (MIN-MAX)							
1° elemento riscaldante	1.55-3.3	0.33-1	0.33-1	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.33-1
2° elemento riscaldante	0.33-1	1.7	1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7
3° elemento riscaldante	0.35-1.7	0.3-5	0.3-5	1.55-3.3	1.55-3.3	0.5-3	1.55-4
4° elemento riscaldante	0.35-1.7	0.5-3	0.5-3	0.33-1	0.33-1	0.33-1	0.5-3
5° elemento riscaldante	1.55-3.3	0.35-1.7	0.35-1.7				0.35-1.7
6° elemento riscaldante	0.33-1						
COLLEGAMENTI ELETTRICI							
Dati nominali collegamento gas (W)	12000	12400	12400	7700	7700	7400	11400
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

EC745RB90E	EC845IB90E	EC845QB80E	EC845QB90E	EC845SB90E	EC875QB21E	EC875SB21E	EC945RB91E
acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
4242003422526	4242003428610	4242003616772	4242003616789	4242003428740	4242003571699	4242003571750	4242003428849
15,00	13,00	14,00	12,00	14,00	17,00	17,00	16,00
5	4	5	5	5	5	5	5
griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in acciaio smaltato	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	150,0
senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
0.33-1	1.55-4	0.33-1	0.33-1	0.3-5	0.33-1	1.55-4	0.5-3
0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.5-3	0.35-1.7		0.33-1
1.55-5	0.5-3	1.55-0.4	1.55-0.4	1.55-3	1.55-4	0.5-3	0.3-5
0.5-3	0.33-1	0.5-3	0.5-3	0.35-1.7	0.5-3	0.35-1.7	0.35-1.7
0.35-1.7		0.35-1.7	0.35-1.7	0.33-1	0.35-1.7	0.33-1	0.35-1.7
12400	9700	11400	11400	12400	11400	11400	12400
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

EP816QB21E	EP916QB91E	ER626PB70E	ER726RB71E	ER926SB70E
nero	nero	acciaio inox nero	acciaio inox nero	acciaio inox nero
4242003584521	4242003591857	4242003601372	4242003631591	4242003601617
18,00	22,00	11,00	15,00	18,00
5	5	4	5	5
griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
100,0	150,0	100,0	100,0	150,0
senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
0.33-1	0.33-1	0.4-1.9	0.4-1.9	0.3-6
0.35-1.7	0.35-1.7	0.3-1.1	0.4-1.9	0.4-1.9
1.55-4	1.55-4	0.6-2.8	0.18-4.2	0.6-2.8
0.5-3	0.5-3	0.4-1.9	0.6-2.8	0.4-1.9
0.35-1.7	0.35-1.7		0.3-1.1	0.3-1.1
11400	11400	7700	11900	13700
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
CE	CE	CE	CE	CE

INFORMAZIONI TECNICHE CAPPE ASPIRANTI

CODICE MODELLO	LF26RH560	LC91KB672	LD97AA670
Serie	iQ700	iQ700	iQ700
Tipologia	Cappa tradizionale	Cappa a camino a muro	Cappa a scomparsa tavolo
Colore del corpo	acciaio inox	nero e acciaio inox	acciaio inox e e nero
Codice EAN	4242003738351	4242003681305	4242003628591
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	28,0	23,0	42,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)		130	150
Tipo di spina	senza spina	Schuko	Schuko
Numero di luci	2	3	1
Tipo di lampadine utilizzate		LED	LED
Luminanza totale (lux)	58	806	200
Potenza totale delle lampadine (W)	12	9	10
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150	120 / 150	150
Massima potenza ricircolo aria (m3/h)	780	380	440
Massima potenza espulsione aria (m3/h)		580	450
Altezza del prodotto (mm)	245-245	865-1153/865-1263	652-1052/652-1052
Larghezza del prodotto (mm)	1200	900	880
Profondità del prodotto (mm)	700	426	352
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Rumorosità con stadio intensivo (dB(A) re 1pW)			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	192	269	285
Corrente (A)	16	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	230
Frequenza (Hz)	50	60; 50	50
Certificati di omologazione	CE	CE, VDE	CE, VDE
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA *			
Classe di efficienza energetica		A	C
Indice di efficienza energetica % (EEIhood)		47,2	79,7
Consumo annuo energetico AEChood (kWh/anno)		39	110,1
Efficienza fluidodinamica % (FDEhood)		33,20	18,50
Classe di efficienza fluidodinamica		A	C
Efficienza luminosa Lx (Lehood)		129,00	29,00
Classe di efficienza luminosa		A	A
Efficienza di filtraggio dei grassi % (GFEhood)		89,10	69,00
Classe di efficienza energetica del filtraggio dei grassi		B	D
Fusso d'aria alla potenza minima / uso normale (m3/h)		200	220
Fusso d'aria alla potenza massima / uso normale (m3/h)		580	450
Fusso d'aria in uso intensivo o boost (m3/h)		800	710
Potenza sonora alla potenza minima / uso normale dB (A)		40	46
Potenza sonora alla potenza massima / uso normale dB (A)		62,00	61,00
Potenza sonora in uso intensivo o boost dB (A)		68	70
Consumo di energia in modalità "spento" (w)		0,47	3,1
Consumo di energia in modalità "standby" (w)			

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

LC91BA582	LC98KD672	LF91BA582	LC98KA572	LC98BA572
iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Cappa a camino a muro	Cappa a camino a muro	Cappa a isola	Cappa a camino a muro	Cappa a camino a muro
acciaio inox	nero	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
4242003675731	44242003681459	4242003675779	4242003675700	4242003675748
21,0	27,0	33,0	22,0	20,0
130	130	130	130	130
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
3	2	4	3	3
LED	LED	LED	LED	LED
897	209	888	779	897
9	2	12	9	9
150 / 120	120 / 150	120 / 150	120 / 150	150 / 120
410	410	430	360	360
560	600	570	420	460
628-954	1023-1363/1023-1473	744-924	865-1153/865-1263	628-954/628-1064
900	900	900	900	900
500	348	600	417	500
				68
269	272	272	169	169
10	10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50; 60	50; 60	60; 50	50; 60	60; 50
CE, VDE	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
A	A	A	A+	A+
51,8	47,8	53,8	42,6	43,2
36,6	48,1	39,6	30,3	37,2
30,90	32,40	31,50	35,00	36,7
A	A	A	A	A
100,00	95,00	74,00	87,00	100,00
A	A	A	A	A
95,80	62,00	96,80	93,60	79,60
A	E	A	C	C
220	190	230	270	300
560	600	570	420	460
690	810	710	790	860
45	41	41	48	46
66,00	62,00	63,00	54,00	55,00
71	73	68	68	68
0,56	0,85	0,56	0,25	0,25

INFORMAZIONI TECNICHE CAPPE ASPIRANTI

CODICE MODELLO	LC86KA670	LC97BB532	LC97BC532
Serie	iQ500	iQ300	iQ300
Tipologia	Cappa a camino a muro	Cappa a camino a muro	Cappa a camino a muro
Colore del corpo	nero	acciaio inox	acciaio inox
Codice EAN	4242003653340	4242003650332	4242003650530
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	18,0	19,0	18,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	130	130	130
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Numero di luci	2	3	3
Tipo di lampadine utilizzate	alogeno	LED	LED
Luminanza totale (lux)	356	897	897
Potenza totale delle lampadine (W)	40	9	9
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120 / 150	120 / 150	150 / 120
Massima potenza ricircolo aria (m3/h)	520	350	350
Massima potenza espulsione aria (m3/h)	600	460	460
Altezza del prodotto (mm)	800-988/902-1100	628-954/628-1064	628-954/628-1064
Larghezza del prodotto (mm)	798	900	900
Profondità del prodotto (mm)	339	500	500
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Rumorosità con stadio intensivo (dB(A) re 1pW)			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	290	139	139
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	60; 50	60; 50
Certificati di omologazione	CE	CE, VDE	CE, VDE
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA *			
Classe di efficienza energetica	C	A+	A+
Indice di efficienza energetica % (EEIhood)	82,9	42,7	42,7
Consumo annuo energetico AEChood (kWh/anno)	122,3	32,5	32,5
Efficienza fluidodinamica % (FDEhood)	20,10	34,80	34,80
Classe di efficienza fluidodinamica	C	A	A
Efficienza luminosa Lx (Lehood)	9,00	100,00	100,00
Classe di efficienza luminosa	E	A	A
Efficienza di filtraggio dei grassi % (GFEhood)	62,00	80,00	80,00
Classe di efficienza energetica del filtraggio dei grassi	E	C	C
Fusso d'aria alla potenza minima / uso normale (m3/h)	300	310	310
Fusso d'aria alla potenza massima / uso normale (m3/h)	600	460	460
Fusso d'aria in uso intensivo o boost (m3/h)	690	730	730
Potenza sonora alla potenza minima / uso normale dB (A)	52	45	45
Potenza sonora alla potenza massima / uso normale dB (A)	67,00	55,00	55,00
Potenza sonora in uso intensivo o boost dB (A)	70	65	65
Consumo di energia in modalità "spento" (w)	0,6	0,22	0,22
Consumo di energia in modalità "standby" (w)	0,3		

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

LI67SA680	LI97SA530	LI67SA530	LI64MA520	LB88574
iQ700	iQ300	iQ300	iQ100	iQ500
Telescopica	Telescopica	Telescopica	Telescopica	Cappa a scomparsa
acciaio inox	grigio metallizzato	grigio metallizzato	grigio metallizzato	acciaio inox
4242003723500	4242003723357	4242003723333	4242003717714	4242003681534
12,0	13,0	11,0	13,0	10,0
175	175	175	175	150
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
2	2	2	2	2
LED	LED	LED	alogeni	LED
683	569	683	403	266
6	6	6	40	2
150 / 120	150 / 120	120 / 150	120 / 150	150 / 120
290	300	300	190	300
400	420	400	400	630
426-426/426-426	426-426/426-426	426-426/426-426	203-203/203-203	418-418/418-418
598	898	598	598	860
290	290	290	290	300
66	68	68		
146	146	146	145	277
10	10	10	10	3
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50; 60	60; 50	60; 50	50	50
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
A	A	A	C	C
49,9	50,1	50,2	79,1	78,4
34,1	35,1	35,3	66,3	105,1
29,4	30,7	29,6	21,3	18,70
A	A	A	C	C
114	95	114	10	121,00
A	A	A	E	A
87,20	86,2	85,3	86,6	75,00
B	B	B	B	D
210	230	220	280	340
400	420	400	400	630
700	740	740		730
40	43	43	59	52
54,00	55	55	68	65,00
66	68	68		68
0,48	0,19	0,19		0,4

INFORMAZIONI TECNICHE CAPPE ASPIRANTI

CODICE MODELLO	LB75564	LB54564	LB23364
Serie	iQ300	iQ300	iQ100
Tipologia	Cappa a camino a muro	Cappa a scomparsa	Cappa a scomparsa
Colore del corpo	acciaio inox	grigio metallizzato	grigio metallizzato
Codice EAN	4242003271865	4242003271841	4242003271834
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	9,0	8,0	5,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	130	130	130
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Numero di luci	2	2	2
Tipo di lampadine utilizzate	alogeno	alogeno	alogeno
Luminanza totale (lux)	345	335	150
Potenza totale delle lampadine (W)	40	40	60
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150 / 120	150 / 120	120
Massima potenza ricircolo aria (m3/h)	320	340	160
Massima potenza espulsione aria (m3/h)	430	380	170
Altezza del prodotto (mm)	255-255/255-255	255-255/255-255	235-235/235-235
Larghezza del prodotto (mm)	730	530	530
Profondità del prodotto (mm)	380	380	280
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Rumorosità con stadio intensivo (dB(A) re 1pW)			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	240	310	230
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA *			
Classe di efficienza energetica	D	E	E
Indice di efficienza energetica % (EEIhood)	88,7	104,9	107,8
Consumo annuo energetico AEChood (kWh/anno)	114,5	171,9	129,2
Efficienza fluidodinamica % (FDEhood)	17,30	7,80	5,80
Classe di efficienza fluidodinamica	D	F	F
Efficienza luminosa Lx (Lehood)	9,00	8,00	3,00
Classe di efficienza luminosa	E	F	G
Efficienza di filtraggio dei grassi % (GFEhood)	86,70	87,70	53,40
Classe di efficienza energetica del filtraggio dei grassi	B	F	F
Fusso d'aria alla potenza minima / uso normale (m3/h)	210	270	130
Fusso d'aria alla potenza massima / uso normale (m3/h)	430	380	170
Fusso d'aria in uso intensivo o boost (m3/h)	630	490	250
Potenza sonora alla potenza minima / uso normale dB (A)	44	53	49
Potenza sonora alla potenza massima / uso normale dB (A)	61,00	61,00	55,00
Potenza sonora in uso intensivo o boost dB (A)	71	67	65
Consumo di energia in modalità "spento" (w)			
Consumo di energia in modalità "standby" (w)			

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

NOTE




TABELLA ECOCONTRIBUTI RAEE

	Prezzi senza IVA €	Prezzi con IVA €
Freddo (frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori a banco e ad armadio, frigo-bar, cantinette funzionanti con compressore e altri elettrodomestici non portatili utilizzabili per la conservazione degli alimenti)	6,90	8,42
Lavaggio (lavabiancheria, lavastoviglie,lavatrici, asciugatrici, lavasciuga)	2,30	2,81
Piani cottura (esclusi piani funzionanti esclusivamente a gas) e cappe	1,00	1,22
Forni e cucine (esclusi microonde)	1,50	1,83
Piccoli elettrodomestici	-	-

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI coolModul

CODICE MODELLO	CI24RP01	CI30RP01	FI18NP31
Tipologia	monoporta coolModul	monoporta coolModul	congelatore coolModul
Codice EAN	4242003566220	4242003566749	4242003566763
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA EU 2010			
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) - nuovo (2010/30/EC)	169	182	320
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)	369	480	
Capacità nella zona 4-8°C (l)	318	413	
Capacità nella zona 4-0°C (l)	51	67	
Capacità netta zona vino 6-14°C (l)			
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)			223
Sistema No Frost	si	si	si
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)			12
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)			18
Classe climatica**	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	40	40	41
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	133,00	195,00	121,00
Lunghezza del cavo aliment. elettrica (cm)	200,0	200,0	200,0
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)	2125 x 603 x 608	2125 x 756 x 608	2125 x 451 x 608
Dimensione zoccolo min-max (mm)	102 - 181	102 - 181	102 - 181
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE			
Sistema di ventilazione nella zona frigorifero	•	•	
Sistema scongelamento zona frigorifero	automatico	automatico	
Sistema scongelamento zona freezer			automatico
Funzione raffreddamento "super"	•	•	
Tasto "Super" per congelamento intensivo			•
Tubo di allacciamento alla rete idrica			3 m, 3/4 "
Ventilazione nello zoccolo	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta
Posizione cerniere	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a sinistra, reversibili
Apertura porta	115° bloccabile a 90°	115° bloccabile a 90°	115° bloccabile a 90°
Max peso porta mobile applicabile Kg	30	21	40
Spessore porta mobile	19-38 mm	19-38 mm	19-38 mm
DATI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	266	311	366
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Corrente (A)	10	10	10
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificati di omologazione	CE, KEMA	CE, KEMA	CE, KEMA

CI36BP01	CI24WP02
3 ante coolModul	vino cantina coolModul
4242003566756	4242003641101
A+	B
423	293
526	394
380	
	394
146	
si	no
20	
22	
SN-T	SN-T
42	42
206,00	147,00
200,0	200,0
Schuko	Schuko
2	1
2125 x 908 x 608	2134 x 610 x 610
102 - 181	102 - 181
•	•
automatico	
automatico	
•	
•	
3 m, 3/4 "	
•	•
cerniera piatta	cerniera piatta
	a destra reversibili
115° bloccabile a 90°	115° bloccabile a 90°
25 sup / 10 inf	40
19-38 mm	19-38 mm
574	131
220-240	220-240
10	10
50	50
CE, KEMA	CE, KEMA

*Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

**Classi climatiche: questa classe indica in quale intervallo di temperatura ambiente è destinato ad operare il prodotto.

Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a + 32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a + 32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a + 38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a + 43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.

Classe climatica SN-T temperatura ambiente da +10°C a + 43°C
Classe climatica SN-ST temperatura ambiente da +10°C a + 38°C

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI ecoModul

CODICE MODELLO	KI39FP60	KI34NP60	KI40FP60	KI42FP60
Tipologia	combinato	combinato	monoporta	monoporta
Codice EAN	4242003462270	4242003440704	4242003462287	4242003462294
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA				
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) - nuovo (2010/30/EC)	250	240	231	133
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)	189	189	261	306
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)	62	75	28	
Sistema No Frost	•	•	-	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	16	16	14	
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)	12	15	2	
Classe climatica**	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	40	40	40	39
INFORMAZIONI GENERALI				
Peso netto (kg)	73,00	73,00	74,00	81,00
Lunghezza del cavo aliment. elettrica (cm)	230,00	230,00	230,0	230,0
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	3	2	2	2
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)	1772 x 556 x 545	1772 x 556 x 545	1772 x 556 x 545	1772 x 556 x 545
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp in mm)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE				
Ventilatore interno comparto frigorifero	•	•	-	•
Sistema scongelamento zona frigorifero	automatico	automatico	automatico	automatico
Sistema scongelamento zona freezer	automatico	automatico	manuale	-
Funzione raffreddamento veloce frigo	•	•	•	•
Funzione raffreddamento veloce freezer	•	•	-	-
Ventilazione nello zoccolo	•	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta
Cerniera porta	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili
DATI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	120	120	120	120
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

GI38NP60	GI81NAE30
congelatore	congelatore
4242003462119	4242003696576
A++	A++
244	243
213	211
si	si
11	22
25	25
SN-T	SN-T
40	38
78,00	68,00
230,0	230,0
Schuko	Schuko
1	1
1772 x 556 x 545	1772 x 558 x 545
1780 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
-	-
-	-
automatico	automatico
-	-
•	•
•	•
cerniera piatta	cerniera piatta
a sinistra, reversibile	a sinistra, reversibile
120	120
10	10
220-240	220-240
50	50
VDE	VDE

*Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

**Classi climatiche: questa classe indica in quale intervallo di temperatura ambiente è destinato ad operare il prodotto.

Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a + 32°C

Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a + 32°C

Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a + 38°C

Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a + 43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.

Classe climatica SN-T temperatura ambiente da +10°C a + 43°C

Classe climatica SN-ST temperatura ambiente da +10°C a + 38°C

INFORMAZIONI TECNICHE **FRIGORIFERI coolGenius**

CODICE MODELLO	KI86SAD40 coolGenius	KI86SAD30 coolGenius	KI86NAD30 coolGenius
Tipologia	combinato	combinato	combinato
Codice EAN	4242003612088	4242003612071	4242003612125
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA			
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A++
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) - nuovo (2010/30/EC)	152	219	223
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)	188	194	189
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)	74	74	68
Sistema No Frost	-	-	SI - congelatore
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	33	32	13
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)	10	7	8
Classe climatica**	SN-T	SN-T	SN-ST
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	38	35	39
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	72,00	69,00	68,00
Lunghezza del cavo aliment. elettrica (cm)	230,00	230,00	230,00
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	2	2	2
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp in mm)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE			
Ventilatore interno comparto frigorifero	•	-	-
Sistema scongelamento zona frigorifero	automatico	automatico	automatico
Sistema scongelamento zona freezer	manuale	manuale	automatico
Funzione raffreddamento veloce frigo	•	•	•
Funzione raffreddamento veloce freezer	•	•	•
Ventilazione nello zoccolo	-	-	-
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta
Cerniera porta	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili
DATI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	120	90	90
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

KI87SAD30 coolGenius	KI86NVU30 coolGenius	KI86NVS30S coolGenius
combinato	combinato	combinato
4242003613566	4242003697740	4242003715789
A++	A++	A++
226	222	222
211	188	188
61	67	67
-	No Frost	No Frost
26	13	13
7	8	8
SN-T	SN-ST	SN-ST
35	39	39
68,00	0,0	68,0
230,00	230,00	230,00
Schuko	Schuko	Schuko
2	1	1
1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545
1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
-	-	-
automatico	-	-
manuale	•	•
•	-	-
•	•	•
-	-	-
cerniera piatta	porta a traino	porta a traino
a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili
90	90	90
10	10	10
220-240	220-240	220-240
50	50	50
CE, VDE	VDE	VDE

*Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

**Classi climatiche: questa classe indica in quale intervallo di temperatura ambiente è destinato ad operare il prodotto.

Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a + 32°C

Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a + 32°C

Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a + 38°C

Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a + 43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.

Classe climatica SN-T temperatura ambiente da +10°C a + 43°C

Classe climatica SN-ST temperatura ambiente da +10°C a + 38°C

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI

CODICE MODELLO	KI86VVF30	KI86VVS30S	KI34VV22FF
Tipologia	combinato	combinato	combinato
Codice EAN	4242003674901	4242003718001	4242003571781
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA			
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) - nuovo (2010/30/EC)	231	231	280
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)	191	191	203
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)	76	76	71
Sistema No Frost	nessuno	nessuno	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	24	24	16
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)	4	4	3,5
Classe climatica**	SN-T	SN-T	ST
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	38	38	40
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	67,0	68,0	59,00
Lunghezza del cavo aliment. elettrica (cm)	230,00	230,00	230,00
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1
Dimensioni apparecchio (h x l x p in mm)	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545	1772 x 541 x 545
Dimensioni del vano per l'installazione (h x l x p in mm)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 562 x 550
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE			
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	-
Sistema scongelamento zona frigorifero	-	-	automatico
Sistema scongelamento zona freezer	-	-	manuale
Funzione raffreddamento veloce frigo	-	-	-
Funzione raffreddamento veloce freezer	•	•	-
Ventilazione nello zoccolo	-	-	-
Tipo di cerniera	cerniera piatta	porta a traino	porta a traino
Cerniera porta	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili
DATI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificati di omologazione	VDE	VDE	CE, VDE

KI34VV21FF	KI28DA20	KI26DA30	KI82LAF30 coolGenius	KI81RAF30 coolGenius
combinato	combinato	combinato	monoporta	monoporta
4242003454916	4242003363690	4242003693711	4242003609774	4242003604472
A+	A+	A++	A++	A++
280	256	193	211	116
203	214	188	252	319
71	41	41	35	
-	-	-	-	
16	17	17	22	
3,5	2	2	3	
ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
40	39	39	36	37
59,00	56,00	48,00	66,00	68,00
230,00	230,00	230,00	230,0	230,0
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
1	1	1	1	1
1772 x 541 x 545	1578 x 541 x 545	1446 x 541 x 545	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545
1775 x 562 x 550	1580 x 560 x 550	1450 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
-	-	-	-	•
automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
manuale	manuale	manuale	manuale	
-	-	-	•	•
-	•	-	-	-
-	-	-	-	-
porta a traino	porta a traino	porta a traino	cerniera piatta	cerniera piatta
a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili
90	90	90	90	90
10	10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50
CE, VDE	VDE	VDE	CE, VDE	CE, VDE

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI

CODICE MODELLO	KI82LVU30	KI81RVU30	KI24LX30	KI24RX30
Tipologia	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta
Codice EAN	4242003694640	4242003694336	4242003652145	4242003652152
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA				
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) - nuovo (2010/30/EC)	209	116	174	103
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)	252	319	183	221
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)	0	0	17	-
Sistema No Frost	4	No	-	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	22	-	10	-
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)	-	-	2	-
Classe climatica**	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	39	37	37	37
INFORMAZIONI GENERALI				
Peso netto (kg)	61	65	42,0	41,0
Lunghezza del cavo aliment. elettrica (cm)	230	230	230	230
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1	1
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)	1772 x 541 x 545	1772 x 541 x 545	1220 x 540 x 540	1220 x 540 x 540
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp in mm)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE				
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	-	-
Sistema scongelamento zona frigorifero	-	-	-	-
Sistema scongelamento zona freezer	-	-	-	-
Funzione raffreddamento veloce frigo	-	-	-	-
Funzione raffreddamento veloce freezer	-	-	-	-
Ventilazione nello zoccolo	-	-	-	-
Tipo di cerniera	porta a traino	porta a traino	porta a traino	porta a traino
Cerniera porta	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili
DATI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Certificati di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE

*Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

**Classi climatiche: questa classe indica in quale intervallo di temperatura ambiente è destinato ad operare il prodotto.

Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a + 32°C

Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a + 32°C

Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a + 38°C

Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a + 43°C

KI41RVU30	KI42LVU30	KI86NHD30	KU15LA60	KU15RA60	GU15DA55	GI14DA20
Monoporta	Monoporta	frigocongelatore	sottopiano	sottopiano	congelatore	congelatore
4242003718582	4242003718193	424200371742	4242003585955	4242003585948	4242003556214	4242003378526
A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+
105	172	221	140	92	184	178
211	180	188	110	138		
-	-	67	15		98	70
-	-	congelatore	-	-	-	-
-	-	13	12		23	25
-	13	-	2		12	10
SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
37	38	39	38	38	38	36
45,00	45,00	69,00	34,00	34,00	36,00	32,00
230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
1	1	1	1	1	1	1
1221 x 541 x 555	1221 x 541 x 555	1772 x 558 x 545	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548	712 x 541 x 542
1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1775x 560 x 550	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550	720 x 560 x 550
-	-	-	-	-	-	-
-	-	automatico	automatico	automatico	-	-
-	manuale	automatico	manuale	-	manuale	manuale
•	•	•	-	-	-	-
•	•	•	-	-	•	•
-	-	-	•	•		
cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	porta a traino
a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibile	a destra, reversibile
90	90	90	90	90	90	90
10	10	10	10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50
VDE	VDE	VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.

Classe climatica SN-T temperatura ambiente da +10°C a + 43°C

Classe climatica SN-ST temperatura ambiente da +10°C a + 38°C

INFORMAZIONI TECNICHE LAVASTOVIGLIE

CODICE MODELLO	SN678X26TE	SN678D02TE	SN778D01TE	SX76N195EU	SN76N195EU
Serie	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500	iQ500
Codice EAN	4242003733264	4242003682692	4242003682715	4242003705360	4242003705353
Peso netto (kg)	44,000	48,000	44,000	41,000	40,000
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA EU-2010 *					
Classe efficienza energetica (2010/30/EC)	A+++	A+++	A++	A++	A++
Numero coperti	13	14	14	14	14
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) nuovo (2010/30/EC) **	211	237	266	266	266
Consumo di energia (Kwh)	0,73	0,83	0,93	0,93	0,93
Consumo di energia in modo spento NEW (2010/30/EC)	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20
Consumo di energia in stand-by NEW (2010/30/EC)	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20
Consumo d'acqua annuo (l) nuovo (2010/30/EC) **	2100	2660	2660	2660	2660
Consumo di acqua (l)	7,5	9,50	9,50	9,50	9,50
Classe efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)	225	195	195	210	210
Livello sonoro (db(re1pW))	42	42	41	44	44
Durata della modalità stand-by nuova (2010/30/EC)	0	0	0	0	0
INFORMAZIONI GENERALI					
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Massima durezza dell'acqua in entrata	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	45	45	45	70	70
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175	175
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

** Consumo energetico / di acqua all'anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

SN66P099EU	SN65N082EU	SN66P151EU	SN66M039EU	SN65E012EU	SN65E011EU	SN65L032EU	SN64D003EU
iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300	iQ300	iQ300	iQ300
4242003748145	4242003707760	4242003690550	4242003692400	4242003648001	4242003648186	4242003647967	4242003647950
47,000	37,000	42,000	38,000	33,000	34,000	34,000	31,000
A+++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+
14	13	13	13	13	13	12	12
237	262	262	262	262	294	290	290
0,83	0,92	0,92	0,92	0,92	1,03	1,02	1,02
0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2660	1820	2660	2660	2660	3360	3300	3300
9,50	6,50	9,50	9,50	9,50	12,00	11,70	11,70
A	A	A	A	A	A	A	A
195	235	195	210	210	210	210	210
42	46	42	44	46	48	48	50
0	0	0	0	0	0	0	0
acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	plastica	plastica
50°DH	50°DH	50°DH	50°DH	35°DH	35°DH	50°DH	35°DH
70	70	70	70	70	70	70	70
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
175	175	175	175	175	175	175	175
165	165	165	165	165	165	165	165
190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
10	10	10	10	10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
60; 50	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

INFORMAZIONI TECNICHE LAVASTOVIGLIE

CODICE MODELLO	SN64D002EU	SN578S02TE	SN56P594EU	SN56N697EU	SN55E508EU
Serie	iQ100	iQ700	iQ700	iQ500	iQ300
Codice EAN	4242003647202	4242003681114	4242003687482	4242003690666	4242003567661
Peso netto (kg)	31,000	48,000	40,000	43,000	38,000
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA EU-2010 *					
Classe efficienza energetica (2010/30/EC)	A+	A+++	A++	A++	A++
Numero coperti	12	14	14	14	13
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) nuovo (2010/30/EC) **	290	237	266	266	262
Consumo di energia (Kwh)	1,02	0,83	0,93	0,93	0,92
Consumo di energia in modo spento NEW (2010/30/EC)	0,10	0,50	0,10	0,10	0,10
Consumo di energia in stand-by NEW (2010/30/EC)	0,10	0,50	0,10	0,10	0,10
Consumo d'acqua annuo (l) nuovo (2010/30/EC) **	3920	2660	2660	2660	2800
Consumo di acqua (l)	14,00	9,50	9,50	9,50	10,00
Classe efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)	210	195	210	195	210
Livello sonoro (db(re1pW))	52	42	44	42	46
Durata della modalità stand-by nuova (2010/30/EC)	0	0	0	0	0
INFORMAZIONI GENERALI					
Materiale vasca	plastica	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Massima durezza dell'acqua in entrata	35°DH	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	70	60	60	70	70
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175	175
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

** Consumo energetico / di acqua all'anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

SN55E608EU	SR76T198EU	SR66T097EU	SR76T091EU	SR65E004EU	SR55E506EU	SC76M541EU	SK75M521EU
iQ300	iQ500	iQ500	iQ500	iQ100	iQ300	iQ500	iQ500
4242003567685	4242003734513	4242003707739	4242003752050	4242003702048	4242003702604	4242003693247	4242003693261
38,000	36,000	36,000	36,000	30,000	31,000	26,000	22,000
A++	A+++	A++	A++	A+	A+	A+	A+
13	10	10	10	9	9	8	6
262	188	211	211	220	220	205	174
0,92	0,66	0,75	0,75	0,78	0,78	0,72	0,61
0,10	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20
0,10	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20
2800	2660	2660	2660	2660	2660	2520	2240
10,00	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,00	8,00
A	A	A	A	A	A	A	A
210	195	195	195	195	195	200	200
46	44	44	44	48	46	45	47
0	0	0	0	0	0	0	0
acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	Acciaio inox/ plastica	Acciaio inox/ plastica
50°DH	50°DH	50°DH	50°DH	35°DH	50°DH	50°DH	50°DH
70	45	45	45	60	70	60	60
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
175	175	175	175	175	175	170	170
165	165	165	165	165	165	165	165
190,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	225,5	225,5
2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
10	10	10	10	10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	50; 60	50; 60
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

INFORMAZIONI TECNICHE LAVATRICE E LAVASCIUGA DA INCASSO

CODICE MODELLO	WI14S441EU	WK14D541EU
Linea prodotto	Lavabiancheria	Lavasciuga biancheria
Tipo di installazione	Totalmente integrata	Totalmente integrata
Capacità di carico nominale (Kg)	7,0	7,0 (lav.) / 4,0 (asc.)
Classe di efficienza energetica	A+	B
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata ⁵	-	-
Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno) ¹	220	1100
Consumo energetico programma "cotone" 60°C a pieno carico (kWh)	0,95	5,50
Consumo energetico programma "cotone" 60°C a carico parziale (kWh)	1,01	-
Consumo energetico programma "cotone" 40°C a carico parziale (kWh)	0,86	-
Consumo energetico in modo spento (W)	0,13	-
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	2,95	-
Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno) ²	11.000	21.000
Classe di efficienza della centrifuga ³	B	B
Velocità massima di centrifuga (giri/min)	1370	1400
Grado di umidità residua (%)	54	52
Programmi standard di riferimento ⁴	Cotone 60°C eco + ecoWash Cotone 40°C eco + ecoWash	Cotone 60°C Eco (lav. + asc.)
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico (min)	165	150
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a carico parziale (min)	160	-
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a carico parziale (min)	135	-
Durata del modo lasciato acceso (min)	0	-
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB (A) re 1 pW)	46	57/60
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB (A) re 1 pW)	64	74
Altezza del prodotto (mm)	818	820
Larghezza del prodotto (mm)	596	595
Profondità del prodotto (mm)	574	584
Peso netto (kg)	76	83
Codice EAN	4242003665985	4242003722190
Certificati di omologazione	CE	CE, VDE

- 1) LAVABIANCHERIA. Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. LAVASCIUGA. Basato su 200 cicli di lavaggio e asciugatura standard con programma per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico.
- 2) LAVABIANCHERIA. Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio. LAVASCIUGA. Basato su 200 cicli di lavaggio e asciugatura standard con programma per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
- 3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
- 4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e acqua.
- 5) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++; 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg
- Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010

INFORMAZIONI TECNICHE **LAVATRICE** DA LIBERO POSIZIONAMENTO

CODICE MODELLO	WM14N248IT	WM12N027IT
Linea prodotto	Lavabiancheria	Lavabiancheria
Tipo di installazione	Libera installazione	Libera installazione
Capacità di carico nominale (Kg)	8,0	7,0
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata ⁵	-10%	-10%
Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno) ¹	176	157
Consumo energetico programma "cotone" 60°C a pieno carico (kWh)	0,95	0,85
Consumo energetico programma "cotone" 60°C a carico parziale (kWh)	0,79	0,69
Consumo energetico programma "cotone" 40°C a carico parziale (kWh)	0,56	0,51
Consumo energetico in modo spento (W)	0,12	0,12
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,50	0,50
Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno) ²	9900	9020
Classe di efficienza della centrifuga ³	B	B
Velocità massima di centrifuga (giri/min)	1380	1175
Grado di umidità residua (%)	53	55
Programmi standard di riferimento ⁴	Cotone 60°C eco + ecoWash Cotone 40°C eco + ecoWash	Cotone 60°C eco + ecoWash Cotone 60°C eco + ecoWash
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico (min)	200	200
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a carico parziale (min)	200	200
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a carico parziale (min)	200	200
Durata del modo lasciato acceso (min)	15	15
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB (A) re 1 pW)	54	54
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB (A) re 1 pW)	76	74
Altezza del prodotto (mm)	848	848
Larghezza del prodotto (mm)	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550
Peso netto (kg)	68,00	69,00
Codice EAN	4242003737859	4242003723913
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale.

2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e acqua.

5) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++; 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg
Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010

INFORMAZIONI TECNICHE **ASCIUGABIANCHERIA** DA LIBERO POSIZIONAMENTO

CODICE MODELLO	WT47W568IT
Linea prodotto	Asciugatrice
Tipo asciugatrice	Pompa di calore a condensazione
Asciugatrice automatica	sì
Capacità di carico nominale (kg)	8,0
Classe di efficienza energetica	A++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata ⁴	-
Consumo energetico ponderato annuo (Kwh/anno) ¹	233,0
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a pieno carico (kWh)	1,93
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a carico parziale (kWh)	1,08
Consumo di energia in modo spento (W)	0,10
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,10
Programma standard di riferimento ³	Cotone normale asciutto armadio
Durata ponderata del programma "cotone" standard (min.)	112
Durata del programma "cotone" standard a pieno carico (min.)	138
Durata del programma "cotone" standard a carico parziale (min.)	92
Durata della modalità lasciato acceso (min.)	30
Classe di efficienza della condensazione ²	A
Valore ponderato di efficienza della condensazione (%)	91
Livello sonoro (db(A) re 1pW)	65
Altezza del prodotto (mm)	842
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto (mm)	652
Peso netto (kg)	56,00
Codice EAN	4242003668412
Certificati di omologazione	CE, VDE

1) Basato su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone asciugatura normale (asciutto armadio) a pieno carico e a carico parziale.

2) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

3) Programma standard di asciugatura al quale fanno riferimento i dati riportati sull'etichetta energetica e sulla scheda prodotto.

È il programma più efficiente in termini di consumo di energia.

4) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 194 kWh/anno per 9 kg - 177 kWh/anno per 8 kg - 159 kWh/anno per 7 kg

5) Dati in conformità con la Normativa Europea 392/2012

L'asciugatrice a pompa di calore contiene gas fluorurato in un circuito ermeticamente sigillato.

INFORMAZIONI TECNICHE LAVASTOVIGLIE DA LIBERO POSIZIONAMENTO

CODICE MODELLO	SN26P880EU
Serie	iQ500
Codice EAN	4242003713648
Peso netto (kg)	51,0
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA EU-2010 *	
Classe efficienza energetica (2010/30/EC)	A++
Riduzione consumo rispetto a Classe A+++	
Numero coperti	14
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) nuovo (2010/30/EC) **	266
Consumo di energia (Kwh)	0,93
Consumo di energia in modo spento NEW (2010/30/EC)	0,10
Consumo di energia in stand-by NEW (2010/30/EC)	0,10
Consumo di acqua (l)	9,50
Classe efficienza di asciugatura	A
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)	210
Livello sonoro (db(re1pW))	44
DDurata della modalità stand-by nuova (2010/30/EC)	0
INFORMAZIONI GENERALI	
Materiale vasca	acciaio inox
Massima durezza dell'acqua in entrata	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175
Lunghezza tubo entrata (cm)	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190,0
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60
Certificati di omologazione	CE, VDE

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

** Consumo energetico / di acqua all'anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

INFORMAZIONI TECNICHE **FRIGORIFERI** DA LIBERO POSIZIONAMENTO

CODICE MODELLO	KG49NAZ22	KG39NXL45	KG39NXB45	KG36NXL45
Linea prodotto	Frigo-congelatore Combinato	Frigo-congelatore Combinato	Frigo-congelatore Combinato	Frigo-congelatore Combinato
Serie	iQ500	iQ300	iQ300	iQ300
Codice EAN	4242003591673	4242003724392	4242003724408	4242003724095
Tecnologia	No Frost	No Frost	No Frost	No frost
Colore principale	inox-easyclean	inox look	black inox-antifingerprint	inox look
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)	A+	A+++	A+++	A+++
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) nuovo (2010/30/EC)	329	182	182	173
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)	307	279	279	237
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)	82	87	87	87
Capacità lorda totale apparecchio (l)	440	400	400	357
Numero di stelle scomparto congelatore	4	4	4	4
Autonomia di conservazione senza energia elettrica** (h)	16	16	16	16
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)	18	14	14	14
Classe climatica***	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	43	36	36	36
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Scongelamento comparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento comparto freezer	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•
Larghezza del prodotto (mm)	700	600	600	600
Altezza del prodotto (mm)	2050	2030	2030	1860
Profondità del prodotto (mm)	670	660	660	660
Peso netto (kg)	90	88	91	77
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

** Tempo di risalita della temperatura

*** Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:

Classe climatica SN: tra +10° C e 32° C

Classe climatica N: tra +16° C e 32° C

Classe climatica ST: tra +18° C e 38° C

Classe climatica T: tra +18° C e 43° C

KG49EBI30	KG39EAL43	KG36EAL43	KG36VXI30S	KG39NVL35	KG36NNL30
Frigo-congelatore Combinato	Frigo-congelatore Combinato	Frigo-congelatore Combinato	Frigo-congelatore Combinato	Frigo-congelatore Combinato	Frigo-congelatore Combinato
iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300	iQ100
4242003665213	4242003661833	4242003661772	4242003665602	4242003724903	4242003724002
Low frost	Low frost	Low frost	Low frost	NO frost	NO frost
inox-easyclean	inox look	inox look	inox-easyclean	inox look	inox look
A++	A+++	A+++	A++	A++	A++
255	156	149	226	273	235
301	249	214	213	279	215
111	88	88	94	87	87
422	347	312	312	400	329
4	4	4	4	4	4
44	35	35	23	16	19
15	14	14	7	14	11
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
39	38	38	39	41	42
Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico	Automatico
•	•	•	•	•	•
700	600	600	600	600	600
2010	2010	1860	1860	2030	1860
650	650	650	650	660	660
96	83	79	74	77	64
VDE	VDE	VDE	VDE	CE, VDE	CE, VDE

INFORMAZIONI TECNICHE **FRIGORIFERI** DA LIBERO POSIZIONAMENTO

CODICE MODELLO	KA92DAI30	KA92DVI25	KA92NVI25
Linea prodotto	Frigo-congelatore Side-by-Side	Frigo-congelatore Side-by-Side	Frigo-congelatore Side-by-Side
Codice EAN	4242003674741	4242003664704	4242003674772
Tecnologia	-	-	-
Colore principale	inox-easyclean	inox-easyclean	inox-easyclean
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)	A++	A+	A+
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) nuovo (2010/30/EC)	348	448	495
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)	368	380	387
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)	173	173	217
Capacità lorda totale apparecchio (l)	636	639	659
Numero di stelle scomparto congelatore	4	4	4
Autonomia di conservazione senza energia elettrica** (h)	12	12	12
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)	-	-	-
Classe climatica***	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	42	43	43
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Scongelo comparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelo comparto freezer	Automatico	Automatico	Automatico
Porta/e reversibile/i	-	-	-
Larghezza del prodotto (mm)	910	910	910
Altezza del prodotto (mm)	1756	1756	1756
Profondità del prodotto (mm)	725	725	725
Peso netto (kg)	155	153	110
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

** Tempo di risalita della temperatura

*** Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:

Classe climatica SN: tra +10° C e 32° C

Classe climatica N: tra +16° C e 32° C

Classe climatica ST: tra +18° C e 38° C

Classe climatica T: tra +18° C e 43° C

INFORMAZIONI TECNICHE PICCOLI ELETTRODOMESTICI

CODICE MODELLO	VSZ3A330	VBH14401
Linea prodotto	Aspirapolvere compatto	Scopa elettrica senza filo
Codice EAN	4242003688489	4242003607114
Colore principale	nero	nero
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EC)	A	
Consumo di energia totale annuo*	28	
Classe di performance di pulitura su tappeto (2010/30/CE)	C	
Classe di performance di pulitura su pavimenti duri (2010/30/CE)	B	
Classe di re-emissione della polvere (2010/30/CE)	A	
Rumorosità (dB)	77	
Potenza massima	600 Watt	14,4 V
Capacità raccolta polvere (l)	4,0	
Avvolgicavo	automatico	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (m)	7,0	
Raggio d'azione (m)	10	
Accessori inclusi	1 x Bocchetta per fughe, 1 x Bocchetta per polvere	
Peso (kg)	4,70	3,50
Dimensioni del prodotto (mm)	255 x 287 x 400	1130x255x200
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE

CODICE MODELLO	TB23XTRM	MR015FQ1	MQ67170	MQ96580	TT86103
Linea prodotto	Ferri da stiro	Tritatutto	Frullatori ad immersione	Sbattitori	Tostapane
Codice EAN	44242003640425	4242003634318	4242003580660	4242003613764	4242003535585
Potenza (W)	2200 W max	550 W	750 W	500 W	860 W
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	190	120	260	130	110
Altezza del prodotto (mm)	138	310	393	154	184
Larghezza del prodotto (mm)	124	195	55	208	313
Profondità del prodotto (mm)	281		62	74	170
Peso lordo (kg)	1,050	3,120	1,980	2,100	2,760

Assistenza Clienti Siemens. Il massimo delle prestazioni anche dopo l'acquisto.

Possedere un elettrodomestico Siemens significa non solo avere un apparecchio moderno e performante, ma poter anche beneficiare di una rete di servizi professionali ed efficienti. Siemens dispone di una rete capillare di 232 Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati che coprono tutto il territorio nazionale, che vi potranno supportare per tutta la vita dell'elettrodomestico.



Fronting
qualificato.

I nostri servizi assistenza autorizzati sono sempre pronti a rispondere alle vostre richieste. Chiamate gratuitamente il **numero verde Siemens 800-018346**, scrivete a **info.it@siemens-home.com** o consultate il nostro sito **www.siemens-home.com/it** per scoprire il centro assistenza di zona, per ricevere informazioni sui nostri prodotti o per conoscere il rivenditore più vicino.



Pezzi di ricambio ed interventi
garantiti 24 mesi.

I nostri servizi assistenza autorizzati utilizzano solo ed esclusivamente parti di ricambio originali e reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'apparecchio. Possono inoltre fornirvi accessori e prodotti per la pulizia degli elettrodomestici Siemens.



Interventi
tempestivi.

Entro 48 ore dalla chiamata i nostri tecnici intervengono o concordano con voi un appuntamento per la riparazione del vostro grande elettrodomestico.



Listino prezzi unico
e trasparente.

Prezzi dei componenti e preventivi trasparenti, soprattutto validi per tutto il territorio nazionale.



3 anni di assistenza su tutti i grandi elettrodomestici.

Una rete di **230 centri assistenza** preparati ed efficienti è a vostra disposizione per supportarvi anche dopo l'acquisto. Per conoscere il centro autorizzato più vicino basta collegarsi al sito **www.siemens-home.com/it** oppure telefonare al **numero verde 800-018346**. Tutti i grandi elettrodomestici

Siemens sono coperti da 2 anni di garanzia diretta e un anno di assistenza supplementare. Per tutti i dettagli ed ogni eventuale aggiornamento sull'assistenza visitate il sito **www.siemens-home.com/it** nella sezione Assistenza Clienti.



Elettrodomestici Siemens
n° verde 800-018346
info.it@siemens-home.com
www.siemens-home.com/it

Tutti i prodotti Siemens sono coperti da 2 anni di garanzia diretta e un anno di assistenza supplementare.

BSH Elettrodomestici S.p.A. Via M. Nizzoli 1, 20147 Milano, Italia.
Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. Ci riserviamo di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.